

Placa Base Gigabyte Z170M-D3H mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte Z170M-D3H mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 93,44 €

Precio de venta 113,07 €

Precio de venta sin impuestos 93,44 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte Z170M-D3H mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

Gigabyte

Modelo

Z170M-D3H

Plataforma

(GA-Z170M-D3H)

Chipset

- Micro ATX: 24,4cm x 22,5cm

CPU

- Chipset Intel® **Z170** Express Chipset

- Soporta procesadores Intel® Core™ i7/Intel® Core™

Soportados

i5/Intel® Core™ i3/Intel® Pentium®/Intel® Celeron®

en formato **LGA1151**

- Caché L3 varía según la CPU

Memoria	- 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporta módulos de memoria ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria non-ECC - UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 - Soporte para módulos de memoria Extreme - Memory Profile (XMP) - Support for DDR4 3466(O.C.) /3400(O.C.) /3333(O.C.) /3300(O.C.) /3200(O.C.) /3000(O.C.) /2800(O.C.) /2666(O.C.) /2400(O.C.) /2133 MHz memory modules
Slots Expansión	- 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16) - 1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4) - (Todos los slots PCI Express conforman - el estandar PCI Express 3.0) - 2 x ranura PCI
Gráficos	- 1 x puerto D-Sub, res. máx. de 1920x1200@60 Hz - 1 x puerto HDMI, res. máx. de 4096x2160@24 Hz - 1 x puerto DVI-D, res. máx. de 1920x1200@60Hz - Soporta hasta 3 pantallas a la vez - Máxima memoria compartida de 512 MB Tecnología Multi Gráfica - Soporte para la tecnología 2-Way AMD CrossFire™
Puertos E/S, Conectores	Conectores Internos E/S - 1 x conector de puerto paralelo - 1 x Triple conector socket M.2 - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 3 x conector del ventilador del sistema - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 2 x conector USB 3.0/2.0 - 1 x conector de audio en el panel frontal - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x conector del puerto de serie - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector S/PDIF Out - 6 x conector SATA 6Gb/s - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x Tarjeta expansión Thunderbolt™ - 3 x conectores SATA Express Panel E/S Trasero - 6 x jacks de audio (salida para altavoz - central/subwoofer, salida para altavoz trasero, - salida para altavoz lateral, Line In, Line Out, Mic In) - 2 x puerto USB 2.0/1.1 - 4 x puerto USB 3.0/2.0 - 1 x HDMI - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 - 1 x puerto D-Sub - 1 x puerto DVI-D - 1 x Puerto RJ-45
Otras	
Características	Audio - Codec Realtek® ALC1150 - Audio de alta definición

- 2/4/5.1/7.1-channel
- Soporte para salida S / PDIF

LAN

- Chip Intel® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Interfaz de almacenamiento

- 1 x M.2 Socket 3 connector
- 3 x conectores SATA Express
- 6 x conector SATA 6Gb/s
- Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10

USB

- 8 x puertos USB 3.0/2.0
- 6 x puerto USB 2.0/1.1

Sistema Operativo

- Para Windows 10/8.1/7

Formato

- Factor de forma ATX 30.5cm x 19.9cm

Fecha Revisión

03-12-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.