

Punto de Acceso Asus 90-IG27002M00- N450



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso Asus 90-IG27002M00- N450 al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento67,54 €

Precio de venta81,72 €

Precio de venta sin impuestos67,54 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso Asus 90-IG27002M00- N450** al mejor precio.

**Marca**  
**Modelo**

Asus  
EA-N66

**Características**

(90-IG27002M00-3PA0-)  
- Estándar de red: IEEE 802.11 a/b/g/n  
- Antena: 3 x Antena R SMA  
- Frecuencia de funcionamiento:  
  
2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz  
- Canal de funcionamiento:

11 para N. América, 13 Europa (ETSI)  
- Velocidad de transferencia:  
  
802.11 a/b/g/n: downlink hasta 450Mbps,  
  
uplink hasta 450Mbps(20/40MHz)  
- Potencia de salida: Modo b: 22 dBm  
Modo g: 19 ~22 dBm  
Modo n: 19 ~22 dBm  
Modo a/n: 18 ~21 dBm  
- Gestión: Configuración GUI basada en Web,  
Configuración de copia de seguridad y  
  
recuperación, Función Log & Trace  
- Seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP,  
  
WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise,  
  
WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x,  
  
WPS compatible  
- Certificados: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC  
- Dimensiones: 122 x 111 x 62 mm (WxDxH)  
- Peso: 110 g (sólo el dispositivo)  
- SO compatibles:  
  
Windows® 7 Original 32bits/64bits  
Windows® Vista Original 32bits/64bits  
Windows® XP Original 32bits/64bits  
Mac OS X 10.3 o superior  
Linux  
04-05-2016 por MSB

## Fecha de revisión

- Tipo: Puntos de Acceso y Repetidores
- Marca: Asus
- Puertos: 1
  
- Marca: Asus
- Modelo: EA-N66 (90-IG27002M00-3PA0-)
- Características:
  - Estándar de red: IEEE 802.11 a/b/g/n
  - Antena: 3 x Antena R SMA
  - Frecuencia de funcionamiento: 2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz
  - Canal de funcionamiento: 11 para N. América, 13 Europa (ETSI)
  - Velocidad de transferencia: 802.11 a/b/g/n: downlink hasta 450Mbps, uplink hasta 450Mbps(20/40MHz)
  - Potencia de salida: Modo b: 22 dBm Modo g: 19 ~22 dBm Modo n: 19 ~22 dBm Modo a/n: 18 ~21 dBm
  - Gestión: Configuración GUI basada en Web, Configuración de copia de seguridad y recuperación, Función Log & Trace
  - Seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatible
  - Certificados: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC
  - Dimensiones: 122 x 111 x 62 mm (WxDxH)
  - Peso: 110 g (sólo el dispositivo)
  - SO compatibles: Windows® 7 Original 32bits/64bits Windows® Vista Original 32bits/64bits Windows® XP Original 32bits/64bits Mac OS X 10.3 o superior Linux
- Fecha de revisión: 04-05-2016 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.