

Punto de Acceso D-Link DAP-3320 10 / 100 Mbps PoE 1 x 2 dBi Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso D-Link DAP-3320 10 / 100 Mbps PoE 1 x 2 dBi Wifi...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento68,05 €

Precio de venta82,34 €

Precio de venta sin impuestos68,05 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso D-Link DAP-3320 10 / 100 Mbps PoE 1 x 2 dBi Wifi** al mejor precio.

Marca
Modelo
Interfaces

Antena
Standards

Frecuencia

- D-Link
DAP-3320
- WiFi 802.11n/g/b
- Botón reset
- Puerto ethernet 10/100BaseT PoE
- Conector toma de tierra
- Antena 2 dBi
- IEEE 802.11 b/g/n
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3af
- 2.4 GHz hasta 2.4835 GHz

inalámbrica Seguridad

- WPA2-Personal/Enterprise
- WPA-Personal/Enterprise
- WEP 64/128 bit Encryption
- 802.1x
- SSID Broadcast Disable
- MAC Address Control
- Network Access Protection

Otras

características

Modo de operación

- AP
- WDS
- WDS con AP
- Wireless Client

Network Management

- Web Browser Interface
- HTTP, Secure HTTP (HTTPS)
- Telnet, Secure Shell (SSH)
- D-Link Central WiFiManager
- SNMP v1, v2c and v3
- Traffic Control
- AP Array Security

SSID/VLAN

- Soporta hasta 8 SSIDs/VLANs

Dimensions

- 105.43 x 228.6 x 35.86 mm

Peso

- 370.4 grams

Alimentación de entrada

- 48 V, 0.5 A or 802.3af PoE compliant

Temperatura

- Operación: -20 hasta 60 °C (-4 hasta 140 °F)
- Almacenamiento: -20 hasta 65 °C (-4 hasta 149 °F)

Humedad

- Operación: 0% to 90% non-condensing
- Almacenamiento: 5% to 95% non-condensing

Certificaciones

- CE
- UL
- Wi-Fi Certificado
- FCC
- IC

05-11-2015 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-3320
- Interfaces:
 - WiFi 802.11n/g/b
 - Botón reset
 - Puerto ethernet 10/100BaseT PoE
 - Conector toma de tierra
- Antena:
 - Antena 2 dBi
- Standards:
 - IEEE 802.11 b/g/n
 - IEEE 802.3u
 - IEEE 802.3
 - IEEE 802.3af
- Frecuencia inalámbrica :
 - 2.4 GHz hasta 2.4835 GHz
- Seguridad:
 - WPA2-Personal/Enterprise
 - WPA-Personal/Enterprise
 - WEP 64/128 bit Encryption
 - 802.1x
 - SSID Broadcast Disable
 - MAC Address Control
 - Network Access Protection
- Otras características :
 - Modo de operación

- AP
- WDS
- WDS con AP
- Wireless ClientNetwork Management
- Web Browser Interface
- HTTP, Secure HTTP (HTTPS)
- Telnet, Secure Shell (SSH)
- D-Link Central WiFiManager
- SNMP v1, v2c and v3
- Traffic Control
- AP Array SecuritySSID/VLAN
- Soporta hasta 8 SSIDs/VLANsDimensions
- 105.43 x 228.6 x 35.86 mmPeso
- 370.4 gramsAlimentación de entrada
- 48 V, 0.5 A or 802.3af PoE compliantTemperatura
- Operación: -20 hasta 60 °C (-4 hasta 140 °F)
- Almacenamiento: -20 hasta 65 °C (-4 hasta 149 °F)Humedad
- Operación: 0% to 90% non-condensing
- Almacenamiento: 5% to 95% non-condensingCertificaciones
- CE
- UL
- Wi-Fi Certificado
- FCC
- IC
- Fecha de revisión: 05-11-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.