Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento230,15 €

Precio de venta278,48 €

Precio de venta sin impuestos230,15 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz** al mejor precio.

Marca D-Link
Modelo **DAP-3662**
Características
Interfaces
- 802.11a / g / n / ac inalámbrica
- 2 x Gigabit puerto LAN (LAN1 soporta PoE)

LEDs
- Encendido

Standard
- IEEE 802.11a / g / n / ac
- IEEE 802.3u / ab / af

Rango de frecuencia inalámbrica
- 2.4 GHz: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
- Banda de 5 GHz: 5.15 a la 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHz

Antenas
- Dos interno 6 dBi para 2,4 GHz
- Dos interna 6 dBi para 5 GHz

Potencia de salida máxima

- 26 dBm para 2,4 GHz
- 26 dBm para 5 GHz

Seguridad
- WPA-Personal
- WPA-Empresa
- WPA2-Personal
- WPA2-Enterprise
- Encriptación WEP de 64/128-bit
- Desactivar la difusión de SSID
- El control de acceso de direcciones MAC
- Protección de acceso a redes (NAP)
- Servidor RADIUS interno

Administración de redes
- Telnet
- Telnet seguro (SSH)
- HTTP
- HTTP seguro (HTTPS)
- Control de trafico
- SNMP
- D-Link central WiFiManager
- Matriz AP

Dimensiones
- 277 x 240 x 50 mm

Peso
- 981 g

Tensión de funcionamiento
- 48 VDC +/- 10%, o PoE 802.3af

Consumo de energía máxima
- 12.5 vatios

Temperatura
- En funcionamiento: -22 a 140 ° F (-30 a 60 ° C)
- Almacenamiento: -22 a 149 ° F (-30 a 65 ° C)

Humedad
- En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones
- FCC
- IC
- CE
- C-Tick
- UL
- Certificación Wi-Fi®
- IP67

Fecha de revisión 21-06-2016 por MSB

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-3662
- Características:
    - Interfaces
    - 802.11a / g / n / ac inalámbrica
    - 2 x Gigabit puerto LAN (LAN1 soporta PoE)LEDs
    - EncendidoStandard
    - IEEE 802.11a / g / n / ac
    - IEEE 802.3u / ab / afRango de frecuencia inalámbrica
    - 2.4 GHz: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
    - Banda de 5 GHz: 5.15 a la 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHzAntenas
    - Dos interno 6 dBi para 2,4 GHz
    - Dos interna 6 dBi para 5 GHzPotencia de salida máxima
    - 26 dBm para 2,4 GHz
    - 26 dBm para 5 GHzSeguridad
    - WPA-Personal
    - WPA-Empresa
    - WPA2-Personal
    - WPA2-Enterprise
    - Encriptación WEP de 64/128-bit
    - Desactivar la difusión de SSID
    - El control de acceso de direcciones MAC
    - Protección de acceso a redes (NAP)
    - Servidor RADIUS internoAdministración de redes

    - Telnet
    - Telnet seguro (SSH)
    - HTTP
    - HTTP seguro (HTTPS)
    - Control de trafico
    - SNMP
    - D-Link central WiFiManager
    - Matriz APDimensiones
    - 277 x 240 x 50 mmPeso
    - 981 gTensión de funcionamiento
    - 48 VDC +/
    - 10%, o PoE 802.3afConsumo de energía máxima
    - 12.5 vatiosTemperatura
    - En funcionamiento: -22 a 140 ° F (-30 a 60 ° C)
    - Almacenamiento: -22 a 149 ° F (-30 a 65 ° C)Humedad
    - En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
    - Almacenamiento: 5% a 95% sin condensaciónCertificaciones
    - FCC
    - IC
    - CE
    - C-Tick
    - UL
    - Certificación Wi-Fi®
    - IP67
- Fecha de revisión: 21-06-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.