

## Punto de Acceso D-Link DWL-2600AP 10 / 100 Mbps PoE 300 Mbps Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso D-Link DWL-2600AP 10 / 100 Mbps PoE 300 Mbps Wifi...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 81,76 €

Precio de venta 98,92 €

Precio de venta sin impuestos 81,76 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso D-Link DWL-2600AP 10 / 100 Mbps PoE 300 Mbps Wifi** al mejor precio.

Marca	D-Link
Modelo	DWL-2600AP
Características	<p><b>WiFi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.11n/g/n 2.4 GHz</li> </ul> <p><b>Lan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10/100 Fast Ethernet</li> </ul> <p><b>Ports</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RJ-45</li> </ul> <p><b>Antena</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x2 MIMO antena integrada</li> </ul> <p><b>Método alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IEEE 802.3af Power Over Ethernet or external power adapter</li> </ul> <p><b>Frecuencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.11n/g/n: 2.4 GHz - 2.4835 GHz</li> </ul> <p><b>Tasa de transferencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.11n: 6.5 Mbps - 300 Mbps</li> <li>- 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, and 6 Mbps</li> <li>- 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps</li> </ul> <p><b>Gestión</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HTTP/HTTPS Web-based User Interface</li> <li>- SNMP, SSH, Telnet Command Line</li> </ul> <p><b>SSID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 SSID</li> </ul> <p><b>Seguridad inalámbrica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Station Isolation</li> <li>- WPA Personal/Enterprise</li> <li>- WPA2 Personal/Enterprise</li> </ul> <p><b>Detección y prevención</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rogue and Valid AP Classification</li> </ul> <p><b>Autenticación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MAC Address Filtering</li> <li>- 802.1x</li> </ul>
Otras características	<p><b>Alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Input: 100 to 240 VAC</li> <li>- Power over Ethernet</li> <li>- 10/100 Mbps PoE (802.3af) input</li> <li>- Stand-Alone Mode</li> <li>- WPA/WPA2 Security</li> <li>- Rogue AP Detection</li> <li>- Station Isolation</li> <li>- MAC Address Filtering</li> <li>- AP Load Balancing Setup</li> <li>- WDS</li> </ul>

- AP Clustering  
 - QoS/WMM  
 - Local Storage Configuration  
**Managed Mode**  
 (Managed by D-Link Wireless Switch/Wireless Controller)  
 - Centralized Management  
 - Centralized Firmware Dispatch  
 - Visualized AP Management Tool  
 - Auto-Power Adjustment  
 - Dynamic Auto-Channel Selection  
 - L2 Fast Roaming  
 - L3 Fast Roaming  
 - Captive Portal  
 - WPA/WPA2 Security  
 - Rogue AP Detection  
 - Rogue AP Mitigation  
 - WIDS  
 - Station Isolation  
 - MAC Address Filtering  
 - AP Load Balancing Setup  
 - WDS  
 - QoS/WMM  
**Dimensiones**  
 - 160 x 160 x 45 mm (6.30" x 6.30" x 1.77")  
**Peso**  
 - 240g (0.53 lbs)  
**EMISIÓN**  
 - FCC Class B  
 - CE Class B  
 - C-SM  
 - IC  
 - VCCI  
 - NCC  
 - TELEC  
 - Wi-FiB  
**Safety**  
 - cUL  
 - LVD (EN60950-1)  
 - EN60950-1 2

Fecha de revisión

24-04-2014 por FE4

- Marca: D-Link
- Modelo: DWL-2600AP
- Características:
  - Wi-Fi
  - 802.11b/g/n 2.4 GHz
  - 10/100 Fast Ethernet Puerto
  - RJ-45 Antena
  - 2x2 MIMO antena integrada Método alimentación
  - IEEE 802.3af Power Over Ethernet or external power adapter Frecuencia
  - 802.11b/g/n: 2.4 GHz
  - 2.4835 GHz Tasa de transferencia
  - 802.11n: 6.5 Mbps
  - 300 Mbps
  - 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, and 6 Mbps
  - 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps Gestión
  - HTTP/HTTPS Web-based User Interface
  - SNMP, SSH, Telnet Command Line SSID
  - 16 SSID
  - Station Isolation Seguridad wireless
  - WPA Personal/ Enterprise
  - WPA2 Personal/ Enterprise Detección y prevención
  - Rogue and Valid AP Classification Autenticación
  - MAC Address Filtering
  - 802.1x.
- Otras características:
  - Alimentación
  - Input: 100 to 240 VAC Power over Ethernet
  - 10/100 Mbps PoE (802.3af) input Stand-Alone Mode
  - WPA/WPA2 Security
  - Rogue AP Detection
  - Station Isolation
  - MAC Address Filtering
  - AP Load Balancing Setup
  - WDS
  - AP Clustering
  - QoS/WMM
  - Local Storage Configuration Managed Mode (Managed by D-Link Wireless Switch/Wireless Controller)
  - Centralized Management
  - Centralized Firmware Dispatch
  - Visualized AP Management Tool
  - Auto-Power Adjustment
  - Dynamic Auto-Channel Selection
  - L2 Fast Roaming
  - L3 Fast Roaming
  - Captive Portal
  - WPA/WPA2 Security
  - Rogue AP Detection
  - Rogue AP Mitigation
  - WIDS
  - Station Isolation
  - MAC Address Filtering
  - AP Load Balancing Setup

- WDS
- QoS/WMM Dimensiones
- 160 x 160 x 45 mm (6.30" x 6.30" x 1.77") Peso
- 240g (0.53 lbs) EMI/EMC/RF
- FCC Class B
- CE Class B
- C-tick,
- IC
- VCCI
- NCC
- TELEC
- Wi-Fi@Safety
- cUL
- LVD (EN60950-1)
- EN60601-1-2
- Fecha de revisión: 24-04-2014 por FE4

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.