

Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01X0-BO210 N300 10 / 100 Mbps 2 x 2 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01X0-BO210 N300 10 / 100 Mbps 2...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 21,53 €

Precio de venta 26,05 €

Precio de venta sin impuestos 21,53 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01X0-BO210 N300 10 / 100 Mbps 2 x 2 dBi** al mejor precio.

Disfruta de conexión a Internet en toda tu casa

El extensor de rango RP-N12 incluye dos potentes antenas MIMO externas que ayudan a mejorar la cobertura de las zonas que los routers tradicionales no son capaces de alcanzar. Funciona como un repetidor, lo que significa que extiende la cobertura inalámbrica a todos los rincones de tu casa para que disfrutes de una conexión de alta velocidad con tus PC, tabletas, smartphones, consolas de juegos y Smart TV.

Configuración simplificada y conectividad sin fisuras

Completar la configuración de este dispositivo es tan simple como pulsar el botón WPS del dispositivo. Este dispositivo asegura una conectividad optimizada, fluida y sin fisuras. Para una administración más detallada, los usuarios podrán conectarlo a un equipo PC mediante un cable Ethernet y visitar la página de configuración, o bien hacerlo desde un smartphone o tableta, sin necesidad de emplear discos ni

aplicaciones.

Indicador de señal LED para encontrar el punto con mejor cobertura Wi-Fi

Para aprovechar el dispositivo al máximo, es necesario que se encuentre conectado a un router mediante una conexión potente, y que lo sitúes entre el router y el espacio a cubrir. El LED indicador te facilitará enormemente la tarea.

Modos: extensor de rango 3 en 1, punto de acceso y puente de medios

Además del modo extensor de rango, este dispositivo ofrece dos modos adicionales que lo hacen todavía más flexible. El modo punto de acceso permite la creación de una zona Wi-Fi, conectándolo, por ejemplo, a la red LAN de un hotel para que los clientes accedan a Internet con sus dispositivos inalámbricos. El modo puente de medios permite conectarlo a cualquier dispositivo compatible con Ethernet para que este pueda conectarse a una red Wi-Fi.

Roaming Assist te permite disfrutar de la conexión más estable

Gracias a la tecnología Roaming Assist, no tendrás que cambiar conexiones entre el RP-12 y el router cuando te muevas por tu casa. Una vez activada, esta tecnología te conectará inmediatamente a la señal Wi-Fi más potente, ya sea el extensor o el propio router

Marca	Asus
Modelo	RP-N12
Características	(90IG01X0-B02100) Estándar de red - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Segmento de producto - N300 trabajo en red completo 300Mbps Cobertura - medium homes Velocidad de transferencia - 802.11n: hasta 300 Mbps Antena - 2 x antena Fija 2 dBi Transmisión/recepción - 2.4 GHz 2 x 2 Frecuencia de funcionamiento - 2.4 GHz Cifrado - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS compatible Puertos - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN Botón - Botón WPS, Botón reset, Interruptor de encendido LED Indicador - PWR x 1 - LAN x 1 - Wi-Fi x 1 Dimensiones - 81 x 55 x 34 ~ mm (LxWxH) Peso - 110 g Modo de operación - Modo repetidor - Modo punto de acceso - Modo Media bridge
Fecha de revisión	09-02-2016 por MSB

- Tipo: Puntos de Acceso y Repetidores
- Marca: Asus
- Puertos: 1
- Velocidad LAN: 100 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: RP-N12 (90IG01X0-B02100)
- Características:

- Estándar de red
- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11nSegmento de producto
- N300 trabajo en red completo 300MbpsCobertura
- medium homesVelocidad de transferencia
- 802.11n: hasta 300 MbpsAntena
- 2 x antena Fija 2 dBiTransmisión/recepción
- 2.4 GHz 2 x 2Frecuencia de funcionamiento
- 2.4 GHzCifrado
- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS compatiblePuertos
- 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para LANBotón
- Botón WPS, Botón reset, Interruptor de encendidoLED Indicador
- PWR x 1
- LAN x 1
- Wi-Fi x 1Dimensiones
- 81 x 55 x 34 ~ mm (LxWxH)Peso
- 110 gModo de operación
- Modo repetidor
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge
- Fecha de revisión: 09-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.