

Punto de Acceso UBIQUITI UAP Unifi Standard 300N PoE 24 V



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso UBIQUITI UAP Unifi Standard 300N PoE 24 V al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 63,14 €

Precio de venta 76,40 €

Precio de venta sin impuestos 63,14 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso UBIQUITI UAP Unifi Standard 300N PoE 24 V** al mejor precio.

UniFi es la solución WiFi escalable para empresas, fácil de implementar y administrar. El punto de acceso tiene un diseño elegante y se puede colocar fácilmente en una placa del techo o en la pared, utilizando para ello el hardware de montaje incluido. Se alimenta a través del adaptador Ethernet incluido, que permite suministrar energía y datos a través de un único cable.

El sistema WiFi UniFi incluye un potente software de control. El software se instala en cualquier PC dentro de la red y es fácilmente accesible a través de cualquier navegador web. A través del software de control de UniFi, la red empresarial Wi-Fi puede ser configurada y administrada sin ningún entrenamiento especial. Funciones avanzadas como la consulta del estado del dispositivo en tiempo real, detección automática de dispositivos UniFi, carga del mapa de ubicación de los equipos y las opciones de seguridad están perfectamente integradas.

Marca

Modelo

Características

Ubiquiti

UAP

- Estándar Wi-Fi: 802.11 b/g/n

- Banda de frecuencia: 2.4 GHz

- Velocidad máxima: 300 Mbps

- Máxima potencia de transmisión TX: 20 dBm
- Alcance: 122 m
- Puerto Ethernet: 1x10/100 Mbps
- Antena Integrada: 3 dBi Omni (soporta MIMO 2x2 con diversidad espacial)
- Alimentación: PoE pasivo a través de Ethernet (12-24V)

Otras Características

- Gestión Avanzada de Tráfico
- VLAN: 802.1Q
- QoS avanzado: Limitación por usuario
- Soporta aislamiento de clientes
- WMM: Voice, video, best effort, and background

- Tasas de transferencias soportadas (Mbps)
- 802.11n: de 6.5 Mbps hasta 300 Mbps
- 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

- Dimensiones: 20 x 20 x 3.65 cm
- Peso: 290 g (430 g con kit de montaje)
- Botón reset: Sí
- Adaptador de corriente POE (inyector) 24V 1A incluido
- Máximo consumo: 4W
- BSSID: Hasta 4 por radio
- Clientes concurrentes: Más de 100
- Modo ahorro de energía soportado
- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
- Certificaciones: CE, FCC, IC
- Montaje: Pared/techo (Kit incluido)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C to 70°C
- Humedad de funcionamiento: 5-80% sin condensación
- https://www.ubnt.com/downloads/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf
- https://www.ubnt.com/downloads/guides/UniFi/UniFi_AP_QSG.pdf
- 10-12-2015 por DLS

Folleto técnico
Guía de instalación
Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.