

## Router Asus 90-IG29002M02- Wifi 300 Mbps 2 x 2 dBi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90-IG29002M02- Wifi 300 Mbps 2 x 2 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio con descuento 20,38 €

Precio de venta 24,65 €

Precio de venta sin impuestos 20,38 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90-IG29002M02- Wifi 300 Mbps 2 x 2 dBi** al mejor precio.

- Conexión de alta velocidad: 300Mbps
- Instalación Plug-n-Surf
- Ecológico: consume menos energía en modo stand by
- Soporta conexión EZ WPS

**Marca**

Asus

**Modelo**

RT-N12E

**Características**

(90-IG29002M02-3PA0-)

**Interfaces**

- 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN

**de hardware**

**Características**

**inalámbricas**

- 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN

**Botones:**

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido

**LED Indicador**

- PWR x 1

- LAN x 4

- WAN x 1

**Estándar de red**

- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i,

IEEE 802.11e, IPv4

**Velocidad de transferencia**

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps

- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps

- 802.11n: hasta 300Mbps

**Frecuencia de funcionamiento**

- 2.4 GHz

**Soporte VPN**

- IPSec Pass-Through

- PPTP Pass-Through

- L2TP Pass-Through

**Tipo de conexión WAN**

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

**Utilidades**

IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP

- Device Discovery

- Firmware Restore

- Setup Utility

**Otras**

**Antena**

- 2 x antena Externa 2 dBi

**características**

**Cifrado**

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise ,

Radius con 802.1x, WPS compatible

**Firewall y control de acceso**

- Firewall: NAT y SPI (Stateful Packet Inspection)

- Filtering: Port, IP packet, URL Keyword, MAC address

**Gestión**

- DHCP, System Event Log

**Fuente de alimentación**

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)

- Salida DC: 12 V con máx. 0.5 A

**SO compatibles**

- Windows 7 32bits/64bits

- Windows 8 32bits/64bits

- Windows Vista 32bits/64bits

- Windows XP 32bits/64bits

- Mac OS X 10.4

- Mac OS X 10.5

- Mac OS X 10.6

- Mac OS X 10.7

- Linux

**Medioambiente**

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C ( °F a °F)

- Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 70 ° C ( °F a °F)

- Humedad en funcionamiento: 10 % a 90 % (sin cond.)

- Humedad en almacenamiento: 5 % a 90 % (Sin cond.)

**Dimensiones**

- 168 x 124 x 30 mm (LxWxH)

**Peso**

- 210 g

**Contenido de la caja**

- Router inalámbrico RT-N12E
  - Cable RJ-45
  - Adaptador de corriente
  - Guía de inicio rápido
  - CD de soporte (Manual de usuario y Software de utilidades)
- 10-02-2016 por MSB

**Fecha Revisión**

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps
  
- Marca: Asus
- Modelo: RT-N12E (90-IG29002M02-3PA0-)
- Características de hardware :
  - Interfaces
    - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN
    - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
  - Botones:
    - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido
    - LED Indicador
  - PWR x 1
  - LAN x 4
  - WAN x 1
- Características inalámbricas :
  - Estándar de red
    - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4
  - Velocidad de transferencia
    - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
    - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
    - 802.11n: hasta 300Mbps
  - Frecuencia de funcionamiento
    - 2.4 GHz
  - Soporte VPN
    - IPSec Pass-Through
    - PPTP Pass-Through
    - L2TP Pass-Through
  - Tipo de conexión WAN
    - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
- Utilidades:
  - Device Discovery
  - Firmware Restore
  - Setup Utility
- Otras características :
  - Antena
    - 2 x antena Externa 2 dBi
  - Cifrado
    - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius con 802.1x, WPS compatible
  - Firewall y control de acceso
    - Firewall: NAT y SPI (Stateful Packet Inspection)
    - Filtering: Port, IP packet, URL Keyword, MAC address
  - Gestión
    - DHCP, System Event Log
  - Fuente de alimentación
    - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
    - Salida DC: 12 V con máx. 0.5 ASO compatibles
  - Operación
    - Windows 7 32bits/64bits
    - Windows 8 32bits/64bits
    - Windows Vista 32bits/64bits
    - Windows XP 32bits/64bits
    - Mac OS X 10.4
    - Mac OS X 10.5
    - Mac OS X 10.6
    - Mac OS X 10.7
    - Linux
  - Medioambiente
    - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C ( °F a °F)
    - Temperatura de almacenamiento: -20 ° a 70 ° C ( °F a °F)
    - Humedad en funcionamiento: 10 % a 90 % (sin cond.)
    - Humedad en almacenamiento: 5 % a 90 % (Sin cond.)
  - Dimensiones
    - 168 x 124 x 30 mm (LxWxH)
  - Peso
    - 210 g
  - Contenido de la caja
    - Router inalámbrico RT-N12E
    - Cable RJ-45
    - Adaptador de corriente
    - Guía de inicio rápido
    - CD de soporte (Manual de usuario y Software de utilidades)

- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.