Router Asus 90IG00L0-BM3G2 Wifi N600 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG00L0-BM3G2 Wifi N600 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 al...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento73,84 €

Precio de venta89,34 €

Precio de venta sin impuestos73,84 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG00L0-BM3G2 Wifi N600 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0** al mejor precio.

Marca	Asus
Modelo	RT-N14U
	(**90IG0080-BM3000**)
Caracteristicas	**Puertos**
	- 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN,
de hardware	1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN
	- USB 2.0 x 1
	- USB 3.0 x 1
	Botones
	- WPS, Botón reset, Botón de encendido
	LED Indicador
	- PWR x 1
	- Wi-Fi x 1
	- LAN x 1

- WAN x 1
- USB x 2

Antenas

- Antena Desmontable antena x 3

Caracteristicas inalambricas

- Estándar de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6

Velocidad de transferencia
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n: hasta 450Mbps
- 802.11n TurboQAM?up to600Mbps

Frecuencia
- Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz
- Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise, WPS compatible

Firewall y control de acceso
- Firewall: SPI intrusion detection, DoS protection
- Control de acceso: control parental, filtrado de servicios de red, filtrado URL, filtrado de puertos
- Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Triger, Universal Repeater, System Event Log

Soporte VPN
- IPSec Pass-Throuth
- PPTP Pass-Through
- L2TP Pass-Through
- PPTP server
- OpenVPN server
- PPTP client
- L2TP client
- OpenVPN client

Tipo de conexión WAN
- Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
- Compatible con WAN Bridge
- Compatible con Multicast Proxy
- Multicast Rate Setting support

Otras caracteristicas
- Dimensiones 207 x 150 x 37 mm (WxDxH)
- Peso 520 g

Fuente de alimentación
- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 12 V con máx. 1.5 A

SO compatibles
- Windows® 8.1
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Mac OS X
- Mac OS X 10.1
- Windows® Server 2003
- Windows® Server 2008
- Mac OS X 10.5

- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8
- Linux

Utilidades
- Download Master
  Compatible BT, NZB, HTTP, ED2K
  Compatible con cifrado, DHT, PEX y magnet link
  Control de ancho de banda para subidas y descargas
  Programación de descargas
- Media server:
  Imágenes: JPEG
  Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
  Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- QoS:
  WMM
  Reglas configurables por el usuario para

  IP/MAC/Port. Gestión de subidas y descargas.
  ACK/SYN/FIN/RST/ICMP con máxima prioridad.
- Red para invitados
  Red para invitados a 2,4 GHz x 4
- Servidor de impresión: compatible con

  impresoras multifuncional (Windows nly),

  compatible con el protocolo LPR
- Servidor de archivos: Samba y servidor FTP

  con gestión de cuentas
- Servidor PPTP VPN
- Mapa de red
- Monitor de tráfico

Características especiales
- Router 3G/4G data sharing,
  AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisK,
  Multiple SSIDs, Control parental

Operation mode
- Modo router inalámbrico
- Modo repetidor
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge

Contenido
- 1 x RT-N18U 2.4GHz 600Mbps High Power Router
- 1 x RJ-45 cable
- 1 x Power adapter
- 1 x QSG

Fecha Revisión 06-05-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps

- Marca: Asus
- Modelo: RT-N14U (90IG0080-BM3000)
- Caracteristicas de hardware :
  - Puertos
  - 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN, 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN
  - USB 2.0 x 1
  - USB 3.0 x 1Botones
  - WPS, Botón reset, Botón de encendidoLED Indicador
  - PWR x 1
  - Wi-Fi x 1
  - LAN x 1
  - WAN x 1

    - USB x 2 Antenas
    - Antena Desmontable antena x 3
- Caracteristicas inalambricas :
    - Estándar de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6Velocidad de transferencia
    - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
    - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
    - 802.11n: hasta 450Mbps
    - 802.11n TurboQAM?up to600MbpsFrecuencia
    - Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz
    - Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise, WPS compatibleFirewall y control de acceso
    - Firewall: SPI intrusion detection, DoS protection
    - Control de acceso: control parental, filtrado de servicios de red, filtrado URL, filtrado de puertos
    - Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Triger, Universal Repeater, System Event LogSoporte VPN
    - IPSec Pass-Throuth
    - PPTP Pass-Through
    - L2TP Pass-Through
    - PPTP server
    - OpenVPN server
    - PPTP client
    - L2TP client
    - OpenVPN clientTipo de conexión WAN
    - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
    - Compatible con WAN Bridge
    - Compatible con Multicast Proxy
    - Multicast Rate Setting support
- Otras caracteristicas :
    - Dimensiones 207 x 150 x 37 mm (WxDxH)
    - Peso 520 g Fuente de alimentación
    - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
    - Salida DC: 12 V con máx. 1.5 ASO compatibles
    - Windows® 8.1
    - Windows 7
    - Windows 8
    - Windows Vista
    - Windows® 2000
    - Windows® ME
    - Windows XP
    - Mac OS X 10.4
    - Mac OS X
    - Mac OS X 10.1
    - Windows® Server 2003
    - Windows® Server 2008
    - Mac OS X 10.5
    - Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
    - Mac OS X 10.6
    - Mac OS X 10.7
    - Mac OS X 10.8
    - Linux Utilidades
    - Download Master Compatible BT, NZB, HTTP, ED2K Compatible con cifrado, DHT, PEX y magnet link Control de ancho de banda para subidas y descargas Programación de descargas
    - Media server: Imágenes: JPEG Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
    - QoS: WMM Reglas configurables por el usuario para IP/MAC/Port. Gestión de subidas y descargas. ACK/SYN/FIN/RST/ICMP con máxima prioridad.
    - Red para invitados Red para invitados a 2,4 GHz x 4
    - Servidor de impresión: compatible con impresoras multifuncional (Windows nly), compatible con el protocolo LPR
    - Servidor de archivos: Samba y servidor FTP con gestión de cuentas
    - Servidor PPTP VPN
    - Mapa de red
    - Monitor de tráfico Características especiales
    - Router 3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisK, Multiple SSIDs, Control parentalOperation mode
    - Modo router inalámbrico
    - Modo repetidor
    - Modo punto de acceso
    - Modo Media bridgeContenido
    - 1 x RT-N18U 2.4GHz 600Mbps High Power Router
    - 1 x RJ-45 cable

    - 1 x Power adapter
    - 1 x QSG
- Fecha Revisión: 06-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.