

Router Asus 90IG00V1-BM3G0 Wifi AC1900 3 x USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG00V1-BM3G0 Wifi AC1900 3 x USB 3.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 162,06 €

Precio de venta 196,09 €

Precio de venta sin impuestos 162,06 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG00V1-BM3G0 Wifi AC1900 3 x USB 3.0** al mejor precio.

- Doble función de router inalámbrico y módem DSL, equipado con puerto DSL WAN y puertos WAN/LAN Ethernet conmutables en un dispositivo que ahorra espacio
- Compatible con servicios de ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fibra y cable para ofrecer compatibilidad de cara al futuro
- Su velocidad de procesamiento de datos máxima combinada de 1900 Mbps permite realizar con fluidez streaming de vídeos 4K/UHD, jugar a través de Internet y realizar otras tareas con un consumo elevado de ancho de banda
- Dos CPU dedicadas para conexiones por cable e inalámbricas diseñadas para aumentar al máximo tanto el alcance como la estabilidad
- AiRadar, con tecnología de formación de haces universal, optimiza la potencia de la señal en cualquier dirección para ofrecer una cobertura de hasta el 150 %*, y es compatible con clientes 802.11a/b/g/n anteriores
- El puerto USB 3.0 multiuso permite compartir archivos, impresoras, módems 3G/4G y realizar streaming de contenido multimedia a una velocidad 10 veces más rápida que el USB 2.0
- ASUS AiCloud te permite acceder, sincronizar, compartir y transmitir datos desde tu red doméstica a cualquier PC, dispositivo Android o iOS que esté conectado a Internet

Marca	Asus
Modelo	DSL-AC68U
Interfaz	(90IG00V1-BM3G00) - 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN - 1 x RJ11 for xDSL
Estándar	Puertos USB - USB 3.0 x 1 - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv6
Características principales	Segmento de producto - AC1900 Rendimiento AC definitivo: 600+1300Mbps Velocidad de datos Wi-Fi - 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps - 802.11n: hasta 450 Mbps - 802.11ac: hasta 1300 Mbps - 802.11n TurboQAM: up to 600 Mbps Velocidad de datos xDSL - VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL multimodo - Hasta 100Mbps/100Mbps de subida/bajada - Compatible con anexos A/B/I/J/L/M - Compatible con todos los perfiles VDSL2 -8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a y 30a - Interfaz VDSL2 compatible con ITU-T993.2 - Compatible con G.992.1 (G.dmt), anexo A y B - Compatible con G.992.2 (G.lite), anexo A y B - ANSI T1.413 Compliant - Compatible con G.992.3 (ADSL2), anexo A, B, L, y M - Compatible con G.992.5 (ADSL2+), soporta anexos A, B y M - Compatible con G.993.2, Annex A, B, hasta perfil 30a con AFE externa. - G.993.5 (vectorizacion) - ATM y PTM (prioridad dual) Seguridad - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatible Gestión - Configuración basada en web GUI - Actualización del firmware, carga y descarga de datos de configuración via GUI basado en web - UPnP IGD 1.0 - Auto detección VPI/VC - Backup y restauración de la configuration - Diagnósticos - Función de Log y trazas Soporte VPN - IPSec Pass-Through - PPTP Pass-Through - L2TP Pass-Through - PPTP server - OpenVPN server - PPTP client - L2TP client - OpenVPN client

Otras

Características

Antena

- 3 x antena Externa dBi

LED Indicador

- Power, Internet, LAN x 4, xDSL, 2.4 GHz

Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi

Botón

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido,

Botón inalámbrica on/off

Aplicaciones USB

- Servidor de impresión
- Servidor FTP
- Download Master
- 3G/4G sharing

Características especiales del router

- 3G/4G data sharing, AiCloud, Servidor de

impresión, Download Master, AiDisk,

Multiple SSIDs, Control parental

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4GHz
- 5GHz

Canal de funcionamiento

- 13 Europa (ETSI)

Memoria

- 128 MB Flash/256 MB DDR3 RAM para WiFi/Router
- 8 MB Flash/64 MB DDR2 RAM para xDSL/Modem

Adaptador de corriente

- Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
- Salida DC: 19 V/1.75 A

Certificados

- CE

Dimensiones

- 220 x 83.3 x 160 ~ cm

Peso

- 640 g (Device Only)

SO compatibles

- Windows 7 32 bits/64 bits
- Windows 8 32 bits/64 bits
- Windows Vista 32 bits/64 bits
- Windows XP 32 bits/64 bits
- Mac OS X
- Linux

Contenido de la caja

- Módem router ADSL/VDSL

Wireless-AC1900 Gigabit de

doble banda DSL-AC68U

- Cable RJ-45
- Cable RJ-11
- CD de soporte (manual de usuario y utilidades)
- Adaptador de corriente
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido
- Splitter (varía en función de la

zona geográfica)

12-05-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: ADSL
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps
- Marca: Asus

- Modelo: DSL-AC68U (90IG00V1-BM3G00)
- Interfaz:
 - 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN
 - 1 x RJ11 for xDSL Puertos USB
 - USB 3.0 x 1
- Estándar:
 - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv6
- Características principales :
 - Segmento de producto
 - AC1900 Rendimiento AC definitivo: 600+1300MbpsVelocidad de datos Wi-Fi
 - 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11n: hasta 450 Mbps
 - 802.11ac: hasta 1300 Mbps
 - 802.11n TurboQAM: up to 600 MbpsVelocidad de datos xDSL
 - VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL multimodo
 - Hasta 100Mbps/100Mbps de subida/bajada
 - Compatible con anexos A/B/I/J/L/M
 - Compatible con todos los perfiles VDSL2 -8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a y 30a
 - Interfaz VDSL2 compatible con ITU-T993.2
 - Compatible con G.992.1 (G.dmt), anexo A y B
 - Compatible con G.992.2 (G.lite), anexo A y B
 - ANSI T1.413 Compliant
 - Compatible con G.992.3 (ADSL2), anexo A, B, L, y M
 - Compatible con G.992.5 (ADSL2+), soporta anexos A, B y M
 - Compatible con G.993.2, Annex A, B, hasta perfil 30a con AFE externa.
 - G.993.5 (vectorizacion)
 - ATM y PTM (prioridad dual) Seguridad
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatibleGestión
 - Configuración basada en web GUI
 - Actualización del firmware, carga y descarga de datos de configuración via GUI basado en web
 - UPnP IGD 1.0
 - Auto detección VPI/VCI
 - Backup y restauración de la configuration
 - Diagnósticos
 - Función de Log y trazasSoporte VPN
 - IPSec Pass-Through
 - PPTP Pass-Through
 - L2TP Pass-Through
 - PPTP server
 - OpenVPN server
 - PPTP client
 - L2TP client
 - OpenVPN client
- Otras Características :
 - Antena
 - 3 x antena Externa dBiLED Indicador
 - Power, Internet, LAN x 4, xDSL, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-FiBotón
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido, Botón inalámbrica on/offAplicaciones USB
 - Servidor de impresión
 - Servidor FTP
 - Download Master
 - 3G/4G sharingCaracterísticas especiales del router
 - 3G/4G data sharing, AiCloud, Servidor de impresión, Download Master, AiDisk, Multiple SSIDs, Control parentalFrecuencia de funcionamiento
 - 2.4GHz
 - 5GHzCanal de funcionamiento
 - 13 Europa (ETSI)Memoria
 - 128 MB Flash/256 MB DDR3 RAM para WiFi/Router
 - 8 MB Flash/64 MB DDR2 RAM para xDSL/Modem Adaptador de corriente
 - Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
 - Salida DC: 19 V/1.75 ACertificados
 - CEDimensiones
 - 220 x 83.3 x 160 ~ cmPeso
 - 640 g (Device Only)SO compatibles
 - Windows 7 32 bits/64 bits
 - Windows 8 32 bits/64 bits

- Windows Vista 32 bits/64 bits
- Windows XP 32 bits/64 bits
- Mac OS X
- LinuxContenido de la caja
- Módem router ADSL/VDSL Wireless-AC1900 Gigabit de doble banda DSL-AC68U
- Cable RJ-45
- Cable RJ-11
- CD de soporte (manual de usuario y utilidades)
- Adaptador de corriente
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido
- Splitter (varía en función de la zona geográfica)
- Fecha de revisión: 12-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.