

Router Asus 90IG00W0-BM3G2 Wifi AC2400 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG00W0-BM3G2 Wifi AC2400 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 200,80 €

Precio de venta 242,96 €

Precio de venta sin impuestos 200,80 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG00W0-BM3G2 Wifi AC2400 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0** al mejor precio.

- Router Wi-Fi 802.11ac ultrarrápido con una velocidad de datos dual-band combinada de 2334 Mbps para reproducción fluida de vídeo en resolución hasta 4K/UHD, compartir archivos de gran tamaño rápidamente y jugar a juegos a través de Internet con baja latencia.
- El primer diseño de antenas MU-MIMO 4x4 con tecnología AiRadar para lograr rendimiento multidispositivo sin igual y cobertura inalámbrica de hasta 465 m².
- Puertos USB 2.0 y USB 3.0 para transferencias hasta 10 veces más rápidas a dispositivos de almacenamiento USB2, conexión en red de impresoras y compatibilidad con dispositivos de conexión 3G/4G.
- Interfaz gráfica de usuario ASUSWRT para configuración sencilla en 30 segundos sin CD y perfecto control de la red avanzado.
- AiProtection con Trend Micro para seguridad triple de la red junto con potentes controles parentales y de protección de privacidad.
- ASUS AiCloud 2.0 te permite acceder, sincronizar, compartir y realizar streaming de archivos desde cualquier parte con cualquier dispositivo conectado a Internet.

Marca

Modelo

Asus
RT-AC87U
(90IG00W0-BM3G20)

Características

de hardware

Interfaces

- 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para LAN
- 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para WAN
- USB 2.0 x 1
- USB 3.0 x 1

Botones:

- Botón WPS, Botón reset, Interruptor de encendido,

Botón inalámbrica on/off, LED on/off Button

LED Indicador

- Power x 1
- Wi-Fi x 2
- LAN x 4
- WAN x 1
- WPS x 1

Características

inalámbricas

Estándar de red

- IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6

Velocidad de transferencia

- 802.11n: hasta 450 Mbps
- 802.11ac: hasta 1734 Mbps
- 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps

Tecnología Wi-Fi

- Formación de haces: estándar y universal
- 1024-QAM de alta velocidad
- Ancho de banda 20/40/80 MHz

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4 GHz / 5 GHz

Transmisión/recepción

- Tecnología MIMO
- 2.4 GHz 3 x 3
- 5 GHz 4 x 4

Soporte VPN

- VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through,

L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server

- VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client

Tipo de conexión WAN

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP

- Compatible con Dual Link
- Compatible con WAN Bridge
- Compatible con Multicast Proxy
- Soporta configuración Multicast

Red de invitados

- Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Traffic Analyzer
- Adaptive QoS
- AiProtection
- Parental Control
- Mac OS Backup
- Servidor multimedia:
 - Imágenes: Jpeg
 - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
 - Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- AiCloud personal cloud service
- 3G/4G data sharing
- Servidor de impresión
- Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)

Utilidades

Otras

características

- Compatibilidad con protocolo LPR
- Download Master
 - Admite BT, NZB, HTTP, ED2K
 - Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
 - Control de ancho de banda de subida y bajada
 - Programación de descargas
- Servidor de archivos
- servidor Samba y FTP con administración de cuentas
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming Assist

Segmento de producto

- AC2400 Rendimiento AC definitivo: 600+1734 Mbps

Cobertura

- Hogares muy grandes

Antena

- Externa antena x 4

Memoria

- 128 MB Flash
- 256 MB RAM

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,

WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS compatible

Firewall y control de acceso

- Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection
- Access control?Parental control, Network service filter,

URL filter, Port filter

Gestión

- UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP,

NTP Client, DDNS, Port Trigger, System Event Log

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 2.37 A

SO compatibles

- Windows 8.1
- Windows® 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Mac OS X
- Mac OS X 10.1
- Windows® Server 2003
- Mac OS X 10.5
- Windows® Server 2008
- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8
- Linux

Dimensiones

- 289.5 x 167.6 x 47.5 ~ mm (WxDxH)

Peso

- 747g

Modo de operación

- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge

Contenido de la caja

- 1 x Router Gigabit dual Band RT-AC87U Wireless-AC2400
- 1 x Cable RJ-45
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x QSG

- 1 x CD de soporte (Manual de usuario y utilidades)
10-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 600 Mbps
- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC87U (90IG00W0-BM3G20)
- Características de hardware :
 - Interfaces
 - 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para LAN
 - 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gbps BaseT para WAN
 - USB 2.0 x 1
 - USB 3.0 x 1
 - Botones:
 - Botón WPS, Botón reset, Interruptor de encendido, Botón inalámbrica on/off, LED on/off Button
 - LED Indicador
 - Power x 1
 - Wi-Fi x 2
 - LAN x 4
 - WAN x 1
 - WPS x 1
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
 - Velocidad de transferencia
 - 802.11n: hasta 450 Mbps
 - 802.11ac: hasta 1734 Mbps
 - 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps
 - Tecnología Wi-Fi
 - Formación de haces: estándar y universal
 - 1024-QAM de alta velocidad
 - Ancho de banda 20/40/80 MHz
 - Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4 GHz / 5 GHz
 - Transmisión/recepción
 - Tecnología MIMO
 - 2.4 GHz 3 x 3
 - 5 GHz 4 x 4
 - Soporte VPN
 - VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server
 - VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
 - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
 - Compatible con Dual Link
 - Compatible con WAN Bridge
 - Compatible con Multicast Proxy
 - Soporta configuración Multicast Red de invitados
 - Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Utilidades:
 - Traffic Analyzer
 - Adaptive QoS
 - AiProtection
 - Parental Control
 - Mac OS Backup
 - Servidor multimedia: Imágenes: Jpeg Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
 - AiCloud personal cloud service
 - 3G/4G data sharing
 - Servidor de impresión
 - Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)
 - Compatibilidad con protocolo LPR
 - Download Master Admite BT, NZB, HTTP, ED2K Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link Control de ancho de banda de subida y bajada Programación de descargas
 - Servidor de archivos
 - servidor Samba y FTP con administración de cuentas
 - Dual WAN
 - IPTV support
 - Roaming Assist
- Otras características :
 - Segmento de producto
 - AC2400 Rendimiento AC definitivo: 600+1734 Mbps
 - Cobertura
 - Hogares muy grandes
 - Antena
 - Externa antena x 4
 - Memoria
 - 128 MB Flash
 - 256 MB RAM
 - Cifrado
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS compatible
 - Firewall y control de

acceso

- Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection
- Access control?Parental control, Network service filter, URL filter, Port filterGestión
- UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, System Event LogFuente de alimentación
- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 2.37 ASO compatibles
- Windows 8.1
- Windows® 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Mac OS X
- Mac OS X 10.1
- Windows® Server 2003
- Mac OS X 10.5
- Windows® Server 2008
- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8
- LinuxDimensiones
- 289.5 x 167.6 x 47.5 ~ mm (WxDxH)Peso
- 747gModo de operación
- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridgeContenido de la caja
- 1 x Router Gigabit dual Band RT-AC87U Wireless-AC2400
- 1 x Cable RJ-45
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x QSG
- 1 x CD de soporte (Manual de usuario y utilidades)
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.