

Router Asus 90IG0150-BM3G0 Wifi AC750 1 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG0150-BM3G0 Wifi AC750 1 x USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento34,39 €

Precio de venta41,61 €

Precio de venta sin impuestos34,39 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG0150-BM3G0 Wifi AC750 1 x USB 2.0** al mejor precio.

- Conectividad inalámbrica 802.11ac dual-band hasta a 733 Mbps para alto rendimiento inalámbrico
- Cobertura inalámbrica ampliada con dos antenas de alta ganancia desmontables
- Puerto USB para conexión a red de impresoras, compartir almacenamiento o compartir conexiones 3G/4G
- Aplicación ASUS AiCloud para que accedas, sincronices, compartas y realices streaming de tus archivos vayas donde vayas de una forma rápida y sencilla
- Sencilla configuración en 30 segundos y controles robustos, como monitorización de la red, a través del panel de control ASUSWRT

Marca

ASUS

Modelo

RT-AC51U

Características

(90IG0150-BM3G00)

Interfaces

de hardware

- 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN

Características

inalámbricas

- 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
 - USB 2.0 x 1
- Botones:**
- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido
- LED Indicador**

- USB x 1
- LAN x 1
- Wi-Fi x 1
- WAN x 1
- PWR x 1

Estándar de red

- IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6

Velocidad de transferencia

- 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11n: hasta 300 Mbps
- 802.11ac: hasta 433 Mbps

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4 GHz / 5 GHz

Soporte VPN

- IPSec Pass-Through
- L2TP Pass-Through
- PPTP server
- OpenVPN server
- OpenVPN client

Tipo de conexión WAN

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE),

PPTP, L2TP

- Compatible con Dual Link
- Compatible con Multicast Proxy

Red de invitados

- 3 x redes de invitado 2,4 GHz
- 3 x redes de invitado 5 GHz
- Download Master:
 - Admite BT, NZB, HTTP, ED2K
 - Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
 - Control de ancho de banda de subida y bajada
 - Programación de descargas
- Servidor multimedia:
 - Imágenes: JPEG
 - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
 - Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- Servidor de impresión:
 - Compatibilidad con impresoras multifunción (solo Windows)
 - Compatibilidad con protocolo LPR
- Servidor de archivos:
 - Servidor Samba y FTP con administración de cuentas
- Mapa de red
- Monitor de tráfico
- 3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server,

Utilidades

Otras

características

Download Master, AiDisk, Multiple SSIDs,

Control parental

Segmento de producto

- AC750 rendimiento completo AC 300+433 Mbps

Antena

- 2 x antena Externa 5 dBi

- Interna antena PCB x 1

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

Radius con 802.1x, WPS compatible

Firewall y control de acceso

- Firewall:

Detección de intrusiones SPI

- Control de acceso:

Acceso para invitados

Control parental

Filtro de servicios de red

Filtro de URL/puertos

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)

- Salida DC: 12 V con máx. 1 A

SO compatibles

- Windows 7 32 bits/64 bits

- Windows 8 32 bits/64 bits

- Windows Vista 32 bits/64 bits

- Windows® 2000

- Windows XP 32 bits/64 bits

- Mac OS X 10.4

- Mac OS X

- Mac OS X 10.1

- Windows® Server 2003

- Windows® Server 2008

- Mac OS X 10.5

- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)

- Mac OS X 10.6

- Mac OS X 10.7

- Mac OS X 10.8

- Linux

- Android™

Dimensiones

- 189 x 129 x 36 ~ cm (WxDxH)

Peso

- 270 g

Modo de operación

- Modo router inalámbrico

- Modo punto de acceso

Contenido de la caja

- RT-AC51U Wireless-AC750 Cloud Router

- Cable RJ-45

- Adaptador de corriente

- Guía de inicio rápido

- CD de soporte (manual de usuario y Software de utilidades)

10-02-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps
- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC51U (90IG0150-BM3G00)
- Características de hardware :
 - Interfaces
 - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN
 - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
 - USB 2.0 x 1
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido
 - Botón de encendido LED Indicador
 - USB x 1
 - LAN x 1
 - Wi-Fi x 1
 - WAN x 1

- PWR x 1
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 Velocidad de transferencia
 - 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11n: hasta 300 Mbps
 - 802.11ac: hasta 433 Mbps Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4 GHz / 5 GHz Soporte VPN
 - IPSec Pass-Through
 - L2TP Pass-Through
 - PPTP server
 - OpenVPN server
 - OpenVPN client Tipo de conexión WAN
 - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
 - Compatible con Dual Link
 - Compatible con Multicast Proxy Red de invitados
 - 3 x redes de invitado 2,4 GHz
 - 3 x redes de invitado 5 GHz
- Utilidades:
 - Download Master: Admite BT, NZB, HTTP, ED2K Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link Control de ancho de banda de subida y bajada Programación de descargas
 - Servidor multimedia: Imágenes: JPEG Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
 - Servidor de impresión: Compatibilidad con impresoras multifunción (solo Windows) Compatibilidad con protocolo LPR
 - Servidor de archivos: Servidor Samba y FTP con administración de cuentas
 - Mapa de red
 - Monitor de tráfico
- Otras características :
 - 3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisk, Multiple SSIDs, Control parental Segmento de producto
 - AC750 rendimiento completo AC 300+433 Mbps Antena
 - 2 x antena Externa 5 dBi
 - Interna antena PCB x 1 Cifrado
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatible Firewall y control de acceso
 - Firewall: Detección de intrusiones SPI
 - Control de acceso: Acceso para invitados Control parental Filtro de servicios de red Filtro de URL/puertos Fuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 12 V con máx. 1 ASO compatibles
 - Windows 7 32 bits/64 bits
 - Windows 8 32 bits/64 bits
 - Windows Vista 32 bits/64 bits
 - Windows® 2000
 - Windows XP 32 bits/64 bits
 - Mac OS X 10.4
 - Mac OS X
 - Mac OS X 10.1
 - Windows® Server 2003
 - Windows® Server 2008
 - Mac OS X 10.5
 - Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
 - Mac OS X 10.6
 - Mac OS X 10.7
 - Mac OS X 10.8
 - Linux
 - Android TMDimensiones
 - 189 x 129 x 36 ~ cm (WxDxH) Peso
 - 270 g Modo de operación
 - Modo router inalámbrico
 - Modo punto de acceso Contenido de la caja
 - RT-AC51U Wireless-AC750 Cloud Router
 - Cable RJ-45
 - Adaptador de corriente
 - Guía de inicio rápido
 - CD de soporte (manual de usuario y Software de utilidades)
- Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.