


Router Asus 90IG01F1-BM2G0 Wifi AC3200 1 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG01F1-BM2G0 Wifi AC3200 1 x USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 228,26 €

Precio de venta 276,20 €

Precio de venta sin impuestos 228,26 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG01F1-BM2G0 Wifi AC3200 1 x USB 2.0** al mejor precio.

- Router WiFi 802.11ac con una tasa de transferencia combinada entre las tres bandas de 3200 Mbps
- Ideal para reproducir contenidos 4K/UHD, gaming en línea y compartir archivos pesados
- Tri-Band Smart Connect selecciona automáticamente la frecuencia más rápida
- Disponible para cada dispositivo entre las 3 bandas disponibles
- Los puertos USB 2.0 y USB 3.0 integrados permiten transmitir datos con dispositivos de almacenamiento 10 veces más rápido
- La intuitiva interfaz ASUSWRT permite configurarlo en 30 segundos y acceder a las funciones de control avanzado
- AiProtection con Trend Micro ofrece protección total de la red, control parental y protección de la privacidad
- Incorpora un sofisticado firewall que te protegerá contra cualquier tipo de ataque en la web
- ASUS AiCloud 2.0 permite acceder, sincronizar, compartir y reproducir los datos contenidos en la red de tu casa desde cualquier equipo conectado a Internet

Marca

Asus

Modelo	RT-AC3200 (90IG01F1-BM2G00)
Características de hardware	Interfaces - 1 x RJ45 10/100/1000 / Gigabits BaseT para WAN - 4 x RJ45 10/100/1000 / Gigabits BaseT para LAN - USB 2.0 x 1 - USB 3.0 x 1 Botones: - Botón WPS, Botón de reinicio, botón de encendido, inalámbrico de encendido / apagado y botones LED de encendido / apagado LED Indicador - PWR x 1 - WiFi x 2 - WAN x 1 - LAN x 4 - WPS x 1
Características inalámbricas	Estándar de red - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 Velocidad de transferencia - 802.11n: hasta 450 Mbps - 802.11ac: hasta 1734 Mbps - 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps Tecnología Wi-Fi - Formación de haces: estándar y universal - 1024-QAM de alta velocidad - Ancho de banda 20/40/80 MHz Frecuencia de funcionamiento - 2.4G Hz / 5 GHz-1, 5-2 GHz Transmisión/recepción - Tecnología MIMO - 2.4 GHz 3 x 3 - 5 GHz 4 x 4 Soporte VPN - IPSec Pass-Through - PPTP Pass-Through - L2TP Pass-Through - Servidor PPTP - Servidor OpenVPN - Cliente PPTP - Cliente L2TP - Cliente OpenVPN Tipo de conexión WAN - Tipo de conexión a Internet: IP automática, IP estática,
Utilidades	PPPoE (MPPE compatible), PPTP, L2TP - Descarga maestra: - Soporte de BT, NZB, HTTP, ED2K - Cifrado de apoyo, DHT, PEX y magnet link - Carga y descarga de control de ancho de banda - Programación descarga - Servidor .Media: - Imagen: JPEG - Audio: MP3, WMA, WAV, PCM, mp4, LPCM, ogg - Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, avi, mov - Qos: - WMM - Reglas definibles por el usuario para

Otras

características

IP / MAC / puerto. Carga y Descarga de gestión

de ancho de banda.

- ACK / SYN / FIN / RST / ICMP con mayor prioridad
- Red .Las
- Red de invitados 2.4GHz x 3, 5 GHz,

1 red de invitados x 3, 5 GHz-2 a la red de invitados x 3

- printer Servidor: soporte de impresoras multifuncionales

(Windows ólo), soporte para el protocolo LPR

- FILE Servidor Samba y FTP servidor con la

administración de cuentas

- Servidor VPN .PPTP
- Mapa .Network
- Monitor de .Traffic

Segmento de producto

- AC3200 máximo rendimiento de CA: 600 + 1300 + 1300 Mbps

Cobertura

- Hogares muy grandes

Antena

- Antena externa x 6

Memoria

- 128 MB Flash
- 256 MB RAM

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,

WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS compatible

Firewall y control de acceso

- Firewall: detección de intrusos SPI, protección DoS
- Control de acceso: El control parental, filtro de

servicio de red, filtro de URL, filtro de puerto

Gestión

- UPnP, IGMP v1 / v2 / v3, Proxy DNS, DHCP, SNMP,

NTP Client, DDNS, Port Trigger, servidor virtual, DMZ,

Sistema de Registro de Eventos

Fuente de alimentación

- Entrada de CA: 110V ~ 240V (50 ~ 60 Hz)
- Salida DC: 19 V máx. 2.37 A Corriente

SO compatibles

- Windows® 8.1
- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows® Vista
- Windows® 2000
- Windows® Me
- Windows® XP
- Windows® Server 2003
- Windows® Server 2008
- Mac OS X 10.1
- Mac OS X 10.4
- Mac OS X 10.5
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8
- Mac OS X
- Kernel de Linux (Ubuntu Soporte solamente)
- Linux

Dimensiones

- Dimensiones: 290 x 188 x 58 mm

Peso

- Peso: 1020 g

Modo de operación

- Modo de router inalámbrico

- El modo de puente de Medios

Contenido de la caja

- AC3200 tri-banda Gigabit Router
 - Cable .RJ-45
 - Adaptador De Poder
 - Guía De Inicio Rápido
 - Tarjeta De Garantía
 - Support CD (manual de usuario y software de la utilidad)
- 28-04-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps
- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC3200 (90IG01F1-BM2G00)
- Características de hardware :
 - Interfaces
 - 1 x RJ45 10/100/1000 / Gigabits BaseT para WAN
 - 4 x RJ45 10/100/1000 / Gigabits BaseT para LAN
 - USB 2.0 x 1
 - USB 3.0 x 1
 - Botones:
 - Botón WPS, Botón de reinicio, botón de encendido, inalámbrico de encendido / apagado y botones LED de encendido / apagado
 - LED Indicador
 - PWR x 1
 - WiFi x 2
 - WAN x 1
 - LAN x 4
 - WPS x 1
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
 - Velocidad de transferencia
 - 802.11n: hasta 450 Mbps
 - 802.11ac: hasta 1734 Mbps
 - 802.11n TurboQAM : up to 600 Mbps
 - Tecnología Wi-Fi
 - Formación de haces: estándar y universal
 - 1024-QAM de alta velocidad
 - Ancho de banda 20/40/80 MHz Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4 GHz / 5 GHz-1, 5-2 GHz
 - Transmisión/recepción
 - Tecnología MIMO
 - 2.4 GHz 3 x 3
 - 5 GHz 4 x 4
 - Soporte VPN
 - IPSec Pass-Through
 - PPTP Pass-Through
 - L2TP Pass-Through
 - Servidor
 - Servidor PPTP
 - Servidor OpenVPN
 - Cliente
 - Cliente PPTP
 - Cliente L2TP
 - Cliente OpenVPN
 - Tipo de conexión WAN
 - Tipo de conexión a Internet: IP automática, IP estática, PPPoE (MPPE compatible), PPTP, L2TP
- Utilidades:
 - Descarga maestra:
 - Soporte de BT, NZB, HTTP, ED2K
 - Cifrado de apoyo, DHT, PEX y magnet link
 - Carga y descarga de control de ancho de banda
 - Programación de descarga
 - Servidor .Media:
 - Imagen: JPEG
 - Audio: MP3, WMA, WAV, PCM, mp4, LPCM, ogg
 - Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, avi, mov
 - QoS:
 - WMM
 - Reglas definibles por el usuario para IP / MAC / puerto. Carga y Descarga de gestión de ancho de banda.
 - ACK / SYN / FIN / RST / ICMP con mayor prioridad
 - Red .Las
 - Red de invitados 2.4GHz x 3, 5 GHz, 1 red de invitados x 3, 5 GHz-2 a la red de invitados x 3
 - printer Servidor: soporte de impresoras multifuncionales (Windows ólo), soporte para el protocolo LPR

- FILE Servidor Samba y FTP servidor con la administración de cuentas
- Servidor VPN .PPTP
- Mapa .Network
- Monitor de .Traffic
- Otras características :
 - Segmento de producto
 - AC3200 máximo rendimiento de CA: 600 + 1300 + 1300 MbpsCobertura
 - Hogares muy grandesAntena
 - Antena externa x 6Memoria
 - 128 MB Flash
 - 256 MB RAMCifrado
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS compatibleFirewall y control de acceso
 - Firewall: detección de intrusos SPI, protección DoS
 - Control de acceso: El control parental, filtro de servicio de red, filtro de URL, filtro de puertoGestión
 - UPnP, IGMP v1 / v2 / v3, Proxy DNS, DHCP, SNMP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, servidor virtual, DMZ, Sistema de Registro de EventosFuente de alimentación
 - Entrada de CA: 110V ~ 240V (50 ~ 60 Hz)
 - Salida DC: 19 V máx. 2.37 A CorrienteSO compatibles
 - Windows® 8.1
 - Windows® 8
 - Windows® 7
 - Windows® Vista
 - Windows® 2000
 - Windows® Me
 - Windows® XP
 - Windows® Server 2003
 - Windows® Server 2008
 - Mac OS X 10.1
 - Mac OS X 10.4
 - Mac OS X 10.5
 - Mac OS X 10.6
 - Mac OS X 10.7
 - Mac OS X 10.8
 - Mac OS X
 - Kernel de Linux (Ubuntu Soporte solamente)
 - LinuxDimensiones
 - Dimensiones: 290 x 188 x 58 mmPeso
 - Peso: 1020 gModo de operación
 - Modo de router inalámbrico
 - El modo de puente de MediosContenido de la caja
 - AC3200 tri-banda Gigabit Router
 - Cable .RJ-45
 - Adaptador De Poder
 - Guía De Inicio Rápido
 - Tarjeta De Garantía
 - Support CD (manual de usuario y software de la utilidad)
- Fecha Revisión: 28-04-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.