

## Router Asus 90IG01H0-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG01H0-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 219,85 €

Precio de venta 266,02 €

Precio de venta sin impuestos 219,85 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG01H0-BM300 Wifi AC1200 1 x USB 2.0** al mejor precio.

- Tecnología Dual-WAN para una conectividad flexible
- Descargas a 150 Mbps, 5 veces más rápidas que HSPA+ (3G)1
- Wi-Fi 802.11ac a 867 Mbps, hasta 6 veces más rápido que 802.11n2
- Muy rápido y con una cobertura 4 veces mayor
- Indicador LED de señal 4G LTE para un posicionamiento más simple del router
- Dos antenas 4G LTE desmontables
- Soporte para servidor VPN y cliente VPN para unas comunicaciones seguras y privadas
- Frecuencias: 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600, 4G TDD-LTE: 2500 /2600, 3G UMTS: 850 /900 /2100, 2G EDGE/GPRS/GSM: 850 /900 /1800 /1900

**Marca**  
**Modelo**

Asus  
4G-AC55U

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>(90IG01H0-BM3000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Características</b> | <b>Puertos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>de hardware</b>     | - 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN,<br>4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN<br>- USB 2.0 x 1<br>- SIM Card x 1<br>- Botón WPS<br>- Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,                                                                                                                                            |
| <b>Características</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>inalámbricas</b>    | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,<br><br>IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6<br>- Segmento de producto AC1200<br><br>Rendimiento AC definitivo 300+867Mbps                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <b>Velocidad de transferencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps<br>- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps<br>- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps<br>- 802.11n: hasta 300 Mbps<br>- 802.11ac: hasta 867 Mbps                                                                                                                                                                           |
|                        | <b>Conectividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | - LTE: Downlink 150 Mbps / Uplink 50 Mbps<br>- HSPA+: Downlink 28 Mbps / Uplink 11 Mbps<br>- 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600<br>- 4G TDD-LTE: 2500 /2600<br>- 3G UMTS: 850 /900 /2100<br>- 2G EDGE/GPRS/GSM: 850 /900 /1800 /1900<br>- Cobertura Hogares grandes                                                                                            |
| <b>Otras</b>           | <b>Antena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>características</b> | - 2 x antena PCB Interna 2 dBi<br>- Externa 2dBi antenna x 2 for Mobile<br>- Externa 2dBi antenna x 2 for Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <b>Transmisión/recepción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | - MIMO technology<br>- 2.4 GHz 2 x 2<br>- 5 GHz 2 x 2<br>- Frecuencia de funcionamiento: 5GHz<br>- Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,<br><br>WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise,<br><br>Radius con 802.1x, WPS compatible                                                                                                                |
|                        | <b>Firewall y control de acceso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | - Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection<br>- Access control?<br><br>Parental control, Network service filter,<br><br>URL filter, Port filter, IPv6 Firewall,<br><br>Deny Access or Ping from WAN<br>- Gestión UPnP, DLNA, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy,<br><br>DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger,<br><br>Virtual Server, DMZ, System Event Log |
|                        | <b>Soporte VPN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | - SSL VPN server<br>- PPTP server<br>- OpenVPN server<br>- PPTP client<br>- L2TP client<br>- OpenVPN client                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | <b>Tipo de conexión WAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | - Tipo de conexión a internet: IP automática,<br><br>IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP                                                                                                                                                                                                                                                   |

- WAN móvil de banda ancha

## **Características**

- MU-MIMO
- SmartQoS
- WMM
- User definable rules for IP/MAC/Port
- Upload and download bandwidth management
- ACK/SYN/FIN/RST/ICMP with highest priority
- Parental Control
- Guest Network : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Mac OS Backup
- Enhanced media server (AiPlayer app compatible)
- Image : Jpeg
- Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Video : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- 3G/4G data sharing
- Printer Server
- LPR protocol support
- Download Master
- Support bt, nzb, http, ed2k
- Support encryption, DHT, PEX and magnet link
- Upload and download bandwidth control
- Download scheduling
- AiDisk file server
- Samba and FTP server with account management
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming Assist

## **LED Indicador**

- Power x 1
- SIM card x 1
- WAN x 1
- Wi-Fi x 2
- LAN x 1
- USB x 1
- 3G/4G signal x 3

## **Fuente de alimentación**

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 1.75 A

## **SO compatibles**

- Windows 8.1
- Windows® 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Windows® Server 2003
- Windows® Server 2008
- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu )
- Linux

## **Medioambiente**

- Temperatura de funcionamiento:

0 °C a 40 °C ( °F a °F)

- Temperatura de almacenamiento:

-10 ° a 70 ° C ( °F a °F)

- Humedad en funcionamiento:

20 % a 90 % (sin condensación)

- Humedad en almacenamiento:

5 % a 95 % (Sin condensación)

- Dimensiones 220 x 83.3 x 160 ~ mm (WxDxH)
- Peso 640 g
- Color Negro

- Características especiales del router 3G/4G

data sharing, AiCloud, Servidor de impresión,

Download Master, AiDisk,

Multiple SSIDs, Control parental

## Operation mode

- Modo router inalámbrico

- Modo punto de acceso

- Modo Media bridge

05-05-2016 por MSB

## Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps
- Marca: Asus
- Modelo: 4G-AC55U (90IG01H0-BM3000)
- Características de hardware :
  - Puertos
  - 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN, 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN
  - USB 2.0 x 1
  - SIM Card x 1
  - Botón WPS
- Características inalámbricas :
  - Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
  - Segmento de producto AC1200 Rendimiento AC definitivo 300+867Mbps Velocidad de transferencia
  - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
  - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
  - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
  - 802.11n: hasta 300 Mbps
  - 802.11ac: hasta 867 MbpsConectividad
  - LTE: Downlink 150 Mbps / Uplink 50 Mbps
  - HSPA+: Downlink 28 Mbps / Uplink 11 Mbps
  - 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600
  - 4G TDD-LTE: 2500 /2600
  - 3G UMTS: 850 /900 /2100
  - 2G EDGE/GPRS/GSM: 850 /900 /1800 /1900
- Otras características :
  - Cobertura Hogares grandesAntena
  - 2 x antena PCB Interna 2 dBi
  - Externa 2dBi antenna x 2 for Mobile
  - Externa 2dBi antenna x 2 for Wi-FiTransmisión/recepción
  - MIMO technology
  - 2.4 GHz 2 x 2
  - 5 GHz 2 x 2
  - Frecuencia de funcionamiento: 5GHz
  - Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatibleFirewall y control de acceso
  - Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection
  - Access control? Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter, IPv6 Firewall, Deny Access or Ping from WAN
  - Gestión UPnP, DLNA, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event LogSoporte VPN
  - SSL VPN server
  - PPTP server
  - OpenVPN server
  - PPTP client
  - L2TP client
  - OpenVPN clientTipo de conexión WAN
  - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
  - WAN móvil de banda anchaCaracterísticas
  - MU-MIMO
  - SmartQoS
  - WMM
  - User definable rules for IP/MAC/Port
  - Upload and download bandwidth management
  - ACK/SYN/FIN/RST/ICMP with highest priority

- Parental Control
- Guest Network : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Mac OS Backup
- Enhanced media server (AiPlayer app compatible)
- Image : Jpeg
- Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Video : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- 3G/4G data sharing
- Printer Server
- LPR protocol support
- Download Master
- Support bt, nzb, http, ed2k
- Support encryption, DHT, PEX and magnet link
- Upload and download bandwidth control
- Download scheduling
- AiDisk file server
- Samba and FTP server with account management
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming AssistLED Indicator
- Power x 1
- SIM card x 1
- WAN x 1
- Wi-Fi x 2
- LAN x 1
- USB x 1
- 3G/4G signal x 3Fuente de alimentación
- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 1.75 ASO compatibles
- Windows 8.1
- Windows® 10
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Windows® Server 2003
- Windows® Server 2008
- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu )
- LinuxMedioambiente
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C ( °F a °F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 ° a 70 ° C ( °F a °F)
- Humedad en funcionamiento: 20 % a 90 % (sin condensación)
- Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin condensación)
- Dimensiones 220 x 83.3 x 160 – mm (WxDxH)
- Peso 640 g
- Color Negro
- Características especiales del router 3G/4G data sharing, AiCloud, Servidor de impresión, Download Master, AiDisk, Multiple SSIDs, Control parentalOperation mode
- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge
- Fecha Revisión: 05-05-2016 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.