

Router Asus 90IG01I0-BM3G0 Wifi N300 1 x USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG01I0-BM3G0 Wifi N300 1 x USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento139,43 €

Precio de venta168,71 €

Precio de venta sin impuestos139,43 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG01I0-BM3G0 Wifi N300 1 x USB 2.0 al mejor precio.

Marca

Asus

Modelo

4G-N12

Características

de hardware

(90IG01I0-BM3G00)

Puertos

- 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN,

4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN

- SIM Card x 1

Botón

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido

	LED Indicador - PWR x 1 - WAN x 1 - LAN x 1 - Wireless x 1 - 3G/4G signal x 4 - SIM card x 1 - Data x 1 - Estándar de red IEEE 802.11b,
Características	
inalámbricas	- IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4 - Segmento de producto N300 trabajo en red completo 300Mbps - Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz - Cifrado WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatible - Gestión UPnP, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event Log
	Velocidad de transferencia - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps - 802.11n: hasta 300 Mbps
	Conectividad - LTE: Downlink 100 Mbps / Uplink 50 Mbps - HSPA+: Downlink 28 Mbps / Uplink 11 Mbps - 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600 - 3G UMTS: 900 /2100
Otras	Antena - Interna 2dBi antenna x 3 for Wi-Fi - Fija 2dBi antenna x 2 for Mobile
características	Firewall y control de acceso - Ping ICMP - Filtrado por IP, MAC, MAC inalámbrica, URL y palabras clave Tipo de conexión WAN - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE) - WAN móvil de banda ancha Fuente de alimentación - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz) - Salida DC: 12 V con máx. 1 A Medioambiente - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (°F a °F) - Temperatura de almacenamiento: -10 ° a 70 ° C (°F a °F) - Humedad en funcionamiento: 20 % a 90 % (sin condensación) - Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin condensación) - Dimensiones 174.5 x 125 x 29.5 ~ cm (WxDxH) - Peso 300 g - Color Negro Contenido - Router inalámbrico 4G-N12 - Adaptador de corriente - Cable de red (RJ-45) - Adaptador SIM (micro a mini, nano a mini) - Guía de inicio rápido
Fecha Revisión	05-05-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: 4G-N12 (90IG01I0-BM3G00)
- Características de hardware :
 - Puertos
 - 1 x RJ45 para 10/100 BaseT para WAN, 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
 - SIM Card x 1 Botón
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendidoLED Indicador
 - PWR x 1
 - WAN x 1
 - LAN x 1
 - Wireless x 1
 - 3G/4G signal x 4
 - SIM card x 1
 - Data x 1
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4
 - Segmento de producto N300 trabajo en red completo 300Mbps
 - Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz
 - Cifrado WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius con 802.1x, WPS compatible
 - Gestión UPnP, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event Log Velocidad de transferencia
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11n: hasta 300 MbpsConectividad
 - LTE: Downlink 100 Mbps / Uplink 50 Mbps
 - HSPA+: Downlink 28 Mbps / Uplink 11 Mbps
 - 4G FDD-LTE: 800 /1800 /2600
 - 3G UMTS: 900 /2100
- Otras características :
 - Antena
 - Interna 2dBi antenna x 3 for Wi-Fi
 - Fija 2dBi antenna x 2 for MobileFirewall y control de acceso
 - Ping ICMP
 - Filtrado por IP, MAC, MAC inalámbrica, URL y palabras claveTipo de conexión WAN
 - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE)
 - WAN móvil de banda anchaFuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 12 V con máx. 1 AMedioambiente
 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (°F a °F)
 - Temperatura de almacenamiento: -10 ° a 70 ° C (°F a °F)
 - Humedad en funcionamiento: 20 % a 90 % (sin condensación)
 - Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin condensación)
 - Dimensiones 174.5 x 125 x 29.5 ~ cm (WxDxH)
 - Peso 300 g
 - Color NegroContenido
 - Router inalámbrico 4G-N12
 - Adaptador de corriente
 - Cable de red (RJ-45)
 - Adaptador SIM (micro a mini, nano a mini)
 - Guía de inicio rápido
- Fecha Revisión: 05-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.