

Router Asus 90IG01Z0-BM300 Wifi AC3100 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG01Z0-BM300 Wifi AC3100 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 307,74 €

Precio de venta 372,37 €

Precio de venta sin impuestos 307,74 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG01Z0-BM300 Wifi AC3100 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0** al mejor precio.

- Tecnología Broadcom® NitroQAMTM con hasta 2167 Mbps en la banda 5 GHz y hasta 1000 Mbps en la de 2,4 GHz
- Diseño de antenas 4x4 con tecnología AiRadar para cubrir un área de más de 500 m²
- Procesador dual-core a 1,4 GHz que mejora la velocidad USB y WAN/LAN
- Link Aggregation con hasta 2 Gbps de velocidad por cable para un acceso más rápido con más dispositivos
- Una capacidad inalámbrica hasta 4 veces superior con la revolucionaria tecnología MU-MIMO
- AiProtection para una seguridad y privacidad totales
- 8 puertos Gigabit LAN: el doble que la mayoría de dispositivos
- Controles parentales para administrar la actividad en línea de la familia y asegurar un entorno seguro para los más pequeños

Marca

Modelo

Características

Asus

RT-AC88U

(90IG01Z0-BM3000)

- Dimensiones 30 x 20 x 15 cm
- Antena Externa antena x 4

de hardware	- Procesador 1.4 GHz dual-core processor Memoria - 128 MB Flash - 512 MB RAM Puertos - 1 x RJ45 para Gigabits BaseT para WAN, 8 x RJ45 para Gigabits BaseT para LAN - USB 2.0 x 1 - USB 3.0 x 1 Botones - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido, Botón inalámbrica on/off, LED on/off Button LED Indicador - Power x 1 - Wi-Fi x 2 - WAN x 1 - USB x 2 - WPS x 1 - LAN x 1 Fuente de alimentación - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz) - Salida DC: 19 V con máx. 2.37 A - Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,
Características inalambricas	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 - Segmento de producto AC3100
	ultimate AC performance : 1000+2167 Mbps Velocidad de transferencia - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps - 802.11n: hasta 600 Mbps - 802.11ac: hasta 1734 Mbps - 1024QAM (2.4GHz) : up to 1000 Mbps - 1024QAM (5GHz) : up to2167 Mbps Transmisión/recepción - Tecnología MIMO - 2.4 GHz 4 x 4 - 5 GHz 4 x 4 Tecnología Wi-Fi - Formación de haces: estándar y universal - 1024-QAM de alta velocidad - Ancho de banda 20/40/80 MHz - Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz / 5 GHz - Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS compatible Firewall y control de acceso - Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event Log - Tipo de conexión WAN Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP - Link Aggregation
Otras	

características

- MU-MIMO
- Smart Connect
- Traffic Analyzer
- Adaptive QoS
- AiProtection
- Parental Control
- Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
- Servidor VPN : IPSec Pass-Through, PPTP
- Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server,
- OpenVPN Server
- VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
- Mac OS Backup
- Servidor multimedia:
- Imágenes: Jpeg
- Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- AiCloud personal cloud service
- 3G/4G data sharing
- Servidor de impresión
- Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)
- Compatibilidad con protocolo LPR
- Download Master
- Admite BT, NZB, HTTP, ED2K
- Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
- Control de ancho de banda de subida y bajada
- Programación de descargas
- Servidor de archivos
- servidor Samba y FTP con administración de cuentas
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming Assist

Utilidades

- Router setup wizard Firmware restoration

Device discovery printer setup utility

Operation mode

- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge

06-05-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps
- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC88U (90IG01Z0-BM3000)
- Características de hardware :
 - Dimensiones 30 x 20 x 15 cm
 - Antena Externa antena x 4
 - Procesador 1.4 GHz dual-core processorMemoria
 - 128 MB Flash
 - 512 MB RAMPuertos
 - 1 x RJ45 para Gigabits BaseT para WAN, 8 x RJ45 para Gigabits BaseT para LAN
 - USB 2.0 x 1
 - USB 3.0 x 1Botones
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido, Botón inalámbrica on/off, LED on/off ButtonLED Indicador
 - Power x 1
 - Wi-Fi x 2
 - WAN x 1
 - USB x 2
 - WPS x 1
 - LAN x 1Fuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 19 V con máx. 2.37 A

- Características inalámbricas :
 - Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
 - Segmento de producto AC3100 ultimate AC performance : 1000+2167 MbpsVelocidad de transferencia
 - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11n: hasta 600 Mbps
 - 802.11ac: hasta 1734 Mbps
 - 1024QAM (2.4GHz) : up to 1000 Mbps
 - 1024QAM (5GHz) : up to2167 MbpsTransmisión/recepción
 - Tecnología MIMO
 - 2.4 GHz 4 x 4
 - 5 GHz 4 x 4 Tecnología Wi-Fi
 - Formación de haces: estándar y universal
 - 1024-QAM de alta velocidad
 - Ancho de banda 20/40/80 MHz
 - Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz / 5 GHz
 - Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS compatibleFirewall y control de acceso
 - Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event Log
 - Tipo de conexión WAN Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
- Otras características :
 - Link Aggregation
 - MU-MIMO
 - Smart Connect
 - Traffic Analyzer
 - Adaptive QoS
 - AiProtection
 - Parental Control
 - Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3
 - Servidor VPN : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server
 - VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
 - Mac OS Backup
 - Servidor multimedia:
 - Imágenes: Jpeg
 - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
 - Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
 - AiCloud personal cloud service
 - 3G/4G data sharing
 - Servidor de impresión
 - Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)
 - Compatibilidad con protocolo LPR
 - Download Master
 - Admite BT, NZB, HTTP, ED2K
 - Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
 - Control de ancho de banda de subida y bajada
 - Programación de descargas
 - Servidor de archivos
 - servidor Samba y FTP con administración de cuentas
 - Dual WAN
 - IPTV support
 - Roaming Assist Utilidades
 - Router setup wizard Firmware restoration Device discovery printer setup utilityOperation mode
 - Modo router inalámbrico
 - Modo punto de acceso
 - Modo Media bridge
- Fecha Revisión: 06-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.