

Router Asus 90IG0201-BM2G0 Wifi AC5300 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG0201-BM2G0 Wifi AC5300 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 407,32 €

Precio de venta 492,85 €

Precio de venta sin impuestos 407,32 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG0201-BM2G0 Wifi AC5300 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0** al mejor precio.

- Router Wi-Fi 802.11ac ultrarrápido con una velocidad de datos tri-band combinada de hasta 5334 Mbps para disfrutar de juegos online con baja latencia, de streaming de vídeo hasta en resolución 4K/UHD y compartir archivos rápidamente
- Tecnología Broadcom® NitroQAM™ con hasta 4334 Mbps en las dos bandas de 5 GHz y hasta 1000 Mbps en la de 2,4 GHz
- Tres bandas con múltiples dispositivos conectados simultáneamente
- Tri-Band Smart Connect selecciona automáticamente la frecuencia más rápida disponible para cada dispositivo tomando como referencia la velocidad del dispositivo, la potencia de la señal y cuán ocupada está cada banda
- Diseño de antenas 4x4 con tecnología AiRadar para cubrir un área más grande
- Link Aggregation con hasta 2 Gbps de velocidad por cable para un acceso más rápido con más dispositivos
- La revolucionaria tecnología MU-MIMO procura una capacidad inalámbrica hasta 8 veces superior
- AiProtection con Trend Micro™ multiplica por 3 la seguridad, brinda robustos controles parentales y protege la privacidad.

Marca

Asus

Modelo

RT-AC5300

(90IG0201-BM2G00)

Características

de hardware

- Antena Externa antena x 8

Puertos

- 1 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para WAN,
- 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN
- USB 2.0 x 1
- USB 3.0 x 1
- Botones
- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido,
- Botón inalámbrica on/off

LED Indicador

- Power x 1
- WAN x 1
- LAN x 1
- Wireless x 2
- WPS x 1

Memoria

- 128 MB Flash
- 512 MB RAM
- Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,

Características

inalámbricas

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,

IPv4, IPv6

- Segmento de producto AC5300 ultimate
- AC performance:1000+2167+2167 Mbps
- Cobertura Hogares muy grandes

Velocidad de transferencia

- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11n: hasta 600 Mbps
- 802.11ac: hasta 1734 Mbps
- 1024QAM (2.4GHz) : up to 1000 Mbps
- 1024QAM (5GHz) : up to 2167 Mbps

Transmisión/recepción

- Tecnología MIMO
- 2.4 GHz 4 x 4
- 5 GHz-1 4 x 4
- 5 GHz-2 4 x 4

Tecnología Wi-Fi

- Formación de haces: estándar y universal
- 1024-QAM de alta velocidad
- Ancho de banda 20/40/80 MHz

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4G Hz, 5 GHz-1, 5 GHz-2
- Link Aggregation
- MU-MIMO
- Airtime Fairness
- Smart Connect
- Traffic Analyzer
- Adaptive QoS
- AiProtection
- Parental Control
- Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz-1 x 3, 5 GHz-2 x 3
- Servidor VPN : IPSec Pass-Through,

Otras

características

PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through,

- PPTP Server, OpenVPN Server
- VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
- Mac OS Backup

Servidor multimedia:

- Imágenes: Jpeg
- Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- AiCloud personal cloud service
- 3G/4G data sharing
- Servidor de impresión
- Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)
- Compatibilidad con protocolo LPR
- Download Master
- Admite BT, NZB, HTTP, ED2K
- Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
- Control de ancho de banda de subida y bajada
- Programación de descargas
- Servidor de archivos
- Servidor Samba y FTP con administración de cuentas
- Dual WAN
- IPTV support
- Roaming Assist

Cifrado

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,

Radius con 802.1x, WPS compatible

Firewall y control de acceso

- Firewall?SPI intrusion detection, DoS protection
- Access control?Parental control, Network service

filter, URL filter, Port filter

- Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP,

SNMP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server,

DMZ, System Event Log

Tipo de conexión WAN

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 19 V con máx. 3.42 A
- Dimensiones 245 x 245 x 65 ~ mm (WxDxH)
- Color Negro

Contenido

- Router Gigabit Tri-band RT-AC5300
- Cable RJ-45
- Adaptador de corriente
- Guía de inicio rápido
- CD de soporte (Manual de usuario y utilidades)

Operation mode

- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso

06-05-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps

- Marca: Asus
- Modelo: RT-AC5300 (90IG0201-BM2G00)
- Características de hardware :
 - Antena Externa antena x 8 Puertos
 - 1 x RJ45 para 10/100/1000 BaseT para WAN, 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN
 - USB 2.0 x 1
 - USB 3.0 x 1
 - Botones
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido, Botón inalámbrica on/off LED Indicador

- Power x 1
- WAN x 1
- LAN x 1
- Wireless x 2
- WPS x 1 Memoria
- 128 MB Flash
- 512 MB RAM
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
 - Segmento de producto AC5300 ultimate AC performance:1000+2167+2167 Mbps
 - Cobertura Hogares muy grandesVelocidad de transferencia
 - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11n: hasta 600 Mbps
 - 802.11ac: hasta 1734 Mbps
 - 1024QAM (2.4GHz) : up to 1000 Mbps
 - 1024QAM (5GHz) : up to2167 Mbps Transmisión/recepción
 - Tecnología MIMO
 - 2.4 GHz 4 x 4
 - 5 GHz-1 4 x 4
 - 5 GHz-2 4 x 4Tecnología Wi-Fi
 - Formación de haces: estándar y universal
 - 1024-QAM de alta velocidad
 - Ancho de banda 20/40/80 MHzFrecuencia de funcionamiento
 - 2.4G Hz, 5 GHz-1, 5 GHz-2
- Otras características :
 - Link Aggregation
 - MU-MIMO
 - Airtime Fairness
 - Smart Connect
 - Traffic Analyzer
 - Adaptive QoS
 - AiProtection
 - Parental Control
 - Red de invitado : 2.4 GHz x 3, 5 GHz-1 x 3, 5 GHz-2 x 3
 - Servidor VPN : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server
 - VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client
 - Mac OS BackupServidor multimedia:
 - Imágenes: Jpeg
 - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
 - Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
 - AiCloud personal cloud service
 - 3G/4G data sharing
 - Servidor de impresión
 - Compatibilidad con impresora multifunción (solo Windows)
 - Compatibilidad con protocolo LPR
 - Download Master
 - Admite BT, NZB, HTTP, ED2K
 - Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link
 - Control de ancho de banda de subida y bajada
 - Programación de descargas
 - Servidor de archivos
 - Servidor Samba y FTP con administración de cuentas
 - Dual WAN
 - IPTV support
 - Roaming Assist Cifrado
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius con 802.1x, WPS compatibleFirewall y control de acceso
 - Firewall?SPI intrusion detection,DoS protection
 - Access control?Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter
 - Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, SNMP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ, System Event LogTipo de conexión WAN
 - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TPFuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 19 V con máx. 3.42 A
 - Dimensiones 245 x 245 x 65 ~ mm (WxDxH)
 - Color NegroContenido
 - Router Gigabit Tri-band RT-AC5300

- Cable RJ-45
- Adaptador de corriente
- Guía de inicio rápido
- CD de soporte (Manual de usuario y utilidades)Operation mode
- Modo router inalámbrico
- Modo punto de acceso
- Fecha Revisión: 06-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.