

Router H3C 9801A0HL Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi USB



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router H3C 9801A0HL Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi USB al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento420,44 €

Precio de venta508,74 €

Precio de venta sin impuestos420,44 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router H3C 9801A0HL Wifi 300 Mbps 2 x 5 dBi USB** al mejor precio.H3C ER3108GW es un router de alto rendimiento para segmento de empresas de nueva generación creado por H3C Technologies, está posicionado para las SMBs basado en ethernet, fibra óptica y xDSL. Es ideal para micro empresas, empresas con sucursal y medianas empresas, hoteles, escuelas, hospitales, locutorios con alta velocidad de internet de entrada.

H3C ER3108GW utiliza nuevas arquitecturas que ofrece conexión de 1G, 1 puerto de WAN y 8 puertos LAN y wifi de 300M, acceso USB, con un procesador de 1.5G. ER3108GW ofrece mucha funcionalidad como IPSec, VPN, VLAN, control de actividad, firewall, IP MAC, ARP protección, QoS inteligente.

Ofrece 802.11b/g/n wifi, 2x2 MIMO, 300Mbps, antena dual 5dbi, amplia cobertura, alta capacidad y adaptación al entorno. Distingue entre acceso de invitados y red interna para proteger los datos internos.

Ofrece IPSec VPN estandarizado, se puede acceder a través de web para configurar la conexión y acceso de VPN, ofrece varias fórmulas de autenticación. ER3108GW optimiza el proceso de configuración de IPSev VPN, con un procedimiento sencillo sin requerimiento de conocimientos profesionales de networking.

ER3108GW a traves de IP MAC matching, fija el listado de ARP de gateway, que permite proteger la interrupción de la conexión causada por ARP. Además a través de IP control de velocidad y NAT controla el flujo de los terminales y los softwares de descarga. Ofrece multiples reportes de seguridad, vigilancia en tiempo real que permite al gestor controlar y vigilar el estado de funcionamiento y seguridad.

Marca

Modelo

Puertos

H3C

ER3108GW

- 1 x 10/100/1000M WAN

Características

- 4 x 10/100/1000M LAN
- 1 x Console
- 1 x UBS
- Antenas: 2 antenas externas de 5dbi, 2x2 MIMO
- CPU: 1.5GHz
- Memoria Interna : DDRII 128M
- MAC: Máx. 5K. Automático: 5min. Manual estádico 512
- Dimensiones: 330 x 230 x 44 mm
- Alimentación: 100V-240V AC
- Temperatura funcionamiento: 0C-40C
- Humedad funcionamiento: 5%-95%
- Ventilador: No
- Certificado: CCC certification
- MTBF: >50000H
- Protocolos de internet:
 - PPP
 - CHAP
 - PAP
 - MS-CHAP
 - PPPoE
 - DHCP client
 - DHCP Server
 - NAPT
 - NTTP
 - DDNS
- WiFi:
 - 300Mbps, 2x2 MIMO
 - Virtual AP
 - Modo invitado
 - Wireless MAC filtro
- Firewall: Estrategia de comunicación de salida
- IPsec VPN:
 - 10 IPsec conexión
 - AH, ESP
 - DES, 3DES, AES
 - MD5, SHA 1
 - IKE
 - NAT-T
 - DDNS
- L2TP: Server/Client
- Seguridad Red:
 - ARP
 - DJCP
 - WAN port Ping
 - TCP syn
 - Stealth FIN
 - TCP Xmas Tree / Null
 - UDP
 - Land
 - Smurf
 - WinNuke
 - Ping of Death
 - SYN Flood
 - UDP Flood
 - ICMP Flood
 - IP Spoofing
 - TearDrop
 - Fraggle
- Control de actividades:
 - URL Filtro
 - MAC Filtro
 - MI
 - Descargas
- QoS: Flujo historico
- Estadística de flujo
- Vía limitada de gestión
- System service: ALG
- UPnP

Servidor virtual
DMZ
VPN
DNS Server
Gestion de Configuración Web
HTTPS remoto
CLI
SNMP V1/V2/V3
Actualización vía HTTP
- Diagnostico: Ping/Traceroute
Auto diagnostico
Info de error output
- Routing: Estático 50
11-05-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: H3C
- Modelo: ER3108GW
- Puertos:
 - 1 x 10/100/1000M WAN
 - 4 x 10/100/1000M LAN
 - 1 x Console
 - 1 x USB
- Características:
 - Antenas: 2 antenas externas de 5dbi, 2x2 MIMO
 - CPU: 1.5GHz
 - Memoria Interna : DDRII 128M
 - MAC: Máx. 5K. Automático: 5min. Manual estático 512
 - Dimensiones: 330 x 230 x 44 mm
 - Alimentación: 100V-240V AC
 - Temperatura funcionamiento: 0C-40C
 - Humedad funcionamiento: 5%-95%
 - Ventilador: No
 - Certificado: CCC certification
 - MTBF: >50000H
 - Protocolos de internet: PPP CHAP PAP MS-CHAP PPPoE DHCP client DHCP Server NAPT NTP DDNS
 - WiFi: 300Mbps, 2x2 MIMO Virtual AP Modo invitado Wireless MAC filtro
 - Firewall: Estrategia de comunicación de salida
 - IPSec VPN: 10 IPSec conexión AH, ESP DES, 3DES, AES MD5, SHA 1 IKE NAT-T DDNS
 - L2TP: Server/Client
 - Seguridad Red: ARP DSCP WAN port Ping TCP syn Stealth FIN TCP Xmas Tree / Null UDP Land Smurf WinNuke Ping of Death SYN Flood UDP Flood ICMP Flood IP Spoofing TearDrop Fraggle
 - Control de actividades: URL Filtro MAC Filtro MI Descargas
 - QoS: Flujo historico Estadística de flujo Vía limitada de gestión
 - System service: ALG UPnP Servidor virtual DMZ VPN DNS Server Gestion de Configuración Web HTTPS remoto CLI SNMP V1/V2/V3 Actualización vía HTTP
 - Diagnostico: Ping/Traceroute Auto diagnostico Info de error output
 - Routing: Estático 50
- Fecha de revisión: 11-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.