

Armario Rack Mural Monolyth 203030 15 U 600 x 550 mm 1F-2V-2L Negro



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Armario Rack Mural Monolyth 203030 15 U 600 x 550 mm 1F-2V-2L...

Calificación: Sin calificación

Precio
Precio con descuento182,57 €

Precio de venta220,91 €

Precio de venta sin impuestos182,57 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Armario Rack Mural Monolyth 203030 15 U 600 x 550 mm 1F-2V-2L Negro** al mejor precio.

Marca	Monolyth
Modelo	ZH6415
Especificaciones	- Armario mural rack 19" de 15U
Características	CARACTERÍSTICAS - Armario rack de doble cuerpo. - Puerta delantera con cristal de seguridad templado de 4mm y apertura de seguridad con llave. - Método de instalación sencillo en la pared. - Laterales desmontables con posibilidad de cierre de seguridad con llave. - Píedres de montaje ajustables. - Entrada de cable por parte superior e inferior. ESPECIFICACIONES - Tratamiento: desengrasado, pintura fosfórica anti óxido - Estándares: ANSI/EIA RS-310-D, IEC60279-2-100, DIN41494 PART7, DIN41497 PART1, GB/T3047.2-92 Standard compatible con 19" Internacional Standard, Rohs. - Grado de protección: IP20. - Capacidad de carga: Carga máxima estática 600kg. - Material: Acero SPCC. - Grosor de acero: Carriles de montaje 1,2 mm, resto 1,0 mm. - Color: RAL 9004 (negro) acabado liso. - Medidas: Altura 15U Ancho 600 mm Fondo 550 mm Alto 769 mm Peso 35 Kg ACCESORIOS INCLUIDOS/CLUIDOS - 1 bandeja fija. - 1 juego de escuadras laterales. - 2 ventiladores de techo de 120 mm con 1 cable schuko. - Tornillería de montaje incluida y juego de llaves para cerraduras.
Fecha Revisión	09-09-2014 por FE4

- Accesorio: Armario

- Marca: Monolyth
- Modelo: ZH6415
- Especificaciones:
 - Armario mural rack 19" de 15U
- Características:
 - CARACTERÍSTICAS
 - Armario rack de doble cuerpo.
 - Puerta delantera con cristal de seguridad templado de 4mm y apertura de seguridad con llave.
 - Método de instalación sencillo en la pared.
 - Laterales desmontables con posibilidad de cierre de seguridad con llave.
 - Rieles de montaje ajustable.
 - Entrada de cable por parte superior e inferior. ESPECIFICACIONES
 - Tratamiento: desengrasado, pintura fosfórica anti óxido
 - Estándares: ANSI/EIA, RS-310-D, IEC60279-2-100, DIN41494 PART7, DIN41497 PART1, GB/T3047.2-92 Standard compatible con 19" Internacional Standard, Rohs.
 - Grado de protección: IP20.
 - Capacidad de carga: Carga máxima estática 60Kg.
 - Material: Acero SPCC.
 - Grosor de acero: Carriles de montaje 1,2 mm, resto 1,0 mm.
 - Color: RAL 9004 (negro) acabado liso.
 - Medidas: Altura 15U | Ancho 600 mm | Fondo 550 mm | Alto 769 mm | Peso 35 Kg ACCESORIOS INCLUIDOSCLUIDOS
 - 1 bandeja fija.
 - 1 juego de escuadras laterales.
 - 2 ventiladores de techo de 120 mm con 1 cable schuko.
 - Tornillería de montaje incluida y juego de llaves para cerraduras.
- Fecha Revisión: 09-09-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.