Cámara IP D-Link DCS-2210 IR HD H.264 3Gpp microSD Blanco

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-2210 IR HD H.264 3Gpp microSD Blanco al...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento271,31 €

Precio de venta328,28 €

Precio de venta sin impuestos271,31 €

24 h
★★★★★

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-2210 IR HD H.264 3Gpp microSD Blanco** al mejor precio.
La DCS-2210 es una solución de vigilancia versátil que es perfecta para la monitorización de ambientes con poca luz ya sea en su hogar o pequeña oficina. Combina un sensor de alta resolución de 2 megapíxeles con iluminador IR LED incorporado para ayudarle a mantener vigilancia sobre las áreas en completa oscuridad.
La DCS-2210 también incluye un filtro de corte IR incorporado, por lo que es apto tanto para el día y como para la noche l. Además, la DCS-2210 es un sistema completo con un CPU y servidor web que transmite imágenes de vídeo de alta calidad para la seguridad y vigilancia.

Marca	D-Link
Modelo	**DCS-2210**

Especificaciones

- Tipo: Cámara IP WIFI
- **Interfaces**:
  . 10/100 BASE-TX Ethernet port with PoE
  . 1 DI / 1 DO
  . **MicroSD** card slot
- Soporte myDlink: No soportado
- Lente: 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS sensor
- Distancia de iluminación ir: 5 Mts.
- Iluminación mínima: 0 lux with IR illumination
- Micrófono: Si
- Video: 16:9 - 1920 x 1080 (up to 15 fps), 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 up to 30 fps
4:3 - 1440 x 1080 (up to 15 fps), 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 up to 30 fps
- Formato de compresión:
  . Simultaneous H.264/MPEG-4/MJPEG format compression
  . JPEG for still images
- Protocolos soportados: IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF Compliant
- Soporte sistemas operativos: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
- **Seguridad**:
  . Administrator and user group protection
  . Password authentication
- Audio: Entrada y Salida
- Detecccción de movimiento: Si
- Administración y upgrade: Configuration accessible via web browser
- PoE: Si
- **MicroSD card slot: Si**
- **Zoom digital: 10x**
- **Apertura: F2.0**

Otras características

- Alimentación eléctrica: 5 V DC 1.2 A, 50/60 Hz, PoE (DCS-2210)
- Consumo máximo: 3.5 watts
- Peso: 80 g
- Humedad operación: 20% to 80% non-condensing
- Temperatura operación: 0 to 40 °C

- Certificaciones y emisión (EMI): CE, CE LVD, FCC (Class B), C-Tick

- Color blanco

Fecha de revisión

05-03-2013 por JAV

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.