

Cámara IP D-Link DCS-5030L HD PTZ (H/V/D): 94,5° / 59,3° / 110,4 Zoom 4x Infrarrojos



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-5030L HD PTZ (H/V/D): 94,5° / 59,3° / ...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento141,27 €

Precio de venta170,94 €

Precio de venta sin impuestos141,27 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-5030L HD PTZ (H/V/D): 94,5° / 59,3° / 110,4 Zoom 4x Infrarrojos** al mejor precio.

Marca
Modelo
Hardware

D-Link

DCS-5030L

- Sensor CMOS progresivo de 1 megapíxel de 1/4 "
- Gama de pan: 340 ° / Rango de inclinación: 120 °
- Visión nocturna de 16 pies con LEDs infrarrojos
- Iluminación mínima: 0 lux con LED IR encendidos
- Micrófono incorporado
- Zoom digital de 4x
- Distancia focal: 2,38 mm
- Apertura: F2.2

	- Punto de vista: (H) 94,4 ° (V) 59,3 ° (D) 110,4 °
	Interfaces - LED de encendido - Botón de reinicio - Botón WPS y LED - Conector de alimentación microUSB - Ranura para tarjeta microSD / SDXC - Puerto Fast Ethernet 10 / 100Base-T
Video	- Compresión de vídeo en formato simultáneo H.264 / MJPEG - JPEG para imágenes fijas Resolución de video - 1280 x 720 hasta 30 fps - 640 x 480 hasta 30 fps - 320 x 240 hasta 30 fps
	Imagen - Tamaño y calidad de imagen ajustable - Estampillas de tiempo y superposiciones de texto - Volteo y espejo
Red	Protocolos de red - IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP - Cliente DHCP - Cliente NTP (D-Link) - Cliente DNS - Cliente DDNS (D-Link) - Cliente SMTP - Cliente FTP - Servidor HTTP PPPoE - Reenvío de puertos UPnP - LLTD
Otras Características	Soporte de audio - G.711 Soporte Móvil - mydlink Lite app disponible para iOS, dispositivos Android y Windows Phones - mydlink + app disponible para dispositivos iOS y Android Seguridad - Autenticación de contraseñas - Encriptación HTTP digest Entrada de alimentación - 5 V DC / 1,5 A, 50/60 Hz a través del adaptador de corriente Temperatura - Funcionamiento: 0 a 40 ° C - Almacenamiento: -25 a 70 ° C Humedad - Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación - Almacenamiento: 5% a 90% sin condensación Certificaciones - CE - CE LVD - Clase B de la FCC - ICES
Fecha de revisión	25-04-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.