

Cámara IP D-Link DCS-7010L HD IR PoE



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-7010L HD IR PoE al mejor precio. La...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 367,35 €

Precio de venta 444,49 €

Precio de venta sin impuestos 367,35 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-7010L HD IR PoE** al mejor precio.

La cámara exterior **DCS-7010L** HD Mini Bullet es una cámara IP accesible en la nube habilitado para la vigilancia exterior que le permite monitorear la zona las 24 horas del día.

Una carcasa robusta, resistente y un potente IR LED hacen que sea ideal para todos los días de vigilancia al aire libre.

HD de calidad de imagen y detalle

Un sensor megapíxel de alta resolución proporciona imágenes y vídeo con una resolución de 720p HD para asegurarse de poder capturar los detalles que necesita

Vigilancia Interior / Exterior

Un filtro ICR integrado y el iluminador de infrarrojos para que pueda controlar zona las 24 horas del día.

La carcasa resistente a la intemperie clasificado IP66 protege contra daños y los elementos

mydlink para la nube de Acceso

Fácil visualización y gestión remota de la cámara en su dispositivo móvil o a través de la página web de mydlink

Marca	D-Link
Modelo	DCS-7010L
Especificaciones	- Tipo: Cámara IP
	- Interfaz:
	- 10/100 BASE-TX Fast Ethernet port (Supports 802.3af PoE)
	- Serial Mini50/SD/DC
	- DVI/DO port
	- Cámara:
	- Sensor: 1/4" Megapixel progressive CMOS
	- Distancia focal: 4.3 mm
	- Abertura: F2.8
	- Ángulo de visión:
	- Horizontal: 73.5°
	- Vertical: 42.5°
	- Diagonal: 83.3°
	- Iluminación mínima: 0 lux con IR
	- Protocolos de red:
	- IP44, ARP, TCP, UDP, ICMP
	- DHCP Client
	- NTP Client (D-Link)
	- DNS Client
	- DNS Client (DynDNS and D-Link)
	- SMTP Client
	- FTP Client
	- HTTP Server
	- PPPoE
	- L2/L3 Port Forwarding
	- LLTD
	- Codex: H.264/MPEG-4/MJPEG/JPEG
	- Audio: G.726,G.711
	- Resolución:
	- 16:9 - 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 480, 640 x 360,
	- 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 hasta 30 fps
	- 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480,
	- 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 hasta 30 fps
	- Iluminación mínima: 0 lux con IR LED
	- Zoom digital: Hasta 10X
	- Distancia IR led: Hasta 10m
	- Resistente Intemperie IP66
Otras características	- Normativas FCC Class B, IC, C-Tick, CE/CE, FCC.
	- Cable integrado en brazo.
	- Alimentador externo: 5 V DC/1.2 A
	- Dimensiones:
	- Cámara con soporte: 65 x 80 x 176.5 mm
	- Solo cámara: 65 x 80 x 100 mm
	- Peso: 510gr
	- Consumo: 5.4W

	- Color blanco
Fecha de revisión	21-02-2013 por FE4

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: D-Link
- Movilidad: Estática

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.