

Cámara IP D-Link DCS-7110 HD IR



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP D-Link DCS-7110 HD IR al mejor precio. La DCS-7110 de...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 466,38 €

Precio de venta 564,32 €

Precio de venta sin impuestos 466,38 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP D-Link DCS-7110 HD IR** al mejor precio.

La DCS-7110 de D-Link es una cámara de red IP de alta definición de día y de noche para exteriores, ideal para aplicaciones propias de pequeñas y medianas empresas y para llevar a cabo la monitorización remota por internet. Esta cámara, con indicadores LED infrarrojos integrados, sensor CMOS progresivo, tecnología ICR y cubierta compacta para exteriores y resistente al agua, ofrece imágenes megapíxel en cualquier condición lumínica, incluso en la oscuridad total.

Vídeo streaming de alta calidad

Para maximizar la eficiencia del ancho de banda y mejorar la calidad de la imagen, la DCS-7110 proporciona una compresión de vídeo en tiempo real por medio de los códecs H.264, MJPEG y MPEG-4. Además la DCS-7110 soporta 4 perfiles independientes para el vídeo streaming simultáneo, y puede grabar con compresión H.264, MJPEG y MPEG-4 a resolución megapíxel. La versatilidad de esta cámara se traduce en una amplia variedad de aplicaciones de seguridad, como ver imágenes en directo a través de un dispositivo móvil habilitado con 3GPP y grabar a un dispositivo de almacenamiento de red en alta calidad mientras se monitorizan las mismas imágenes a resoluciones más bajas.

Instalación flexible

La DCS-7110 soporta conectividad Power over Ethernet (PoE) lo que reduce la necesidad de hacer agujeros o usar cableado eléctrico adicional. La DCS-7110 incluye soporte para audio externo y puertos de entrada/salida para la conectividad a dispositivos externos, como sensores IR y relés de alarma. También cuenta con una interfaz RD-485 que ofrece conectividad a una caja pan/tilt opcional.

Detección de manipulación no autorizada

Diseñada para ser instalada en el exterior, la DCS-7110 dispone de una cubierta con la certificación IP66 que la protege contra los elementos y las temperaturas extremas, dentro de un rango de  20 a 50  C. La característica de detección de manipulación no autorizada permite detectar si la cámara ha sido redireccionada, desenfocada, bloqueada o pintada con aerosol, así como responder a ello de inmediato con una alarma visible o audible.

IR-cut filter extra ble

La DCS-7110 cuenta con un filtro ICR que puede aplicarse manualmente a trav s de la web, o que puede ser configurado para que se ajuste autom ticamente en funci n de las condiciones de luz. Esta caracter stica permite que la c mara capture im genes de vivos colores durante el d a e im genes en escala de grises cuando hay poca luz.

Acorde con el est ndar ONVIF

La DCS-7110 es acorde con las especificaciones ONVIF, el est ndar global para los productos de v deo para redes. Los dispositivos y aplicaciones conformes con ONVIF y de distintos fabricantes pueden comunicarse entre ellos mediante solicitudes y env os de streams de v deo en directo. Esta especificaci n tambi n garantiza que los dispositivos que la cumplen son autom ticamente detectados y conectados a aplicaciones de red, como plataforma de software de gesti n de v deo, lo que facilita a los usuarios e integradores el desarrollo de proyectos y aplicaciones de terceros.

Gesti n centralizada con D-ViewCam 

D-ViewCam  (DCS-100) de D-Link es un sofisticado software de gesti n de v deo integrado en la c mara, que permite gestionar hasta 32 c maras de red, configurar avisos de alarmas por correo electr nico, crear programaciones y grabarlas y activar la detecci n de movimiento para grabar directamente las im genes en el disco duro o carpeta de red. D-ViewCam  tambi n permite cargar un plano de planta del espacio en que est n las c maras, as  como establecer la real distribuci n de las ubicaciones de las c maras, lo que simplifica a n m s el proceso de gesti n.

La apariencia real del producto podr a diferir de la imagen mostrada en esta p gina.

Marca	D-Link
Modelo	DCS-7110
Hardware	• Sensor: CMOS progresivo 1/3" megapixel. • SDRAM: 256 Mbytes. • Memoria flash: 128 Mbytes. • ICR: M�dulo de filtro ICR (Infrared Cut Removable) integrado. • Lente: �p de 4 mm, F1.5. • �ngulo de visi�n: 65.4 grados en horizontal. • LED infrarrojos: 15 metros de distancia de iluminaci�n y sensor l�mico.
Caracter�sticas imagen	• Tama�o, calidad y bit rate de imagen ajustables. • Indicador de tiempo y texto superpuesto. • 3 ventanas de detecci�n de movimiento configurables. • 5 m�scaras de privacidad configurables. • Flip y mirror. • Brill�, saturaci�n, contraste y nitidez configurables.
Algoritmos de v�deo	• Formatos de compresi�n H.264/MPEG-4/MJPEG simult�neos. • JPEG para imagen fija. • Multicast streaming H.264/MPEG-4.
Resoluci�n de v�deo	• 176x144 @ 30 fps. • 320x240 @ 30 fps. • 640x480 @ 30 fps. • 1280x720 @ 30 fps. • 1280x800 @ 30 fps.
Protocolos de red	• IPv4, IPv6. • TCP/IP, UDP, ICMP. • Cliente DHCP. • Cliente NTP (D-Link). • Cliente DNS, cliente DDNS (D-Link). • Cliente SMTP. • Cliente FTP. • HTTP / HTTPS. • Cliente Samba. • PPPoE. • Direccionalismo de puerto UPnP. • RTP / RTSP / RTCP. • Filtrado IP. • IGMP. • LLTD. • CoS / QoS. • SNMP / ICMP. • SNMP. • IGMP. • 802.1x. • Acorde con el est�ndar ONVIF.
Otras Caracter�sticas	• Vigilancia 3GPP m�v�l. • Packet Video Player 3.0. • QuickTime 6.5. • Real Player 10.5. • Requisitos del sistema para la visualizaci�n • Internet Explorer 6 o superior. • Requisitos del sistema D-ViewCam� • Sistema operativo: Microsoft Windows � 7 / Vista / XP. • Navegador web: Internet Explorer 6 o superior. • Protocolo: est�ndar TCP/IP. • Corriente de entrada • Entrada: 12 V DC, 1.25 A, 24 V AC, 50/60 Hz. • P�e: IEEE 802.3af. • Consumo m�x.: 6 W. • Temperatura de funcionamiento • De almacenamiento: de �20 �C a 70 �C. • De funcionamiento: de �20 �C a 50 �C. • Humedad • 90 % sin condensaci�n. • Peso • 783 g. • Certificaciones • CE (Class A). • CE LVD (EN60950-1). • FCC (Class A). • ICES-003, ICES-006. • C-Tick.
Fecha de revisi�n	09-07-2014 por DAV

- Marca: D-Link

- Modelo: DCS-7110
- Hardware:
 - Sensor: CMOS progresivo 1/4" megapíxels.
 - SDRAM: 256 Mbytes.
 - Memoria flash: 128 Mbytes.
 - ICR: Módulo de filtro ICR (Infrared-Cut Removable) integrado.
 - Lente: fija de 4 mm, F1.5.
 - Ángulo de visión: 65,4 grados en horizontal.
 - LED infrarrojos: 15 metros de distancia de iluminación y sensor lumínico.
- Características Imagen:
 - Tamaño, calidad y bit rate de imagen ajustables.
 - Indicador de tiempo y texto superpuesto.
 - 3 ventanas de detección de movimiento configurables.
 - 5 máscaras de privacidad configurables.
 - Flip y mirror.
 - Brillo, saturación, contraste y nitidez configurables.
- Algoritmos de vídeo:
 - Formatos de compresión H.264/MPEG4/MJPEG simultáneos.
 - JPEG para imagen fija.
 - Multicast streaming H.264/MPEG-4.
- Resolución de vídeo:
 - 176x144 @ 30 fps.
 - 320x240 @ 30 fps.
 - 640x480 @ 30 fps.
 - 1280x720 @ 30 fps.
 - 1280x800 @ 30 fps.
- Protocolos de red:
 - IPv4, IPv6.
 - TCP/IP, UDP, ICMP.
 - Cliente DHCP.
 - Cliente NTP (D-Link).
 - Cliente DNS, cliente DDNS (D-Link).
 - Cliente SMTP.
 - Cliente FTP.
 - HTTP / HTTPS.
 - Cliente Samba.
 - PPPoE.
 - Direccionamiento de puerto UPnP.
 - RTP / RTSP / RTCP.
 - Filtrado IP.
 - 3GPP.
 - LLTD.
 - CoS / QoS.
 - SNMP / IGMP.
 - SNMP.
 - IGMP.
 - 802.1x.
 - Acorde con el estándar ONVIF.
- Otras Características:
 - Vigilancia 3GPP móvil
 - Packet Video Player 3.0.
 - QuickTime 6.5.
 - Real Player 10.5. Requisitos del sistema para la visualización
 - Internet Explorer 6 o superior. Requisitos del sistema D-ViewCam™
 - Sistema operativo: Microsoft Windows ® 7 / Vista / XP.
 - Navegador web: Internet Explorer 6 o superior.
 - Protocolo: estándar TCP/IP. Corriente de entrada
 - Entrada: 12 V DC 1,25 A, 24 V AC, 50/60 Hz.
 - PoE: IEEE 802.3af.
 - Consumo máx.: 6 W. Temperatura de funcionamiento
 - De almacenamiento: de -20 °C a 70 °C.
 - De funcionamiento: de -20 °C a 50 °C. Humedad
 - 90 % sin condensación. Peso
 - 783 g. Certificaciones
 - CE (Class A).
 - CE LVD (EN60965-1).
 - FCC (Class A).
 - ICES-003, ICES-006.
 - C-Tick.

- Fecha de revisión: 09-07-2014 por DAV

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.