

Cámara IP Edimax IC-5150W FHD 180° Micro SD / SDHC Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-5150W FHD 180° Micro SD / SDHC Wifi al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento127,48 €

Precio de venta154,26 €

Precio de venta sin impuestos127,48 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP Edimax IC-5150W FHD 180° Micro SD / SDHC Wifi** al mejor precio.

Marca

Modelo

Interfaces

Edimax

IC-5150W

- Ethernet (RJ-45)
- Conector de alimentación
- Botón de reinicio / WPS
- Antena interna
- Ranura para tarjetas microSD / SDHC
- Micrófono
- Puerto USB 2.0
- Indicadores LED:

Internet, LAN / Wi-Fi LNK / ACT, Power

Imagen

Vídeo

- H.264 y MJPEG de compresión

de vídeo de alta velocidad

- 1920 x 1080 hasta 30 fps
- 1280 x 720 hasta 30 fps
- 640 x 480 hasta 30 fps
- 320 x 240 hasta 30 fp

Ajustes de Vídeo

- Resolución: Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720),

VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240),

- Velocidad de cuadro: 5, 10, 15, 20, 24 o 30 fps
- Admite los protocolos
- IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP,

Características

SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE

Funciones

- Monitoreo remoto fácil a través de iPhone,

iPad, Android, PC y Mac

- 180 grados (H), 142 grados (V) y grado (D)

ángulo de visión de 206

- Soporta servicio de DNS dinámico
- Micrófono incorporado
- Movimiento grabación de detección / sonido y

averte de microSD / SDHC, correo electrónico y FTP

- Ranura para tarjetas microSD / SDHC

para almacenamiento local

- Modo multi-vista
- Almacenamiento en la nube gratuito de copia

de seguridad remota en tiempo real

Administración

- EdiView Finder (Windows / Mac)
- 16 canales visor
- Gestión de interfaz Web
- Firmware actualizable
- iPhone y iPad aplicación de visor
- Aplicación de visor Android

Normas

- Fast Ethernet IEEE 802.3 / 802.3u
- Conexión inalámbrica IEEE 802.11b / g / n
- Potencia de salida RF
- 11b: 16 ~ 18dBm
- 11g: 14 ~ 16dBm
- 11n: 11 ~ 13dBm

Potencia

- 12V DC 1A x

Memoria

- 8 MB ??de flash
- 64 MB de SDRAM

Condiciones de operación

- 0-40 ° C
- 20-80% (sin condensación)

Accesorios

- Kit de montaje en pared plana x 1
- Inclinação de montaje en pared kit x 1

Dimensiones y peso

- Medidas(Al x An x Prof): 95 x 40 x 30 mm
- Peso: 75g

Certificaciones

- FCC, CE
- 31-03-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: Edimax
- Movilidad: Estática

- Marca: Edimax
- Modelo: IC-5150W
- Interfaces :
 - Ethernet (RJ-45)
 - Conector de alimentación
 - Botón de reinicio / WPS
 - Antena interna
 - Ranura para tarjetas microSD / SDHC
 - Micrófono
 - Puerto USB 2.0
 - Indicadores LED: Internet, LAN / Wi-Fi LNK / ACT, Power
- Imagen:
 - Vídeo
 - H.264 y MJPEG de compresión de vídeo de alta velocidad
 - 1920 x 1080 hasta 30 fps
 - 1280 x 720 hasta 30 fps
 - 640 x 480 hasta 30 fps
 - 320 x 240 hasta 30 fpAjustes de Vídeo
 - Resolución: Full HD (1920 x 1080), HD (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240),
 - Velocidad de cuadro: 5, 10, 15, 20, 24 o 30 fps
 - Admite los protocolos
 - IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE
- Características:
 - Funciones
 - Monitoreo remoto fácil a través de iPhone, iPad, Android, PC y Mac
 - 180 grados (H), 142 grados (V) y grado (D) ángulo de visión de 206
 - Soporta servicio de DNS dinámico
 - Micrófono incorporado
 - Movimiento grabación de detección / sonido y advierte de microSD / SDHC, correo electrónico y FTP
 - Ranura para tarjetas microSD / SDHC para almacenamiento local
 - Modo multi-vista
 - Almacenamiento en la nube gratuito de copia de seguridad remota en tiempo realAdministración
 - EdiView Finder (Windows / Mac)
 - 16 canales visor
 - Gestión de interfaz Web
 - Firmware actualizable
 - iPhone y iPad aplicación de visor
 - Aplicación de visor Android Normas
 - Fast Ethernet IEEE 802.3 / 802.3u
 - Conexión inalámbrica IEEE 802.11b / g / n
 - Potencia de salida RF
 - 11b: 16 ~ 18dBm
 - 11g: 14 ~ 16dBm
 - 11n: 11 ~ 13dBmPotencia
 - 12V DC 1A xMemoria
 - 8 MB ??de flash
 - 64 MB de SDRAMCondiciones de operación
 - 0-40 ° C
 - 20-80% (sin condensación)Accesorios
 - Kit de montaje en pared plana x 1
 - Inclinación de montaje en pared kit x 1Dimensiones y peso
 - Medidas(Al x An x Prof): 95 x 40 x 30 mm
 - Peso: 75gCertificaciones
 - FCC, CE
- Fecha de revisión: 31-03-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

