

Cámara IP Edimax IC-7113W HD IR Wifi Micro SD / SDHC



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-7113W HD IR Wifi Micro SD / SDHC al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 159,36 €

Precio de venta 192,83 €

Precio de venta sin impuestos 159,36 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP Edimax IC-7113W HD IR Wifi Micro SD / SDHC** al mejor precio.

Marca

Modelo

Interfaces

Edimax

IC-7113W

- Puerto Ethernet (RJ-45)
- Jack de alimentación
- Botón Restablecer/WPS
- 2 antenas (1 externa y 1 interna)
- Slot tarjeta micro SD/SDHC
- Sensor de luz
- Micrófono
- Altavoz
- Sensor de temperatura y humedad
- Leds IR: 8

Imagen

- Leds indicadores

Vídeo

- Compresión de vídeo de

alta velocidad H.264 y MJPEG

- 1280 x 720 hasta 30 fps

- 640 x 360 hasta 30 fps

- 320 x 176 hasta 30 fps

Configuración de vídeo

- Resolución: HD (1280 x 720), VGA (640 x 360),

QVGA (320 x 176)

- Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20 o 30 fps

Funciones

- Fácil monitorización remota a través de iPhone,

iPad, Android, PC y Mac

- Ángulo de visión de panorámica de $\pm 355^\circ$ y

de inclinación de $\pm 120^\circ$

- Compatible con servicio DNS dinámico

- Filtro IR incorporado

- Micrófono y altavoz incorporados

para audio de dos vías

- Grabación de detección de movimiento/sonido y

envío de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC,

correo electrónico y FTP

- Canciones de cuna incorporadas

- Slot para tarjeta micro SD/SDHC

para almacenamiento local

Gestión

- EdiView Finder (Windows/Mac)

- Visualizador de 16 canales

- Interfaz de gestión Web

- Firmware actualizable

- Aplicación de visualización para iPhone e iPad

- Aplicación de visualización para Android

Protocolos compatibles

- IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP,

SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE

Estándares

- Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u

- Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n

Potencia Salida RF

- 11b: 16~18dBm

- 11g: 14~16dBm

- 11n: 11~13dBm

Leds IR

- Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 pies

Memoria

- 8MB flash

- 128MB SDRAM

Condiciones Operativas

- 0-40° Celsius

- 10-90% (sin condensación)

Alimentación

- 12V DC x 1A

Dimensiones

- 128 mm(L) x 112 mm (A) x 116 mm (H)

Peso

- 251g

Certificaciones

- FCC, CE

Volumen de Suministro

Fecha de revisión

- FCC, CE
03-07-2015 por MSB

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: Edimax
- Movilidad: Estática

- Marca: Edimax
- Modelo: IC-7113W
- Interfaces :
 - Puerto Ethernet (RJ-45)
 - Jack de alimentación
 - Botón Restablecer/WPS
 - 2 antenas (1 externa y 1 interna)
 - Slot tarjeta micro SD/SDHC
 - Sensor de luz
 - Micrófono
 - Altavoz
 - Sensor de temperatura y humedad
 - Leds IR: 8
 - Leds indicadores
- Imagen:
 - Vídeo
 - Compresión de vídeo de alta velocidad H.264 y MJPEG
 - 1280 x 720 hasta 30 fps
 - 640 x 360 hasta 30 fps
 - 320 x 176 hasta 30 fps
 - Configuración de vídeo
 - Resolución: HD (1280 x 720), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 176)
 - Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20 o 30 fps
- Características:
 - Funciones
 - Fácil monitorización remota a través de iPhone, iPad, Android, PC y Mac
 - Ángulo de visión de panorámica de $\pm 355^\circ$ y de inclinación de $\pm 120^\circ$
 - Compatible con servicio DNS dinámico
 - Filtro IR incorporado
 - Micrófono y altavoz incorporados para audio de dos vías
 - Grabación de detección de movimiento/sonido y envío de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC, correo electrónico y FTP
 - Canciones de cuna incorporadas
 - Slot para tarjeta micro SD/SDHC para almacenamiento local
 - Gestión
 - EdiView Finder (Windows/Mac)
 - Visualizador de 16 canales
 - Interfaz de gestión Web
 - Firmware actualizable
 - Aplicación de visualización para iPhone e iPad
 - Aplicación de visualización para Android
 - Protocolos compatibles
 - IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE
 - Estándares
 - Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u
 - Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n
 - Potencia Salida RF
 - 11b: 16~18dBm
 - 11g: 14~16dBm
 - 11n: 11~13dBm
 - Leds IR
 - Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 pies
 - Memoria
 - 8MB flash
 - 128MB SDRAM
 - Condiciones Operativas
 - 0-40° Celsius
 - 10-90% (sin condensación)
 - Alimentación
 - 12V DC x 1A
 - Dimensiones
 - 128 mm (L) x 112 mm (A) x 116 mm (H)
 - Peso
 - 251g
 - Certificaciones
 - FCC, CE
 - Volumen de Suministro
 - FCC, CE
- Fecha de revisión: 03-07-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.