

Cámara IP Edimax IC-9110W HD IR 139° Micro SD / SDHC Wifi



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Cámara IP Edimax IC-9110W HD IR 139° Micro SD / SDHC Wifi al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento151,40 €

Precio de venta183,19 €

Precio de venta sin impuestos151,40 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Cámara IP Edimax IC-9110W HD IR 139° Micro SD / SDHC Wifi** al mejor precio.

Marca

Modelo

Interfaces

Edimax

IC-9110W

- Puerto Ethernet (RJ-45), admite inyector PoE pasivo

- Toma de corriente

- Botón Restablecer/WPS

- Antena exterior extraíble

- Ranura para tarjeta micro SD/SDHC

- Sensor de luz

- Leds IR: 20

- Leds indicadores: Internet, LAN/Wi-Fi LNK/ACT,

alimentación

Imagen

Vídeo

- Compresión de vídeo de alta velocidad H.264 y MJPEG
- 1280 x 720 hasta 30 fps
- 640 x 360 hasta 30 fps
- 320 x 176 hasta 30 fps

Configuración de vídeo

- Resolución: HD (1280 x 720), 640 x 360, 320 x 176
- Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20, 25 o 30 fps

Características

Funciones

- Fácil monitorización remota a través de iPhone,

iPad, Android, PC y Mac

- Ángulo de visión diagonal de 139 grados
- Compatible con servicio DNS dinámico
- Filtro IR incorporado
- Grabación de detección de movimiento y

envío de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC,

correo electrónico y FTP

- Ranura para tarjeta micro SD/SDHC

para almacenamiento local

Gestión

- EdiView Finder (Windows/Mac)
- Visualizador de 16 canales
- Interfaz de gestión Web
- Firmware actualizable
- Aplicación de visualización para iPhone e iPad
- Aplicación de visualización para Android

Protocolos compatibles

- IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP,

SMTP, SNMP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE

Estándares

- Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u
- Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/n

Potencia Salida RF

- 11b: 16~18 dBm
- 11g: 14~16 dBm
- 11n: 11~13 dBm

Leds IR

- Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 metros

(7 metros para una imagen clara)

Memoria

- 8 MB flash
- 128 MB SDRAM

Condiciones Operativas

- Cámara para exteriores: -20°~50° Celsius
- Unidad principal de interiores: 0°~40° Celsius
- Humedad: 20-80 % HR (sin condensación)

Alimentación

- 12 V CC x 1 A

Dimensiones

- Cámara para exteriores: -63,5 x 63,5 x 147,8 mm
- Unidad principal de interior: 105 x 30,5 x 21 mm

Peso

- Cámara para exteriores: 330 g
- Unidad principal de interior: 45 g

Certificaciones

- FCC, CE

Volumen de Suministro

- Cámara de red IC-9110W (cámara para exteriores y

unidad principal de interior)

- Guía de instalación rápida
- CD-ROM con software de utilidad y manual de usuario
- Adaptador de corriente

- Antena exterior extraíble
- Cable Ethernet
- Kit de montaje (Tornillos para cámara para exteriores,

tornillo para unidad principal de interior, almohadilla

adhesiva y plantilla de pared
03-07-2015 por MSB

Fecha de revisión

- Dispositivo: Camaras
- Tipo: IP
- Marca: Edimax
- Movilidad: Estática
- Marca: Edimax
- Modelo: IC-9110W
- Interfaces :
 - Puerto Ethernet (RJ-45), admite inyector PoE pasivo
 - Toma de corriente
 - Botón Restablecer/WPS
 - Antena exterior extraíble
 - Ranura para tarjeta micro SD/SDHC
 - Sensor de luz
 - Leds IR: 20
 - Leds indicadores: Internet, LAN/Wi-Fi LNK/ACT, alimentación
- Imagen:
 - Vídeo
 - Compresión de vídeo de alta velocidad H.264 y MJPEG
 - 1280 x 720 hasta 30 fps
 - 640 x 360 hasta 30 fps
 - 320 x 176 hasta 30 fpsConfiguración de vídeo
 - Resolución: HD (1280 x 720), 640 x 360, 320 x 176
 - Frecuencia de imagen: 5, 10, 15, 20, 25 o 30 fps
- Características:
 - Funciones
 - Fácil monitorización remota a través de iPhone, iPad, Android, PC y Mac
 - Ángulo de visión diagonal de 139 grados
 - Compatible con servicio DNS dinámico
 - Filtro IR incorporado
 - Grabación de detección de movimiento y envío de alertas a la tarjeta micro SD/SDHC, correo electrónico y FTP
 - Ranura para tarjeta micro SD/SDHC para almacenamiento localGestión
 - EdiView Finder (Windows/Mac)
 - Visualizador de 16 canales
 - Interfaz de gestión Web
 - Firmware actualizable
 - Aplicación de visualización para iPhone e iPad
 - Aplicación de visualización para AndroidProtocolos compatibles
 - IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoEEstándares
 - Ethernet veloz IEEE 802.3/802.3u
 - Conexión inalámbrica IEEE 802.11b/g/nPotencia Salida RF
 - 11b: 16~18 dBm
 - 11g: 14~16 dBm
 - 11n: 11~13 dBmLeds IR
 - Leds IR para iluminación nocturna hasta 15 metros (7 metros para una imagen clara)Memoria
 - 8 MB flash
 - 128 MB SDRAMCondiciones Operativas
 - Cámara para exteriores: -20°~50° Celsius
 - Unidad principal de interiores: 0°~40° Celsius
 - Humedad: 20-80 % HR (sin condensación)Alimentación
 - 12 V CC x 1 ADimensiones
 - Cámara para exteriores: •63,5 x 63,5 x 147,8 mm
 - Unidad principal de interior: 105 x 30,5 x 21 mmPeso
 - Cámara para exteriores: 330 g
 - Unidad principal de interior: 45 gCertificaciones
 - FCC, CEVolumen de Suministro
 - Cámara de red IC-9110W (cámara para exteriores y unidad principal de interior)
 - Guía de instalación rápida
 - CD-ROM con software de utilidad y manual de usuario
 - Adaptador de corriente

- Antena exterior extraíble
- Cable Ethernet
- Kit de montaje (Tornillos para cámara para exteriores, tornillo para unidad principal de interior, almohadilla adhesiva y plantilla de pared)
- Fecha de revisión: 03-07-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.