

## Placa Base ASRock 90-MXB150-A0UA mATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base ASRock 90-MXB150-A0UA mATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

### Precio

Precio con descuento 54,18 €

Precio de venta 65,56 €

Precio de venta sin impuestos 54,18 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base ASRock 90-MXB150-A0UA mATX** al mejor precio.

### Marca

Asrock

### Modelo

H110M-HDS

### Plataforma

**(90-MXB150-A0UAYZ)**

- Formato Micro ATX: 19.1 cm x 18.8 cm

- Diseño Capacitores sólidos

### Chipset

- Intel® H110

### CPU

- Soporta Procesadores de 6<sup>a</sup> Generación

### Soportados

Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®

**(Socket 1151)**

## Memoria

- Soporta CPU up to 95W
- Soporta tecnología Intel® Turbo Boost 2.0
- Tecnología de memoria Dual Channel DDR4
- 2 x **DDR4** ranuras DIMM
- Soporta memoria DDR4 2133 non-ECC, un-buffered
- Soporta ECC UDIMM módulos de memoria

## Slots Expansión

- (operate in non-ECC mode)
- Máxima capacidad de memoria del sistema: 32GB
  - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
  - 1 x ranura PCI Express 3.0 x16

## Gráficos

- (PCIe2: modo x16)
- 1 x ranura PCI Express 2.0 x1
  - Soporta Intel® HD Graphics Built-in Visuals :
- Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D)
- y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D,
- Tecnología Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™,
- Gráficos Intel® HD 510/530
- Pixel Shader 5.0, DirectX 12
  - Tamaño máximo memoria 1792MB
  - Salida Dual graphics: soporta puertos DVI-D y HDMI
- por controladores de pantalla independientes
- Soporta HDMI con maxima resolución hasta 4K x 2K
- (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Soporta DVI-D hasta 1920x1200 @ 60Hz
  - Soporta Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC
- y HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (Se necesita
- compatibilidad con monitor HDMI)
- Soporta Accelerated Media Codecs: HEVC, VP8, VP9
  - Soporta HDCP con puertos DVI-D y HDMI
  - Soporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p con

## Puertos E/S,

puertos DVI-D y HDMI

## Conectores

### Internos

- 1 x cabecera TPM
  - 1 x Chásis Intrusión y header de altavóz
  - 1 x conector ventilador Procesador (4-pin)
- (Control de velocidad ventilador Smart Fan)
- 1 x conector ventilador caja (4-pin) (Control de
- velocidad ventilador Smart Fan)
- 1 x conector alimentación 24 pin ATX
  - 1 x conector alimentación 8 pin 12V
  - 1 x Conector panel frontal audio
  - 1 x cabezal USB 2.0 (soporta 2 puertos USB 2.0)
- (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x cabezal USB 3.0 (soporta 2 puertos USB 3.0)
- (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection))

### Externos

- 1 x Puerto ratón PS/2
- 1 x Puerto teclado PS/2
- 1 x puerto DVI-D
- 1 x puerto HDMI

## Otras

## Características

## Fecha Revisión

- 4 x puertos USB 2.0 (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection)\*\* ACPI wake-up function is Soportaed on USB23 ports only.
  - 2 x puertos USB 3.0 (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection))
  - 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad)
  - Conectores HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono
- Almacenamiento**
- 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s, soporta funciones NCQ, AHCI y "Hot Plug"
- Red**
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
  - Realtek RTL8111GR
  - Soporta Wake-On-WAN
  - Soporta Wake-On-LAN
  - Suporta Protección Lightning/ESD (ASRock Full Spike Protection)
  - Soporta Detección Cable LAN
  - Soporta Ethernet 802.3az eficiente energéticamente
  - Soporta PXE
- Audio**
- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)
  - Soporta protección contra sobretensiones (ASRock Full Spike Protection)
  - Capacitadores de audio ELNA
- Sistemas operativos compatibles**
- Compatible con Microsoft Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
- 25-01-2016 por MSB
- Marca: ASRock
  - Procesador: Intel®
  - Encapsulado: LGA1151
  - Memoria: DDR4
  - Formato: Micro-ATX
  - Almacenamiento: SATA 3
  - T. Gráfica: Requiere CPU con gráficos
  - Otros:
    - USB 3.0
    - HDMI
    - DVI
    - LAN Gigabit
    - Pixel Shader 5.0
    - USB 2.0
  - Marca: Asrock
  - Modelo: H110M-HDS (90-MXB150-A0UAYZ)
  - Plataforma:
    - Formato Micro ATX: 19.1 cm x 18.8 cm
    - Diseño Capacitadores sólidos
  - Chipset:
    - Intel® H110
  - CPU Soportados :
    - Soporta Procesadores de 6<sup>a</sup> Generación Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (Socket 1151)

- Soporta CPU up to 95W
- Soporta tecnología Intel® Turbo Boost 2.0
- Memoria:
  - Tecnología de memoria Dual Channel DDR4
  - 2 x DDR4 ranuras DIMM
  - Soporta memoria DDR4 2133 non-ECC, un-buffered
  - Soporta ECC UDIMM módulos de memoria (operate in non-ECC mode)
  - Máxima capacidad de memoria del sistema: 32GB
  - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- Slots Expansión :
  - 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCI-E2: modo x16)
  - 1 x ranura PCI Express 2.0 x1
- Gráficos:
  - Soporta Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Tecnología Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Gráficos Intel® HD 510/530
  - Pixel Shader 5.0, DirectX 12
  - Tamaño máximo memoria 1792MB
  - Salida Dual graphics: soporta puertos DVI-D y HDMI por controladores de pantalla independientes
  - Soporta HDMI con máxima resolución hasta 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
  - Soporta DVI-D hasta 1920x1200 @ 60Hz
  - Soporta Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (Se necesita compatibilidad con monitor HDMI)
  - Soporta Accelerated Media Codecs: HEVC, VP8, VP9
  - Soporta HDCP con puertos DVI-D y HDMI
  - Soporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p con puertos DVI-D y HDMI
- Puertos E/S, Conectores :
  - Internos
  - 1 x cabecera TPM
  - 1 x Chasis Intrusión y header de altavóz
  - 1 x conector ventilador Procesador (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)
  - 1 x conector ventilador caja (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)
  - 1 x conector alimentación 24 pin ATX
  - 1 x conector alimentación 8 pin 12V
  - 1 x Conector panel frontal audio
  - 1 x cabezal USB 2.0 (soporta 2 puertos USB 2.0) (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection))
  - 1 x cabezal USB 3.0 (soporta 2 puertos USB 3.0) (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection)) Externos
  - 1 x Puerto ratón PS/2
  - 1 x Puerto teclado PS/2
  - 1 x puerto DVI-D
  - 1 x puerto HDMI
  - 4 x puertos USB 2.0 (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection))\*\* ACPI wake-up function is Soportaed on USB23 ports only.
  - 2 x puertos USB 3.0 (Soporta Protección ESD (ASRock Full Spike Protection))
  - 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad)
  - Conectores HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono
- Otras Características :
  - Almacenamiento
  - 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s, soporta funciones NCQ, AHCI y "Hot Plug"Red
  - PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
  - Realtek RTL8111GR
  - Soporta Wake-On-WAN
  - Soporta Wake-On-LAN
  - Soporta Protección Lightning/ESD (ASRock Full Spike Protection)
  - Soporta Detección Cable LAN
  - Soporta Ethernet 802.3az eficiente energéticamente
  - Soporta PXEAUDIO
  - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)
  - Soporta protección contra sobretensiones (ASRock Full Spike Protection)
  - Capacitores de audio ELNASistemas operativos compatibles
  - Compatible con Microsoft Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
- Fecha Revisión: 25-01-2016 por MSB

## Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

