

Placa Base ASRock Z270M PRO4 mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base ASRock Z270M PRO4 mATX LGA1151 al mejor precio.- ASRock...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento119,48 €

Precio de venta144,58 €

Precio de venta sin impuestos119,48 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base ASRock Z270M PRO4 mATX LGA1151** al mejor precio.- ASRock Super Alloy

- Soporta 7th y 6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1151)
- Soporta memoria DDR4 3600+(OC)
- 2 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1
- AMD Quad CrossFireX™
- Opciones de salida gráficos: HDMI, DVI-D, D-Sub
- Soporta Triple Monitor
- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892 Audio Codec), Capacitadores de audio ELNA
- 6 SATA3, 2 Ultra M.2 (One Soporta PCIe Gen3 x4 & SATA3, the other one Soporta PCIe Gen3 x4 only)
- 9 USB 3.0 (1 Type-C, 4 Frontales, 4 Traseros)

Marca

Asrock

Modelo

Z270M PRO4

(90-MXB3F0-A0UAYZ)

Plataforma	- Formato Micro ATX: 24.4 cm x 24.4 cm - Diseño Capacitores sólidos
Chipset CPU	- Intel® Z270
Soportados	- Soporta 7th y 6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1151) - Digi Power design - Diseño de fase de alimentación 6 - Soporta tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 - Soporta Intel® K-Series desbloqueo CPU - Soporta ASRock BCLK gama completa Overclocking
Memoria	- Tecnología de memoria Dual Channel DDR4 - 4 x DDR4 ranuras DIMM - Soporta memoria DDR4 3600+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400/2133 non-ECC, un-buffered - Soporta módulos de memoria ECC UDIMM (operan en modo no-ECC) - Máxima capacidad de memoria del sistema: 64GB - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Slots Expansión	- Ranuras DIMM con contactos 15? Oro - 2 x ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIe1: modo x16 PCIe4: modo x4) - 2 x ranuras PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCIe) - Soporta AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX™
Gráficos	- Soporta Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Tecnología Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics - Gen9 LP, DX11.3, DX12 - HWAEncode/Decode: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (For 7th Gen Intel® CPU) - HWA Encode/Decode: VP8, HEVC 8b GPU/SWEncode/Decode: VP9, HEVC 10b (For 6th Gen Intel® CPU) - Tamaño máximo memoria 1024MB - Múltiples opciones de salida gráficos: D-Sub, DVI-D y HDMI - Soporta Triple Monitor - Soporta HDMI con maxima resolución hasta 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz - Soporta DVI-D con maxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz - Soporta D-Sub con maxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz - Soporta Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC y HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (Se necesita compatibilidad con monitor HDMI) - Soporta HDCP con puertos DVI-D y HDMI - Soporta Blu-ray (BD) Full HD 1080p con puertos DVI-D y HDMI
Puertos E/S,	Internos
Conectores	- 1 x Cabezal Puerto de impresora - 1 x puerto COM Header - 1 x cabecera TPM - 1 x Chásis Intrusión y header de altavóz - 2 x conectores ventilador Procesador (1 x 4-pin, 1 x 3-pin) - 2 x conectores ventilador caja (4-pin) - 1 x conector alimentación 24 pin ATX - 1 x conector alimentación 8 pin 12V - 1 x Conector panel frontal audio - 2 x cabezales USB 2.0 - 2 x cabezales USB 3.0 Externos - 1 x Puerto ratón PS/2 - 1 x Puerto teclado PS/2 - 1 x puerto D-Sub - 1 x puerto DVI-D - 1 x puerto HDMI - 1 x puerto USB 2.0 - 4 x USB 3.0 Type-A Ports - 1 x USB 3.0 Type-C Port - 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 - Conectores HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono

Otras

Características

Almacenamiento

- 6 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s, Soporta RAID (**RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10**, Tecnología Intel® Rapid Storage 15 y Tecnología Intel® Smart Response), NCQ, AHCI y Hot Plug
- 1 x Socket Ultra M.2 (M2_1), soportados módulo 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s y módulo M.2 PCI Express hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)
- 1 x Socket Ultra M.2 (M2_2), Soporta type 2230/2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)

Red

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- Soporta Wake-On-LAN
- Soporta Protección Lightning/ESD (ASRock Full Spike Protection)
- Soporta Ethernet 802.3az eficiente energéticamente
- Soporta PXE

Audio

- Audio 7.1 CH HD con protección de contenido (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Soporta audio Premium Blu-ray
- Soporta protección contra sobretensiones (ASRock Full Spike Protection)
- Capacitadores de audio ELNA

Accesorios

- Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida
 - 2 x cables de datos SATA
 - 2 x Tornillos para Sockets M.2
- 11-01-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.