

Placa Base Asus 90MB0L70-M0EAY mATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Asus 90MB0L70-M0EAY mATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento51,65 €

Precio de venta62,49 €

Precio de venta sin impuestos51,65 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Asus 90MB0L70-M0EAY mATX** al mejor precio.

Marca

Modelo

Plataforma

Chipset

CPU

Soportados

Memoria

Asus

H81M-P Plus

(90MB0L70-M0EAY0)

- uATX 22.6 cm x 17.4 cm

- Intel® H81

- Familia de procesador Intel

- Procesador compatible Celeron, Core i3,

Core i5, Core i7, Pentium

- Socket de procesador Socket H3 (LGA 1150)

- Tipos de memoria compatibles **DDR3** - SDRAM

- Tipo de ranuras de memoria DIMM

	- Canales de memoria Dual - No ECC - Velocidades de reloj de memoria - soportadas 1066, 1333, 1600 MHz - Memoria interna máxima 16 GB - Ranuras de memoria 2 - Memoria sin buffer - PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras 2 - PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras 1 - Memoria máxima de adaptador de gráficos 1024 MB - Máxima resolución 4096 x 2160 Píxeles
Slots Expansión	
Gráficos	
Puertos E/S,	Internos
Conectores	- 2 x USB 2.0, conectores - 1 x USB 3.0 (3.1 Gen 1) connectors - Interfaces de unidad de disco duro soportadas - Serial ATA II, Serial ATA III - 2 x Número de conectores SATA II - 2 x Número de conectores SATA III - Conector de ventilador CPU - 1 x Número de conectores COM - Conector TPM - Conector de potencia ATX (24 pines) - 1 x Número de conectores a ventilador de chasis - 1 x Número de conectores de poder EATX - Conector de intrusión a chasis
	Externos
	- 2 x Cantidad de puertos USB 2.0 - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos - Micrófono, jack de entrada - 1 x Cantidad de puertos VGA (D-Sub) - 1 x Salidas para auriculares - 2 x Puerto de ratón PS/2 - 1 x Cantidad de puertos DVI-D - 1 x Número de puertos HDMI
Otras	Almacenamiento
Características	- 2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow - 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown, - Soporta Intel® Rapid Start Technology, - Intel® Smart Connect Technology
	Red
	- Ethernet - Tipo de interfaz ethernet Gigabit - Controlador LAN Intel I218V
	Audio
	- Realtek® ALC887 8-Channel - High Definition Audio CODEC
	Puertos USB
	- 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at mid-board) - 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue) - 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, - black, 4 at mid-board)
	Sistemas operativos compatibles
	- Windows 8.1 64 bits - Windows® 10 64 bits - Windows 7 32 bits/64 bits
Fecha Revisión	18-01-2016 por MSB
• Marca: Asus • Procesador: Intel® • Encapsulado: LGA1150	

- Memoria: DDR3
- Formato: Micro-ATX
- Almacenamiento: SATA 3
- T. Gráfica: Requiere CPU con gráficos
- Otros:
 - USB 3.0
 - HDMI
 - DVI
 - VGA Sub-D
 - LAN Gigabit
 - USB 2.0
- Marca: Asus
- Modelo: H81M-P Plus (90MB0L70-M0EAY0)
- Plataforma:
 - uATX 22.6 cm x 17.4 cm
- Chipset:
 - Intel® H81
- CPU Soportados :
 - Familia de procesador Intel
 - Procesador compatible Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium
 - Socket de procesador Socket H3 (LGA 1150)
- Memoria:
 - Tipos de memoria compatibles DDR3
 - SDRAM
 - Tipo de ranuras de memoria DIMM
 - Canales de memoria Dual
 - No ECC
 - Velocidades de reloj de memoria soportadas 1066, 1333, 1600 MHz
 - Memoria interna máxima 16 GB
 - Ranuras de memoria 2
 - Memoria sin buffer
- Slots Expansión :
 - PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras 2
 - PCI Express x16 Gen (2.x) ranuras 1
- Gráficos:
 - Memoria máxima de adaptador de gráficos 1024 MB
 - Máxima resolución 4096 x 2160 Píxeles
- Puertos E/S, Conectores :
 - Internos
 - 2 x USB 2.0, conectores
 - 1 x USB 3.0 (3.1 Gen 1) connectors
 - Interfaces de unidad de disco duro soportadas Serial ATA II, Serial ATA III
 - 2 x Número de conectores SATA II
 - 2 x Número de conectores SATA III
 - Conector de ventilador CPU
 - 1 x Número de conectores COM
 - Conector TPM
 - Conector de potencia ATX (24 pines)
 - 1 x Número de conectores a ventilador de chasis
 - 1 x Número de conectores de poder EATX
 - Conector de intrusión a chasis Externos
 - 2 x Cantidad de puertos USB 2.0
 - 1 x Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
 - Micrófono, jack de entrada
 - 1 x Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
 - 1 x Salidas para auriculares
 - 2 x Puerto de ratón PS/2
 - 1 x Cantidad de puertos DVI-D
 - 1 x Número de puertos HDMI
- Otras Características :
 - Almacenamiento
 - 2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow
 - 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown,
 - Soporta Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect TechnologyRed
 - Ethernet
 - Tipo de interfaz ethernet Gigabit
 - Controlador LAN Intel I218VAudio
 - Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODECPuertos USB

- 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at mid-board)
- 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue)
- 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 4 at mid-board)Sistemas operativos compatibles
- Windows 8.1 64 bits
- Windows® 10 64 bits
- Windows 7 32 bits/64 bits
- Fecha Revisión: 18-01-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.