

Placa Base Asus 90MB0PF0-M0EAY ATX



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Asus 90MB0PF0-M0EAY ATX al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento126,84 €

Precio de venta153,48 €

Precio de venta sin impuestos126,84 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Asus 90MB0PF0-M0EAY ATX** al mejor precio.

Marca
Modelo

Asus
B150 PRO GAMING/AURA

Plataforma
Chipset
CPU

(90MB0PF0-M0EAY0)
- ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
- Intel® B150
- Intel® Socket **1151** para la 6ª generación de

Soportados

procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™

Memoria

i3/Pentium®/Celeron®
- Soporta CPU Intel® 14 nm
- Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0
- 4 x Memoria DIMM, Max. 64GB, **DDR4**

	2133 MHz Non-ECC, Un-buffered - Arquitectura de memoria Dual Channel - Compatible con Intel® Extreme
Slots Expansión	Memory Profile (XMP) - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16,) - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (máx. a modo x4) - 2 x PCIe 3.0/2.0 x1 - 2 x PCI
Gráficos	- Procesador gráfico integrado - Intel® HD Graphics compatible Compatible con salida Multi VGA: puertos HDMI/RGB - Compatible con HDMI, 4096 x 2160 @ 24 Hz - Compatible con RGB, 1920 x 1200 @ 60 Hz - Memoria compartida máxima de 1024 MB - Compatible con Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™ - Compatible Multi-GPU - Compatible con AMD Quad-GPU
Puertos E/S,	CrossFireX™ Technology - CrossFireX @dual x8 up to 4 GPUs
Conectores	Internos - 1 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - 1 x COM - 1 x M.2 Socket 3 with M Key design - 6 x SATA 6Gb/s - 1 x ventilador de CPU (1 x 4 -pin) - 3 x ventilador chasis (3 x 4 -pin) - 1 x Conector de alimentación EATX de 24 - 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 8 - 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP) - 1 x Paneles del sistema - 1 x Conector para sensor térmico - 1 x Jumper Clear CMOS - 1 x CPU OV - 1 x Cabezal(es) de extensión ROG (ROG_EXT) - 1 x Cabezal bombeo líquido - 1 x Conector TPM de 14-1 Externos - 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2 - 1 x D-Sub - 1 x HDMI - 1 x Red (RJ45) - 1 x Salida S/PDIF óptica - 5 x Jack(s) de audio - 1 x USB 3.1 (rojo)Type-A - 1 x USB 3.1 Type-C - 4 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0
Otras	Almacenamiento - 1 x zócalo 3 M.2 compatible con dispositivos
Características	de almacenamiento 2242/2260/2280/22110 (Soporta SSD SATA y PCIe) - 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s, Red - Intel® I219V, 1 x Controladora de red Gigabit, GameFirst technology - LANGuard: protección contra sobrecarga Audio

- SupremeFX 8 canales CODEC de audio

de alta definición

- Compatible con: Jack-detection,

Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking

- SupremeFX Shielding™ Technology

- Salida S/PDIF óptica en panel trasero

- Sonic Radar II alta calidad 115 dB

salida SNR stereo playback

USB

- 1 x puerto(s) USB 3.1 (Type-A)

- 1 x puerto(s) USB 3.1 (Type-C, Reversible)

- 6 x puerto(s) USB 3.0/2.0

- 6 x puerto(s) USB 2.0/1.1

Sistemas operativos compatibles

- Windows 8.1 64 bits, Windows® 10 64 bits,

Windows 7 32 bits/64 bits

Accesorios

- Manual de usuario

- 4 x Cable(s) SATA 6Gb/s

- 1 x DVD de soporte

- 1 x M.2 Screw Package

- 1 x pack of cable tie

- 1 x 12 in 1 Cable Label

22-04-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Marca: Asus
- Procesador: Intel®
- Encapsulado: LGA1151
- Memoria: DDR4
- Formato: ATX
- Almacenamiento: SATA 3
- T. Gráfica: Requiere CPU con gráficos
- Otros:
 - USB 3.0
 - HDMI
 - VGA Sub-D
 - SLI / CrossFire
 - LAN Gigabit
 - Optical S/PDIF
 - USB 2.0
 - USB 3.1
- Marca: Asus
- Modelo: B150 PRO GAMING/AURA (90MB0PF0-M0EAY0)
- Plataforma:
 - ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
- Chipset:
 - Intel® B150
- CPU Soportados :
 - Intel® Socket 1151 para la 6ª generación de procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®
 - Soporta CPU Intel® 14 nm
 - Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0
- Memoria:
 - 4 x Memoria DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered
 - Arquitectura de memoria Dual Channel
 - Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
- Slots Expansión :
 - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16,)
 - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (máx. a modo x4)
 - 2 x PCIe 3.0/2.0 x1

- 2 x PCI
- Gráficos:
 - Procesador gráfico integrado
 - Intel® HD Graphics compatibleCompatible con salida Multi VGA: puertos HDMI/RGB
 - Compatible con HDMI, 4096 x 2160 @ 24 Hz
 - Compatible con RGB, 1920 x 1200 @ 60 Hz
 - Memoria compartida máxima de 1024 MB
 - Compatible con Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
 - Compatible Multi-GPU
 - Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology
 - CrossFireX @dual x8 up to 4 GPUs
- Puertos E/S, Conectores :
 - Internos
 - 1 x USB 3.0
 - 2 x USB 2.0
 - 1 x COM
 - 1 x M.2 Socket 3 with M Key design
 - 6 x SATA 6Gb/s
 - 1 x ventilador de CPU (1 x 4 -pin)
 - 3 x ventilador chasis (3 x 4 -pin)
 - 1 x Conector de alimentación EATX de 24
 - 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 8
 - 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP)
 - 1 x Paneles del sistema
 - 1 x Conector para sensor térmico
 - 1 x Jumper Clear CMOS
 - 1 x CPU OV
 - 1 x Cabezal(es) de extensión ROG (ROG_EXT)
 - 1 x Cabezal bombeo líquido
 - 1 x Conector TPM de 14-1 Externos
 - 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2
 - 1 x D-Sub
 - 1 x HDMI
 - 1 x Red (RJ45)
 - 1 x Salida S/PDIF óptica
 - 5 x Jack(s) de audio
 - 1 x USB 3.1 (rojo)Type-A
 - 1 x USB 3.1 Type-C
 - 4 x USB 3.0
 - 2 x USB 2.0
- Otras Características :
 - Almacenamiento
 - 1 x zócalo 3 M.2 compatible con dispositivos de almacenamiento 2242/2260/2280/22110 (Soporta SSD SATA y PCIe)
 - 6 x puerto(s) SATA 6Gb/s,Red
 - Intel® I219V, 1 x Controladora de red Gigabit, GameFirst technology
 - LANGuard: protección contra sobrecargaAudio
 - SupremeFX 8 canales CODEC de audio de alta definición
 - Compatible con: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking
 - SupremeFX Shielding™ Technology
 - Salida S/PDIF óptica en panel trasero
 - Sonic Radar II alta calidad 115 dB salida SNR stereo playback USB
 - 1 x puerto(s) USB 3.1 (Type-A)
 - 1 x puerto(s) USB 3.1 (Type-C, Reversible)
 - 6 x puerto(s) USB 3.0/2.0
 - 6 x puerto(s) USB 2.0/1.1Sistemas operativos compatibles
 - Windows 8.1 64 bits, Windows® 10 64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits Accesorios
 - Manual de usuario
 - 4 x Cable(s) SATA 6Gb/s
 - 1 x DVD de soporte
 - 1 x M.2 Screw Package
 - 1 x pack of cable tie
 - 1 x 12 in 1 Cable Label
- Fecha Revisión: 22-04-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.