

Placa Base Gaming Gigabyte 3 H270 ATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming Gigabyte 3 H270 ATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento107,14 €

Precio de venta129,63 €

Precio de venta sin impuestos107,14 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming Gigabyte 3 H270 ATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	H270 Gaming 3 (GA-H270-Gaming 3)
Plataforma	- ATX (30.5cm x 24.4cm)
Chipset	- Intel® H270 Express Chipset
CPU	- Soporte para procesadores de 6ª y 7ª generación Intel® Core™ i7 /Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® con LGA1151
Soportados	- Caché L3 varía según la CPU

Memoria	- 4 x DDR4 DIMM sockets con soporte de hasta 64 GB de memoria del sistema - Arquitectura de memoria Dual Channel - Soporte para DDR4 2400(O.C.)* / 2133 MHz - Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 - Soporte para módulos de memoria ECC Un-buffered UDIMM 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC) - Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 1 x slot PCI Express x16 a x16 (PCIEX16) - 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) - 2 x PCI Express x1 slots - 2 x ranura PCI
Gráficos	Procesador gráfico integrado ° Soporte Intel® HD Graphics - 1 x HDMI, 4096x2160@24 Hz - 1 x DVI-D , 1920x1200@60 Hz Máxima memoria compartida: 1 GB. Multi GPU - Soporta AMD Quad-GPU CrossFireXTM y AMD CrossFireTM de dos direcciones
Puertos E/S,	
Conectores	Conectores Internos E/S - 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x conector S/PDIF Out - 6 x conector SATA 6Gb/s - 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x conector del puerto de serie - 2 x cabeceras para ventilador del sistema - 2 x cabeceras USB 3.1 Gen 1 - 1 x Tarjeta expansión Thunderbolt™ - 2 x conectores SATA Express - ŠŠ 1 x conector para la extensión de tira RGB (RGBW) - 1 x conector para los ventiladores del sistema/para las bombas de refrigeración líquida - 2 x conectores M.2 Socket 3 - 1 x conexión del ventilador para refrigeración por agua Panel E/S Trasero - 6 x jacks de audio (salida para altavoz central/subwoofer, salida para altavoz trasero, salida para altavoz lateral, Line In, Line Out, Mic In) - 1 x puerto USB Tipo-C™, con soporte USB 3.1 Gen 2 - 2 x puerto USB 2.0/1.1 - 4 x puertos USB 3.1 Gen 1 - 1 x HDMI - 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 - 1 x puerto DVI-D - 1 x Puerto RJ-45 - 1 x puerto USB 3.1 Gen 2 Type-A (rojo)
Otras	Audio - Compatibilidad con Sound Blaster X-Fi MB5 - Codec Realtek® ALC1220 - Audio de alta definición - 2/4/5.1/7.1-channel - Soporte para salida S / PDIF LAN - Chip lan Killer™ E2500 (10/100/1000 Mbit)
Características	Almacenamiento - 1 x M.2 connector - 1 x M.2 connector - 6 x conector SATA 6Gb/s - 2 x conectores SATA Express

- Soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, y RAID 10

USB

- 6 x puerto USB 2.0/1.1

- 8 x puertos USB 3.1 Gen 1

06-03-2017 por AMR

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.