

Placa Base Gaming MSI Z270 MPOWER TITANIUM ATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gaming MSI Z270 MPOWER TITANIUM ATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento268,24 €

Precio de venta324,57 €

Precio de venta sin impuestos268,24 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gaming MSI Z270 MPOWER TITANIUM ATX LGA1151** al mejor precio.

Marca	msi
Modelo	Z270 MPOWER GAMING TITANIUM (911-7A57-008)
Plataforma	- ATX (30.5 cm x 24.4 cm)
Chipset	- Intel® Z270 Chipset
CPU	- Soporta 7th/6th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 procesadores, y Intel® Pentium® y Celeron® procesadores para Socket LGA1151
Soportados	
Memoria	- 4 x DDR4 memory slots, Soporta hasta 64GB - 7th Gen processors Soporta DDR4 4000(OC)/ 3800(OC)/ 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz - 6th Gen processors Soporta DDR4 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400(OC)/ 2133 MHz - Dual channel memory architecture - Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Slots Expansión	- 3 x PCIe 3.0 x16 slots (Soporta x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4 modes) - 3 x PCIe 3.0 x1 slots
Gráficos	- 1 x HDMI™, 4096x2160@30Hz(7th Gen CPU), 4096x2160@24Hz(6th Gen CPU), 2560x1600@60Hz - 1 x DisplayPort, 4096x2304@24Hz, 2560x1600@60Hz, 3840x2160@60Hz, 1920x1200@60Hz Multi-GPU - Soporta 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology - Soporta 3-Way AMD® CrossFire™ Technology
Puertos E/S,	Internos
Conectores	- 1 x 24-pin ATX main power - 1 x 8-pin ATX 12V power - 1 x 4-pin ATX 12V power - 6 x SATA 6Gb/s - 1 x U.2 - 3 x M.2 slots - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C - 2 x USB 3.1 Gen1 - 2 x USB 2.0 - 1 x 4-pin CPU fan - 1 x 4-pin water pump fan - 4 x 4-pin system fan - 1 x Front panel audio - 2 x Front panel - 1 x RGB LED - 1 x Chassis Intrusion connector - 1 x Clear CMOS jumper - 1 x Low Temperature Booting Jumper - 1 x 2-pin Slow mode jumper - 1 x 2-pin OC retry jumper - 1 x 2-pin OC Force enter BIOS jumper - 1 x 2-pin Discharge jumper - 1 x 2-Digit Debug Code LED
	Externos - 1 x PS/2 Teclado y Ratón combo - 3 x USB 2.0 Type-A ports - 1 x Clear CMOS button - 1 x DisplayPort - 1 x HDMI™ - 1 x LAN (RJ45) - 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A - 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C - 1 x Optical S/PDIF OUT - 5 x OFC audio jacks
Otras	Almacenamiento - 6 x SATA 6Gb/s - 1 x U.2 - Soporta hasta PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD - 3 x M.2 slots (Key M) - M2_1 slot Soporta hasta PCIe 3.0x4 y SATA 6Gb/s standards, 2242/
Características	

2260 /2280/ 22110

f- M2_2 slot Soporta hasta PCIe 3.0x4 standard, 2242/ 2260 /2280

- M2_3 slot Soporta hasta PCIe 3.0x4 y SATA 6Gb/s standards, 2242/ 2260 /2280

- Intel® Optane™ Memory Ready para all M.2 slots

- Soporta Intel® Smart Response Technology para Intel Core™ procesadores

RAID

- Soporta **RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10** para SATA

- Soporta RAID mode para M.2 PCIe

Red

- 1 x Killer™ E2500 Gigabit LAN controller

Audio

- Realtek® ALC1220 Codec

- 7.1-Channel High Definition Audio

Puertos USB

- 2 x USB 3.1 Gen2

f- 1 x USB 3.1 Gen2

- 6 x USB 3.1 Gen1

- 7 x USB 2.0

Montaje

- 9 agujeros de montaje

31-03-2017 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.