

Placa Base Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 mATX FM2+



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 mATX FM2+ al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento40,99 €

Precio de venta49,60 €

Precio de venta sin impuestos40,99 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 mATX FM2+** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	GA-F2A68HM-DS2
Plataforma	- Micro ATX, 22.6cm x 17.4cm
Chipset	- AMD A68H
CPU	APU Socket FM2+ : - Procesadores de la serie A de AMD
Soportados	- Procesadores de la serie Athlon™ de AMD

Memoria

- Soporte para módulos de memoria AMD Memory Profile (AMP)/ Extreme Memory Profile (XMP)
- **2 x zócalos DIMM DDR3** con capacidad para 64 GB de memoria del sistema

Slots Expansión

- Arquitectura de memoria Dual Channel
- Soporte para módulos de memoria DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz
- 1 x ranura PCI Express x16, funcionando a x16
- (La ranura PCI Express x16 cumple con el estándar PCI Express 3.0.)
- * Para poder soportar PCI Express 3.0, es necesario instalar una APU FM2+.
- 1 x ranura PCI Express x1
- (La ranura PCI Express x1 cumple con el estándar PCI Express 2.0.)
- 1 x ranura PCI

Gráficos

- Soporte para la tecnología Dual Graphics de AMD
- Sólo la serie A de APUs soportan AMD Dual Graphics.
- Soporta la tecnología Eyefinity de AMD

Puertos E/S,

Internos

Conectores

- 2 x cabeceras para ventilador del sistema
- 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
- 1 x conector del panel frontal
- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
- 1 x conector de audio en el panel frontal
- 4 x conectores SATA 6 Gb / s
- 2 x conectores USB 2.0/1.1
- 1 x conector del puerto de serie
- 1 x conector del ventilador del APU
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x conector S/PDIF Out
- 1 x conector de intrusión en el chasis

Externos

- 4 x puertos USB 2.0/1.1
- 2 x puerto USB 3.0/2.0
- 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
- 1 x Puerto RJ-45
- 1 x puerto D-Sub
- 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)
- 1 x puerto DVI-D

Otras

Características

Audio

- Audio de alta definición
- Soporte para salida S / PDIF
- 2/4/5.1/7.1-channel
- * Para configurar el audio de 7.1 canales, tiene que utilizar un módulo frontal de audio HD y activar la función de múltiples canales de audio a través del controlador de audio.
- Realtek® ALC887 codec

LAN

- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)
- Interfaz de almacenamiento
- Chipset:
- Soporte para RAID 0, RAID 1, RAID 10, y JBOD
- 4 x conector SATA 6Gb/s

USB

- Chipset:
- 2 x puertos USB 3.0/2.0 en el panel posterior
- 8 x puertos USB 2.0/1.1
- (4 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos)

Controlador E/S

- Chip controlador E/S iTE®

Sistema Operativo

- Soporte para Windows XP 32-bit

- Support for Windows 8.1/7 32-bit/64-bit

* Necesita Service Pack 3 para poder instalar los drivers en Windows XP.

* To support Windows XP 32-bit, you must install an AMD FM2+ Kaveri APU.

Fecha Revisión

08-08-2016 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.