

Placa Base Gigabyte H110M-S2H mATX LGA1151



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H110M-S2H mATX LGA1151 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 49,43 €

Precio de venta 59,81 €

Precio de venta sin impuestos 49,43 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H110M-S2H mATX LGA1151** al mejor precio.

Marca

Gigabyte

Modelo

H110M-S2H

Plataforma

(GA-H110M-S2H)

Chipset

- Micro ATX, 22.6cm x 17.4cm

CPU

- Intel® H110 Express Chipset

- Caché L3 varía según la CPU

Soportados

- Soporta procesadores Intel® Core™ i7/Intel® Core™

i5/Intel® Core™ i3/Intel® Pentium®/Intel® de 6ª generación.

"Funciona con micros de 7ª generación sólo si se actualiza la BIOS.
Para actualizar la BIOS es necesario un micro de 6ª generación"

Memoria

- Celeron® en formato **LGA1151**
- 2 x socket DIMM DDR4 con capacidad para
 - 32 GB de memoria de sistema
 - Arquitectura de memoria Dual Channel
 - Support for DDR4/DDR4L
- 1600/2333 MHz memory modules
- Soporta módulos de memoria ECC UDIMM
- 1Rx8/2Rx8 (operando en modo no-ECC)
- Soporta módulos de memoria non-ECC

Slots Expansión

- UDIMM 1Rx8/2Rx8
- 1 x PCI Express x16, a x16 (PCIEx16)
- 2 x PCI Express x1 slots
- 1 x D-Sub, res. máx. 1920x1200@60 Hz
- 1 x DVI-D, res. máx. 1920x1200@60 Hz
- 1 x HDMI, res. máx. 4096x2160@24 Hz
- Máxima memoria compartida de 512 MB

Gráficos

Puertos E/S,

Conectores

Conectores Internos E/S

- 4 x conectores SATA 6 Gb / s
- 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
- 1 x conector del ventilador de la CPU
- 1 x conector del panel frontal
- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
- 1 x conector de audio en el panel frontal
- 1 x USB 3.0/2.0
- 1 x conector del ventilador del sistema
- 2 x conectores USB 2.0/1.1
- 1 x conector del puerto de serie
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x conector S/PDIF Out
- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)

Panel E/S Trasero

- 4 x puertos USB 2.0/1.1
- 2 x puerto USB 3.0/2.0
- 1 x Puerto RJ-45
- 1 x HDMI
- 1 x puerto de ratón PS / 2
- 1 x puerto de Teclado PS / 2
- 1 x puerto D-Sub
- 1 x puerto DVI-D
- 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In)

Otras

Características

Audio

- Audio de alta definición
- Soporte para salida S / PDIF
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Realtek® ALC887 codec

LAN

- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Almacenamiento

- 4 x conector SATA 6Gb/s

USB

- 8 x puertos USB 2.0/1.1
- 4 x puerto USB 3.0/2.0

Sistema Operativo

- Soporte para Windows 10/8.1 64-bit
 - Soporte para Windows 7 32-bit/64-bit
- 09-12-2015 por MSB

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.