

Placa Base Gigabyte H81M-D2V mATX LGA1150



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H81M-D2V mATX LGA1150 al mejor precio.-...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 58,44 €

Precio de venta 70,71 €

Precio de venta sin impuestos 58,44 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H81M-D2V mATX LGA1150** al mejor precio.

- Tecnología GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Plus
- Soporta la 4ª generación de procesadores Intel® Core™
- GIGABYTE On/Off Charge™ para dispositivos USB
- 6 puertos USB 3.0 con alimentación GIGABYTE 3x
- LAN con protección frente a ESD
- Diseño con condensadores sólidos
- GIGABYTE UEFI DualBIOS™
- Puertos COM, DVI, D-SUB en panel posterior

Marca

Modelo

Plataforma

Gigabyte

H81M-D2V (GA-H81M-D2V)

- Factor de forma Micro ATX, 22.6cm x 17.4cm

Chipset CPU Soportados

- **Intel® H81 Express Chipset**
- Soporte para procesadores Intel® Core™ i7 /

Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® /

Memoria

- Intel® Celeron® en empaquetado LGA1150
- Caché L3 varía según la CPU
- 2 x 1.5V DDR3 DIMM que admiten hasta 16 GB de

memoria del sistema
- Arquitectura de memoria Dual Channel
- Soporta módulos de memoria DDR3 1600/1333 MHz
- Soporte para módulos de memoria no ECC
- Soporte para módulos de memoria

Slots Expansión

- Extreme Memory Profile (XMP)
- 1 x PCI Express x16, funcionando a x16
- 2 x PCI Express x1 slots

Gráficos

- Procesador gráfico integrado:
- 1 x puerto D-Sub port, con capacidad para una resolución de hasta 1920x1200
- 1 x puerto DVI-D, soportando una resolución máxima de 1920x1200
- *El puerto DVI-D no soporta conexión D-Sub por adaptador.
- 1 GB máximo de memoria compartida

Puertos Internos

- Interfaz de almacenamiento:
- 2 x conector SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_1)

con capacidad para 2 dispositivos SATA 6Gb/s
- 2 x conector SATA 3Gb/s (SATA2_2~SATA2_3)

con capacidad para 2 dispositivos SATA 3Gb/s
- USB
- Hasta 2 puertos USB 3.0/2.0 (disponibles a través del

conector USB interno)
- Hasta 6 puertos USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel

trasero, 4 puertos disponible a través de los conectores

USB internos)
- Chip VIA VL805:
- Hasta 4 puertos USB 3.0/2.0 en el panel posterior
- Conectores Internos E/S
- 2 x conector SATA 6Gb/s
- 2 x conector SATA 3Gb/s
- 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
- 1 x conector del ventilador de la CPU
- 1 x conector del panel frontal

Puertos externos

- 1 x conector de puerto paralelo
- 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
- 1 x conector de audio en el panel frontal
- 1 x USB 3.0/2.0
- 1 x conector del ventilador del sistema
- 2 x conectores USB 2.0/1.1
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x Puerto RJ-45
- 2 x puerto USB 2.0/1.1
- 1 x puerto serie
- 3 x jacks de audio (Line-in/Line-out/MIC)
- 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
- 4 x puerto USB 3.0/2.0
- 1 x puerto D-Sub
- 1 x puerto DVI-D

Otras Características

- Audio:
- Realtek® ALC887 codec
- Audio de alta definición
- 2/4/5.1/7.1-canales
- LAN:

- Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)

Monitorización Hardware:

- Detección de la temperatura de CPU/Sistema
- Detección del voltaje del sistema
- Control de velocidad para el ventilador de CPU/Sistema
- Detección de la velocidad del ventilador del CPU/Sistema
- Advertencia sobre fallos del ventilador del CPU/Sistema
- Aviso de sobrecalentamiento de CPU/sistema

BIOS:

- 2 x 64 Mbit flash
- Uso de BIOS AMI EFI con licencia
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
- Soporta DualBIOS™

Otras Características:

- Soporta EasyTune
- @ BIOS™
- Soporte para Q-Flash
- Soporta EZ Setup
- Soporta Xpress Install
- USB Blocker
- Soporte para APP Center
- Soporte para On/Off Charge

11-09-2013 por DAV

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.