

Placa Base Gigabyte H81M-DS2 mATX LGA1150



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H81M-DS2 mATX LGA1150 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio
 Precio con descuento45,28 €

Precio de venta54,78 €

Precio de venta sin impuestos45,28 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H81M-DS2 mATX LGA1150** al mejor precio.

Marca	Gigabyte
Modelo	H81M DS2 (GA-H81M-DS2)
Plataforma	- Micro ATX Form Factor 22.5cm x 17cm
Chipset	- Intel® H81 Express Chipset
CPU Soportados	- Soporte para procesadores Intel® Core™ i7 / Intel™ i6 / procesadores Intel® Core® i3 procesadores / Intel® Pentium® procesadores / Intel® Celeron® en el paquete LGA1150 - Cache L3 varía según la CPU
Memoria	- 2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets que soporta hasta 16 GB de memoria del sistema * Debido a la limitación del sistema operativo Windows de 32 bits, cuando se instalan más de 4 GB de memoria física, el tamaño de la memoria mostrada será inferior al tamaño de la memoria física instalada. - Dos canales DDR3 - Soporte para 1600/1333 MHz módulos de memoria DDR3 - Soporte para módulos de memoria no ECC - Soporte para memoria de perfiles módulos de memoria Extreme (XMP)

Informática Electrónica: Placa Base Gigabyte H81M-DS2 mATX LGA1150

Slots Expansion	• 1 x ranura PCI Express x16, funcionando a x16 • 2 x ranuras PCI Express x1
Gráficos	Incluida en procesador: • 1 x puerto D-Sub, soportando una resolución máxima de 1920x1200 • Memoria máxima compartida de 1 GB
Puertos Internos	Interfaz de almacenamiento • 2 x SATA 6Gb/s conectores SATA3 (0B) que admiten hasta 2 dispositivos SATA 6Gb/s • 2 conectores SATA de 3 Gb/s (SATA2 2B) que admiten hasta 2 dispositivos SATA de 3 Gb/s USB • Hasta 2 puertos USB 3.0/2.0 en el panel posterior • Hasta 6 puertos USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los encabezados USB internos) Conectores Internos E / S • X 24-pin ATX conector de alimentación principal 1 • 1 x conector de alimentación de 4 pines ATX 12V • 2 x conectores SATA 6Gb/s • 2 conectores SATA de 3 Gb/s • 1 x cabezera del ventilador del CPU • 1 x conector del ventilador del sistema • 1 encabezado del panel frontal • 1 x cabezera de audio del panel frontal • 2 x USB 2.0/1.1 headers • 1 x Clear CMOS jumper
Puertos externos	• 1 x puerto PS / 2 del ratón • 1 x puerto de teclado PS / 2 • 1 x puerto paralelo • 1 puerto serie • 1 x puerto D-Sub • 2 puertos USB 3.0/2.0 • 2 x puertos USB 2.0/1.1 • 1 x puerto RJ-45 • 3 conectores de audio (entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono)
Otras Características	Audio: • Realtek ® ALC887 codec • Audio de alta definición • 24/45-1/1.2-channel • * Para configurar el audio de 7.1 canales, usted tiene que utilizar un módulo de sonido de panel frontal HD y activar la función de audio multicanal a través del controlador de audio. LAN: • Realtek ® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) I / O Controller • VistaTE ® I / O Controller Monitorización H / W: • Sistema de detección de tensión • Detección de la temperatura de CPU / Sistema • Detección de la velocidad del ventilador de CPU / Sistema • CPU / Sistema de adelanto de sobrecalentamiento • Ventilador de CPU / Sistema de Advertencia del fallo • Control de velocidad del ventilador del sistema CPU / • * Si la función de control de velocidad del ventilador con el apoyo dependerá del modelo de ventilador instalado. BIOS: • 2 x 64 Mbit Flash • El uso de formato AMI EFI BIOS • Apoyo a DualBIOS™ • PiP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
Fecha Revisión	16-09-2013 por DAV

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.