

Placa Base Gigabyte H81M-S2H mATX LGA1150



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Placa Base Gigabyte H81M-S2H mATX LGA1150 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 51,02 €

Precio de venta 61,74 €

Precio de venta sin impuestos 51,02 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Placa Base Gigabyte H81M-S2H mATX LGA1150** al mejor precio.

Marca

Gigabyte

Modelo

GA-H81M-S2H

Plataforma

- Micro ATX, 22.6cm x 17.4cm

Chipset

- Intel® **H81 Express**

CPU

- Soporta procesadores Intel® Core™ i7 /

Soportados

Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel®

Pentium® / Intel® Celeron® en Zócalo **LGA1150**

Memoria	- Caché L3 varía según la CPU - 2 x socket DIMM DDR3 con capacidad para
Slots	16 GB de memoria de sistema - 1 x PCI Express x16, funcionando a x16 - 2 x PCI Express x1 slots
Expansión	
Gráficos	- Gráfica Integrada - soporte Intel® HD Graphics - Max memoria compartida: 1 GB
Puertos	- 1 x conector del puerto de serie - 1 x USB 3.0/2.0
internos	- 1 x conector Trusted Platform Module (TPM) - 1 x conector de alimentación ATX 12V de 4-pin - 1 x conector del ventilador de la CPU - 1 x conector del panel frontal - 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin - 1 x conector de audio en el panel frontal - 1 x conector del ventilador del sistema - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - 1 x Clear CMOS jumper - 2 x conector SATA 3Gb/s - 2 x conector SATA 6Gb/s
Puertos	- 1 x puerto RJ-45 - 2 x puerto USB 2.0/1.1
externos	- 4 x puerto USB 3.0/2.0 - 1 x HDMI - 1 x DVI-D - 3 x jacks de audio (Line In, Line Out, Mic In) - 1 x puerto de ratón PS / 2 - 1 x puerto de Teclado PS / 2 - 1 x puerto D-Sub
Otras	Audio - Realtek® ALC887 codec - Audio de alta definición - 2/4/5.1/7.1-channel
Características	LAN - Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit) Controlador E/S - Chip controlador E/S iTE® Interfaz de almacenamiento - 2 x conector SATA 6Gb/s (SATA3 0~SATA3 1) - 2 x conector SATA de 3 Gb/s ((SATA2 2~ SATA2 3) Monitorización Hardware - Detección de la velocidad del ventilador del CPU/Sistema - Detección de la temperatura de CPU/Sistema - Detección del voltaje del sistema - Control de velocidad para el ventilador de CPU/Sistema - Advertencia sobre fallos del ventilador del CPU/Sistema - Aviso de sobrecalentamiento de CPU/sistema BIOS - 1 x flash de 32 Mbit - Licencia para uso de UEFI BIOS de AMI - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 Sistema Operativo - Soporte para Windows 8.1/8/7
Fecha Revisión	05-06-2015 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.