

Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento230,15 €

Precio de venta278,48 €

Precio de venta sin impuestos230,15 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso D-Link DAP-3662 AC1200 2,4 GHz - 5 GHz** al mejor precio.

Marca
Modelo
Características

D-Link
DAP-3662
Interfaces
- 802.11a / g / n / ac inalámbrica
- 2 x Gigabit puerto LAN (LAN1 soporta PoE)
LEDs
- Encendido
Standard
- IEEE 802.11a / g / n / ac
- IEEE 802.3u / ab / af
Rango de frecuencia inalámbrica
- 2.4 GHz: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
- Banda de 5 GHz: 5.15 a la 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHz
Antenas
- Dos interno 6 dBi para 2,4 GHz
- Dos interna 6 dBi para 5 GHz
Potencia de salida máxima

- 26 dBm para 2,4 GHz

- 26 dBm para 5 GHz

Seguridad

- WPA-Personal

- WPA-Empresa

- WPA2-Personal

- WPA2-Enterprise

- Encriptación WEP de 64/128-bit

- Desactivar la difusión de SSID

- El control de acceso de direcciones MAC

- Protección de acceso a redes (NAP)

- Servidor RADIUS interno

Administración de redes

- Telnet

- Telnet seguro (SSH)

- HTTP

- HTTP seguro (HTTPS)

- Control de tráfico

- SNMP

- D-Link central WiFiManager

- Matriz AP

Dimensiones

- 277 x 240 x 50 mm

Peso

- 981 g

Tensión de funcionamiento

- 48 VDC +/- 10%, o PoE 802.3af

Consumo de energía máxima

- 12.5 vatios

Temperatura

- En funcionamiento: -22 a 140 ° F (-30 a 60 ° C)

- Almacenamiento: -22 a 149 ° F (-30 a 65 ° C)

Humedad

- En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones

- FCC

- IC

- CE

- C-Tick

- UL

- Certificación Wi-Fi®

- IP67

21-06-2016 por MSB

Fecha de revisión

- Marca: D-Link
- Modelo: DAP-3662
- Características:
 - Interfaces
 - 802.11a / g / n / ac inalámbrica
 - 2 x Gigabit puerto LAN (LAN1 soporta PoE)LEDs
 - EncendidoStandard
 - IEEE 802.11a / g / n / ac
 - IEEE 802.3u / ab / afRango de frecuencia inalámbrica
 - 2.4 GHz: 2.4 GHz a 2,4835 GHz
 - Banda de 5 GHz: 5.15 a la 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHzAntenas
 - Dos interno 6 dBi para 2,4 GHz
 - Dos interna 6 dBi para 5 GHzPotencia de salida máxima
 - 26 dBm para 2,4 GHz
 - 26 dBm para 5 GHzSeguridad
 - WPA-Personal
 - WPA-Empresa
 - WPA2-Personal
 - WPA2-Enterprise
 - Encriptación WEP de 64/128-bit
 - Desactivar la difusión de SSID
 - El control de acceso de direcciones MAC
 - Protección de acceso a redes (NAP)
 - Servidor RADIUS internoAdministración de redes

- Telnet
- Telnet seguro (SSH)
- HTTP
- HTTP seguro (HTTPS)
- Control de tráfico
- SNMP
- D-Link central WiFiManager
- Matriz APDimensiones
- 277 x 240 x 50 mmPeso
- 981 gTensión de funcionamiento
- 48 VDC +/-
- 10%, o PoE 802.3afConsumo de energía máxima
- 12.5 vatiosTemperatura
- En funcionamiento: -22 a 140 ° F (-30 a 60 ° C)
- Almacenamiento: -22 a 149 ° F (-30 a 65 ° C)Humedad
- En funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
- Almacenamiento: 5% a 95% sin condensaciónCertificaciones
- FCC
- IC
- CE
- C-Tick
- UL
- Certificación Wi-Fi®
- IP67
- Fecha de revisión: 21-06-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.