

Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01U0-BO301 AC1200 2,4 GHz -5 GHz



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01U0-BO301 AC1200 2,4 GHz -5...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento144,04 €

Precio de venta174,28 €

Precio de venta sin impuestos144,04 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso Repetidor Asus 90IG01U0-BO301 AC1200 2,4 GHz -5 GHz** al mejor precio.

- Extiende tu red inalámbrica 802.11ac Dual-Band con hasta 1900 Mbps de velocidad.
- Conéctalo con seguridad pulsando el botón WPS
- Indicador LED inteligente para encontrar el emplazamiento perfecto
- Puerto USB 3.0 para soporte AiCloud y conectividad NAS ultrarrápida
- 5 puertos Gigabit Ethernet para convertir cualquier red por cable en inalámbrica
- ASUS ExpressWay permite aprovechar al máximo la velocidad del dispositivo
- Roaming Assist ayuda a disfrutar de una conexión estable

Marca

Modelo

Asus

RP-AC68U

(90IG01U0-BO3010)

Interfaz Estándar	- 5 x RJ45 para Gigabits BaseT para LAN - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
	IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Características principales	Segmento de producto - AC1900 Rendimiento AC definitivo: 600+1300Mbps Cobertura - Hogares grandes
	Velocidad de transferencia - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps - 802.11n: hasta 600 Mbps - 802.11ac: hasta 1300 Mbps Antena - Interna antena x 4 Frecuencia de funcionamiento - 2.4 GHz / 5 GHz Cifrado - WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise , WPS compatible
Otras	Modo de Operación - Modo repetidor - Modo punto de acceso - Modo Media bridge - Download Master
Características	Admite BT, NZB, HTTP, ED2K Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link Control de ancho de banda de subida y bajada Programación de descargas - Servidor de archivos servidor Samba y FTP con administración de cuentas - Roaming Assist Botón - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido LED Indicador - Wireless x 6 Fuente de alimentación - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz) - Salida DC: 19 V con máx. 1.75 A SO compatibles - Windows 8.1 - Windows 10 - Windows 7 - Windows 8 - Mac OS X 10.9 - Mac OS X 10.7 - Mac OS X 10.8 - Mac OS X 10.10 - Mac OS X 10.11 Medioambiente - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (°F a °F) Dimensiones - 178 x 106 x 106 ~ mm (LxWxH) Contenido de la caja - RP-AC68U Dual-band Wireless-AC1900 Repeater - RJ-45 Cable - Power adapter - Quick start guide 13-05-2016 por MSB
Fecha de revisión	

- Tipo: Puntos de Acceso y Repetidores
- Marca: Asus
- Puertos: 5
- Velocidad LAN: 1 Gbps
- Marca: Asus
- Modelo: RP-AC68U (90IG01U0-B03010)
- Interfaz:
 - 5 x RJ45 para Gigabits BaseT para LAN
- Estándar:
 - IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- Características principales :
 - Segmento de producto
 - AC1900 Rendimiento AC definitivo: 600+1300MbpsCobertura
 - Hogares grandesVelocidad de transferencia
 - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11n: hasta 600 Mbps
 - 802.11ac: hasta 1300 MbpsAntena
 - Interna antena x 4Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4 GHz / 5 GHzCifrado
 - WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise , WPS compatible Modo de Operación
 - Modo repetidor
 - Modo punto de acceso
 - Modo Media bridge
- Otras Características :
 - Download Master Admite BT, NZB, HTTP, ED2K Admite cifrado, DHT, PEX y magnet link Control de ancho de banda de subida y bajada Programación de descargas
 - Servidor de archivos servidor Samba y FTP con administración de cuentas
 - Roaming AssistBotón
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendidoLED Indicador
 - Wireless x 6Fuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 19 V con máx. 1.75 ASO compatibles
 - Windows 8.1
 - Windows 10
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Mac OS X 10.9
 - Mac OS X 10.7
 - Mac OS X 10.8
 - Mac OS X 10.10
 - Mac OS X 10.11Medioambiente
 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (°F a °F)Dimensiones
 - 178 x 106 x 106 ~ mm (LxWxH)Contenido de la caja
 - RP-AC68U Dual-band Wireless-AC1900 Repeater
 - RJ-45 Cable
 - Power adapter
 - Quick start guide
- Fecha de revisión: 13-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.