

Punto de Acceso Repetidor TP-LINK RE200 Dual AC750



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso Repetidor TP-LINK RE200 Dual AC750 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 27,06 €

Precio de venta 32,74 €

Precio de venta sin impuestos 27,06 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso Repetidor TP-LINK RE200 Dual AC750** al mejor precio.

**Extensor de cobertura Wi-Fi Universal AC750 WiFi
RE200**

Prestaciones:

- El modo Extensor de Cobertura amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no llegaba o que son difíciles de cablear
- Sólo necesita pulsar el botón Range Extender para ampliar fácilmente la cobertura inalámbrica
- Compatible con dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n y 802.11ac
- Velocidad en Banda Dual de hasta 750 Mbps
- Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible
- El puerto Ethernet permite funcionar al Extensor como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados

Amplifique la cobertura del router a la banda dual

El RE200 expande su cobertura WiFi existente con la tecnología WiFi 11AC de próxima generación. Funciona con cualquier router WiFi estándar y crea conexiones de banda dual en áreas difíciles de alcanzar, lo que le permite disfrutar de cobertura inalámbrica sin fisuras a través de su hogar u oficina.

Wi-Fi 11AC de siguiente generación

Cree un acceso más rápido a los dispositivos WiFi 802.11ac y 802.11b/g/n. El RE200 ofrece rápidas velocidades en banda dual de hasta 750Mbps y proporciona conexiones fiables para ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos con capacidad inalámbrica.

Disfrute de Súper Velocidad con su modo de alta velocidad

Con la tecnología de alta velocidad, el RE200 hace mejor uso de las dos bandas para establecer conexiones súper rápidas - ideal para la transmisión de vídeo de alta definición, los juegos en línea y otras tareas intensivas de banda ancha.

Fácil configuración y colocación flexible

Presione el botón WPS en el router y el botón Range Extender en su RE200 para conectarse fácilmente a la red. Una vez conectado a un router existente, sólo tiene que desenchufar y enchufar el RE200 de vuelta en cualquier lugar dentro del alcance inalámbrico del router existente sin necesidad de configurar el extensor de nuevo.

Adaptador de Entretenimiento

El puerto Ethernet del RE200 permite al extensor para funcionar como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados, tales como reproductores Blu-ray®, consolas de videojuegos, grabadoras de DVD y televisores. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica también.

Marca

Modelo

Características

TP-LINK

RE200

Hardware

- Estándares y protocolos:
IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Interfaces:
1 puerto 10/100M Ethernet (RJ45)
- Botones:
Botón RE (Range Extender), Botón de Reset
- Dimensiones (W X D X H):
110.0 x 65.8 x 75.2mm
- Antenas: 3 internas
- Consumo de potencia: Sobre 6.5W

Características inalámbricas

- Frecuencia: 2.4GHz y 5GHz
- Tasas de transferencia:
5GHz: Hasta 433Mbps
2.4GHz: Hasta 300Mbps
- PIRE: **Sensibilidad de Recepción**
2.4G:
- 270M: -70dBm@10% PER
- 130M: -70dBm@10% PER

- 108M: -73dBm@10% PER
- 54M: -75dBm@10% PER
- 11M: -86dBm@8% PER
- 6M: -92dBm@10% PER
- 1M: -94dBm@8% PER

5G:

- 390M: -60dBm@10% PER
- 29.3M: -83dBm@10% PER
- 180M: -64dBm@10% PER
- 13.5M: -87dBm@10% PER
- 78M: -68dBm@10% PER
- 6.5M: -90dBm@10% PER
- 54M: -75dBm@10% PER
- 6M?: -90dBm@10% PER

Modos Inalámbricos:

- Extensor de Rango
- Funciones Inalámbricas:
 - WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Estadísticas inalámbricas
- Función Login por Dominio
- Seguridad Inalámbrica:
 - 64/128/152-bit WEP
 - WPA-PSK / WPA2-PSK

Otras Características

- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete:
 - Extensor de Cobertura WiFi Universal AC750 RE200
 - Cable Ethernet RJ-45
 - CD de utilidades
 - Guía Rápida de Instalación
- Requisitos del sistema:
 - Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
- Factores ambientales:
 - Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
 - Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Fecha de revisión

14-11-2014 por FE4

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.