

Punto de Acceso TP-LINK CPE510 5 GHz 300N 27 dBm 13 dBi PoE



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Punto de Acceso TP-LINK CPE510 5 GHz 300N 27 dBm 13 dBi PoE al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento43,48 €

Precio de venta52,61 €

Precio de venta sin impuestos43,48 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Punto de Acceso TP-LINK CPE510 5 GHz 300N 27 dBm 13 dBi PoE** al mejor precio.

CPE para Exteriores de 13dBi y 5GHz a 300Mbps

- La tecnología TP-LINK Pharo MAXstream TDMA(Time-Division-Multiple-Access) mejora el rendimiento del producto, la capacidad y la latencia, ideal para aplicaciones PTMP
- Modos de operación: AP / Client / Repetidor / AP Router / AP Client Router (WISP)
- Antena MIMO direccional dual polarizada de 13dBi y 2x2
- Potencia de transmisión ajustable de 0 a 27 dBm / 100mw

- Optimizaciones a nivel de sistema para la transmisión inalámbrica de más de 15 kilómetros de alcance
- La tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-División-Multiple-Access) mejora el producto en el rendimiento, la capacidad y tiempo de latencia, ideal para aplicaciones PTMP
- Sistema de Gestión Centralizada - Control Pharos
- Adaptador PoE Pasivo admite un máximo de 60 metros (200 pies) de implementación PoE y permite que el dispositivo se resetee de forma remota

Para qué sirve este producto
TP-LINK V504C 300Mbps 13dBi Outdoor CPE, el CPE510 se dedica a soluciones rentables para aplicaciones al aire libre de redes inalámbricas. Con su aplicación de gestión centralizada, es ideal para conexiones punto a punto, punto a multipunto y aplicaciones exteriores de cobertura Wi-Fi. Rendimiento profesional, junto con un diseño fácil de usar, hace del CPE510 una opción ideal tanto para usuarios domésticos como empresariales.

Diseño Hardware para Empresa
Con Qualcomm Atheros chipsets de nivel empresarial, antenas de alta ganancia y un material de gran calidad, caja especialmente diseñada, y la fuente de alimentación PoE, CPE510 está especialmente diseñado para uso en exteriores y puede operar sin problemas en casi cualquier clima, con temperaturas de funcionamiento desde -30 ° F (- 22 ° F) a 70 ° F (158 ° F).

Avanzado Sistema de Antena
Antena de alta ganancia, polarización dual y reflexión metálica que asegura una mayor ganancia y una menor interferencia de ruido.

Alta Potencia y Sensibilidad
Tx de alta potencia de transmisión (hasta 27 dBm / 500mw) y Rx de alta sensibilidad (hasta -95 dBm) de radio de delante a atrás y un diseño que rompe las barreras del rango tradicional de transmisión Wi-Fi, por lo que CPE510 es un producto ideal para aplicaciones al aire libre para redes inalámbricas.

Diseño Exterior Profesional
CPE510 está diseñado para trabajar en ambientes complicados, incluso en algunas de las condiciones climáticas más hostiles del mundo.

Diseño resistente a las condiciones meteorológicas
Con su carcasa resistente a las condiciones meteorológicas y hardware de diseño a nivel industrial, CPE510 puede seguir operando en diversas condiciones climáticas, tales como sol, lluvia, viento, nieve o temperaturas extremadamente bajas / altas (-30 ° C ~ -70 ° C).

Doble Protección contra ataques ESD
Además de la toma de tierra, CPE510 ofrece otra manera de eliminar los ataques ESD mediante el adaptador PoE y el cable Ethernet con toma de tierra. Las medidas de seguridad adicionales del CPE510 proporcionan hasta 15KV ESD y protección contra rayos de hasta 6000V para un funcionamiento más fiable.

Tecnología TDMA TP-LINK MAXtream
A medida que aumenta la escala de red, la competencia y las colisiones wireless entre los CPEs y las estaciones base será tan enorme que el rendimiento real de la red caerá, dando como resultado un grave impacto en la experiencia del usuario final. Para mitigar estos efectos, la CPE510 utiliza tecnología TDMA MAXtream .

Transmisión de Datos Inalámbricos durante más de 15km
Especialmente diseñado para aplicaciones al aire libre, ideales para larga distancia de transmisión de datos inalámbricos de hasta 15 kilómetros, probados en situación real.

Control Pharos ® Sistema de Gestión Central
CPE510 también viene equipado con un software de gestión centralizada que ayuda a los usuarios a gestionar fácilmente todos los dispositivos de su red desde un solo ordenador ® Pharos Control. Las funciones como la detección de dispositivos, la monitorización del estado, la actualización de firmware, y el mantenimiento de la red se pueden manejar usando Pharos Control.

PharOS
Sistema de gestión basado en la web, fácil de usar, que permite a los profesionales realizar configuraciones más específicas.

Marca	TP-LINK
Modelo	CPE510
Características	- Procesador: Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz CPU, MIPS 74Kc - Memoria: 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash - Interfaces: 1 10/100Mbps Puerto Ethernet Blindado (LAN0, PoE pasivo de entrada) 1 10/100Mbps Puerto Ethernet Blindado (LAN1, PoE pasivo Passthrough) (Output: 24VDC, 1.0A Max) 1 Toma de Tierra 1 Botón de Reset - Tipo de antena: - Antena Direccional Doblemente Polarizada de 13dBi 2x2 - Antena Direccional - Perfil del marco: 45° (H-Plane) / 30° (E-Plane) - Nota: Para más detalles, por favor consulte la hoja de datos - Protección: Protección ESD 15KV - Protección contra rayos de 6000V - Consumo de potencia: Máximo de 13 Watts - Nota: Cuando se implementa utilizando PoE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación variará dependiendo de la longitud del cable de conexión. - Fuente de alimentación: - Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4.5pins -7.5pins) - Rango de Voltaje: 16-27VDC - Enclosure: Material plástico ASA estabilizado al aire libre - Certificación contra agua: IP65 CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS - Estándares inalámbricos: - IEEE 802.11ah (con Pharos MAXtream desactivado) - Proprietary Protocol Modos TDMA (con Pharos MAXtream activado) - Wireless Speeds: - Hasta 300Mbps (40MHz, Dinámico) - Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico) - Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico) - Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) - Frecuencia: 5.15~5.85GHz - Nota: La frecuencia de trabajo disponible puede variar dependiendo de las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. - Sensibilidad de Recepción: - 802.11a: -64M: -76dBm, 48M: -76dBm, 36M: -63dBm, 6-24M: -95dBm - 802.11n: - MC515: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, - MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, - MC19: -80dBm, MCS8: -88dBm, MCS7: -73dBm, - MC56: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm,

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.