

Router 5 en 1 Edimax BR-6228NS V3 Wifi N150



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router 5 en 1 Edimax BR-6228NS V3 Wifi N150 al mejor precio.- 5 en...

Calificación: Sin calificación

Precio
Precio con descuento15,31 €

Precio de venta18,53 €

Precio de venta sin impuestos15,31 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router 5 en 1 Edimax BR-6228NS V3 Wifi N150** al mejor precio.

- 5 en 1: enrutador, punto de acceso, extensor de alcance, puente Wi-Fi y WISP
- Instalación inteligente iQ Setup para una instalación inteligente, automática y veloz que no requiere CD
- Antena de alta ganancia: Mejora el alcance y la cobertura inalámbrica
- Red para invitados: Proporciona conectividad y, a su vez, mantiene a los invitados aislados de la red principal.
- Botón de configuración protegida por Wi-Fi (WPS): Para una configuración fácil, con un solo clic

Marca Modelo Estándares Bandas Antenas Puertos Otras características	Edimax BR-6228NS V3 - IEEE 802.11b/g/n - 2.4Ghz 1 x Antena de alta ganancia - 1 puerto WAN RJ-45 Fast Ethernet - 4 puertos LAN RJ-45 Fast Ethernet FUNCIONES - Admite los modos enrutador, punto de acceso,
---	---

- extensor de alcance, puente inalámbrico y WISP
- Red Wi-Fi para invitados en modo enrutador
- Hasta 5 SSID en modo punto de acceso
- Proxy IGMP y snooping IGMP
- DDNS y DHCP
- Disparo de puerto para aplicaciones especiales
- Servidor virtual y alojamiento DMZ
- Filtro MAC/IP y bloqueo de URL
- iQoS para gestión inteligente de ancho de banda
- Enrutamiento estático
- Arquitectura UPnP
- Paso de VPN (IP Sec/PPTP)
- Control de programación Wi-Fi
- Actualización del firmware con tolerancia a errores

WAN

- Admite modo de conexión WISP
- Admite cable RJ-45/módems xDSL
- Admite Proxy DNS
- Protocolo WAN: PPPoE, IP estática,

IP dinámica, PPTP y L2TP

SEGURIDAD

- IP compartida NAT/NAPT
- Cifrado WEP de 64/128 bits, seguridad

WPA-PSK y WPA2-PSK

- QoS para operaciones críticas
- Cortafuegos SPI anti-DoS

ALIMENTACIÓN DE SALIDA Y

SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN

Potencia de salida

- 11b (11 Mbps): 16±1.5 dBm
- 11g (54 Mbps): 14±1.5 dBm
- 11n (20 MHz, MCS7): 14±1.5 dBm
- 11n (40 MHz, MCS7): 14±1.5 dBm

Sensibilidad de recepción

- 11b (11 Mbps): ?83±2 dBm
- 11g (54 Mbps): ?69±2 dBm
- 11n (20 MHz, MCS7): ?67±2 dBm
- 11n (40 MHz, MCS7): ?64±2 dBm

MEMORIA

- 4 MB NOR Flash
- 32 MB SDRAM

HUMEDAD Y TEMPERATURA

- 10-90 % (sin condensación)
- 0-45°C

ADAPTADOR DE CORRIENTE

- CC 5 V, 1A

DIMENSIONES

- 190 mm x 162 mm x 42 mm

PESO

- 230 g

CERTIFICACIONES

- CE, FCC, NCC, BSMI

25-02-2015 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Edimax
- Velocidad: 150 Mbps

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

