

Router Asus 90IG00L0-BM3G2 Wifi N600 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG00L0-BM3G2 Wifi N600 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento73,84 €

Precio de venta89,34 €

Precio de venta sin impuestos73,84 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG00L0-BM3G2 Wifi N600 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0** al mejor precio.

Marca
Modelo

Asus
RT-N14U

Características

de hardware

(90IG0080-BM3000)

Puertos

- 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN,

1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN

- USB 2.0 x 1

- USB 3.0 x 1

Botones

- WPS, Botón reset, Botón de encendido

LED Indicador

- PWR x 1

- Wi-Fi x 1

- LAN x 1

Características

inalambricas

- WAN x 1
- USB x 2

Antenas

- Antena Desmontable antena x 3
- Estándar de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n, IPv4, IPv6

Velocidad de transferencia

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n: hasta 450Mbps
- 802.11n TurboQAM?up to600Mbps

Frecuencia

- Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz
- Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise,

WPS compatible

Firewall y control de acceso

- Firewall: SPI intrusion detection, DoS protection
- Control de acceso: control parental, filtrado

de servicios de red, filtrado URL, filtrado de puertos

- Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP,

NTP Client, DDNS, Port Trigger, Universal Repeater,

System Event Log

Soporte VPN

- IPSec Pass-Through
- PPTP Pass-Through
- L2TP Pass-Through
- PPTP server
- OpenVPN server
- PPTP client
- L2TP client
- OpenVPN client

Tipo de conexión WAN

- Tipo de conexión a internet: IP automática,

IP estática, PPPoE (compatible MPPE),

PPTP, L2TP

- Compatible con WAN Bridge
- Compatible con Multicast Proxy
- Multicast Rate Setting support
- Dimensiones 207 x 150 x 37 mm (WxDxH)
- Peso 520 g

Otras

características

Fuente de alimentación

- Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
- Salida DC: 12 V con máx. 1.5 A

SO compatibles

- Windows® 8.1
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- Windows® 2000
- Windows® ME
- Windows XP
- Mac OS X 10.4
- Mac OS X
- Mac OS X 10.1
- Windows® Server 2003
- Windows® Server 2008
- Mac OS X 10.5

- Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8
- Linux

Utilidades

- Download Master
 - Compatible BT, NZB, HTTP, ED2K
 - Compatible con cifrado, DHT, PEX y magnet link
 - Control de ancho de banda para subidas y descargas
 - Programación de descargas
- Media server:
 - Imágenes: JPEG
 - Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
 - Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
- QoS:
 - WMM
 - Reglas configurables por el usuario para

IP/MAC/Port. Gestión de subidas y descargas.
ACK/SYN/FIN/RST/ICMP con máxima prioridad.

- Red para invitados
 - Red para invitados a 2,4 GHz x 4
- Servidor de impresión: compatible con

impresoras multifuncional (Windows nly),

- compatible con el protocolo LPR
- Servidor de archivos: Samba y servidor FTP

- con gestión de cuentas
- Servidor PPTP VPN
- Mapa de red
- Monitor de tráfico

Características especiales

- Router 3G/4G data sharing,
 - AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisk,
 - Multiple SSIDs, Control parental

Operation mode

- Modo router inalámbrico
- Modo repetidor
- Modo punto de acceso
- Modo Media bridge

Contenido

- 1 x RT-N18U 2.4GHz 600Mbps High Power Router
- 1 x RJ-45 cable
- 1 x Power adapter
- 1 x QSG

06-05-2016 por MSB

Fecha Revisión

- Dispositivo: Router
- Tipo: Inalámbrico WiFi
- Marca: Asus
- Velocidad: 1 Gbps
- Marca: Asus
- Modelo: RT-N14U (90IG0080-BM3000)
- Características de hardware :
 - Puertos
 - 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN, 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para WAN
 - USB 2.0 x 1
 - USB 3.0 x 1
 - Botones
 - WPS, Botón reset, Botón de encendido
 - LED Indicador
 - PWR x 1
 - Wi-Fi x 1
 - LAN x 1
 - WAN x 1

- USB x 2 Antenas
- Antena Desmontable antena x 3
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6 Velocidad de transferencia
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
 - 802.11n: hasta 450Mbps
 - 802.11n TurboQAM? up to 600Mbps Frecuencia
 - Frecuencia de funcionamiento 2.4 GHz
 - Cifrado 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS compatible Firewall y control de acceso
 - Firewall: SPI intrusion detection, DoS protection
 - Control de acceso: control parental, filtrado de servicios de red, filtrado URL, filtrado de puertos
 - Gestión UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Universal Repeater, System Event Log Soporte VPN
 - IPSec Pass-Through
 - PPTP Pass-Through
 - L2TP Pass-Through
 - PPTP server
 - OpenVPN server
 - PPTP client
 - L2TP client
 - OpenVPN client Tipo de conexión WAN
 - Tipo de conexión a internet: IP automática, IP estática, PPPoE (compatible MPPE), PPTP, L2TP
 - Compatible con WAN Bridge
 - Compatible con Multicast Proxy
 - Multicast Rate Setting support
- Otras características :
 - Dimensiones 207 x 150 x 37 mm (WxDxH)
 - Peso 520 g Fuente de alimentación
 - Entrada AC: 110V~240V(50~60Hz)
 - Salida DC: 12 V con máx. 1.5 ASO compatibles
 - Windows® 8.1
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows Vista
 - Windows® 2000
 - Windows® ME
 - Windows XP
 - Mac OS X 10.4
 - Mac OS X
 - Mac OS X 10.1
 - Windows® Server 2003
 - Windows® Server 2008
 - Mac OS X 10.5
 - Kernel Linux (Sólo compatible con Ubuntu)
 - Mac OS X 10.6
 - Mac OS X 10.7
 - Mac OS X 10.8
 - Linux Utilidades
 - Download Master Compatible BT, NZB, HTTP, ED2K Compatible con cifrado, DHT, PEX y magnet link Control de ancho de banda para subidas y descargas Programación de descargas
 - Media server: Imágenes: JPEG Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
 - QoS: WMM Reglas configurables por el usuario para IP/MAC/Port. Gestión de subidas y descargas. ACK/SYN/FIN/RST/ICMP con máxima prioridad.
 - Red para invitados Red para invitados a 2,4 GHz x 4
 - Servidor de impresión: compatible con impresoras multifuncional (Windows nly), compatible con el protocolo LPR
 - Servidor de archivos: Samba y servidor FTP con gestión de cuentas
 - Servidor PPTP VPN
 - Mapa de red
 - Monitor de tráfico Características especiales
 - Router 3G/4G data sharing, AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisk, Multiple SSIDs, Control parental Operation mode
 - Modo router inalámbrico
 - Modo repetidor
 - Modo punto de acceso
 - Modo Media bridge Contenido
 - 1 x RT-N18U 2.4GHz 600Mbps High Power Router
 - 1 x RJ-45 cable

- 1 x Power adapter
- 1 x QSG
- Fecha Revisión: 06-05-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.