

Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300 al mejor precio.- Módem...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento33,85 €

Precio de venta40,96 €

Precio de venta sin impuestos33,85 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Router Asus 90IG0101-BM300 Wifi N300** al mejor precio.

- Módem router ADSL Wireless 11n
- Conexión EZ WPS con un botón dedicado
- Ecológico, ahorra hasta un 72% de energía

Marca

Modelo

Características

de hardware

Asus

DSL-N12E

(90IG0101-BM3000)

Interfaces

- 1 x RJ11 para ADSL
- 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN

Botones:

- Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido

LED Indicador

Características

inalámbricas

- Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4
- Estándar de red**
- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4

Velocidad de datos Wi-Fi

- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n: hasta 300Mbps

Velocidad de datos xDSL

- G.992.1 (T1.413)
- G.992.2 (G.dmt), G.lite
- G.992.3 (G.bis/ADS L2)
- G.992.5 (ADSL2+)
- Annex L (ADSL2 de mayor alcance)

Utilidades

Otras

características

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4GHz
- IP/Port filtering
- MAC filtering
- NAT Exclude IP

Segmento de producto

- N300 trabajo en red completo 300Mbps

Antena

- 2 x antena Fija 2 dBi

Canal de funcionamiento

- 11 para N. América
- 13 Europa (ETSI)

Seguridad

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK,

Radius con 802.1x, WPS compatible

Gestión

- Configuración basada en web GUI
- Actualización del firmware, carga y descarga de datos

de configuración via GUI basado en web

- Backup y restauración de la configuration
- Diagnósticos
- Función de Log y trazas

Adaptador de corriente

- Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
- Salida DC: 12 V/0.8 A

Certificados

- CE

Dimensiones

- 168 x 124 x 30 mm (WxDxH)
- Peso
- 300 g (Device Only)

Medioambiente

- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 ° a 60 ° C
- Humedad en funcionamiento: 5 % a 95 % (sin cond.)
- Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin cond.)

SO compatibles

- Windows 7 32bits/64bits
- Windows 8 32bits/64bits
- Windows Vista 32bits/64bits
- Windows XP 32bits/64bits
- Mac OS X
- Linux

Contenido de la caja

- Módem router DSL-N12E inalámbrico ADSL
- Adaptador de corriente
- CD de soporte (manual de usuario, QSG)
- Cable RJ45
- Cable RJ11
- Guía de inicio rápido

Fecha Revisión

10-02-2016 por MSB

- Dispositivo: Router
- Tipo: ADSL
- Marca: Asus
- Velocidad: 300 Mbps

- Marca: Asus
- Modelo: DSL-N12E (90IG0101-BM3000)
- Características de hardware :
 - Interfaces
 - 1 x RJ11 para ADSL
 - 4 x RJ45 para 10/100 BaseT para LAN
 - Botones:
 - Botón WPS, Botón reset, Botón de encendido
 - LED Indicador
 - Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4
- Características inalámbricas :
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4
 - Velocidad de datos Wi-Fi
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
 - 802.11n: hasta 300Mbps
 - Velocidad de datos xDSL
 - G.992.1 (T1.413)
 - G.992.2 (G.dmt), G.lite
 - G.992.3 (G.bis/ADS L2)
 - G.992.5 (ADSL2+)
 - Annex L (ADSL2 de mayor alcance)
 - Frecuencia de funcionamiento
 - 2.4GHz
- Utilidades:
 - IP/Port filtering
 - MAC filtering
 - NAT Exclude IP
- Otras características :
 - Segmento de producto
 - N300 trabajo en red completo 300Mbps
 - Antena
 - 2 x antena Fija 2 dBi
 - Canal de funcionamiento
 - 11 para N. América
 - 13 Europa (ETSI)
 - Seguridad
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, Radius con 802.1x, WPS compatible
 - Gestión
 - Configuración basada en web GUI
 - Actualización del firmware, carga y descarga de datos de configuración via GUI basado en web
 - Backup y restauración de la configuration
 - Diagnósticos
 - Función de Log y trazas
 - Adaptador de corriente
 - Entrada AC: 100 ~240 V(50~60HZ)
 - Salida DC: 12 V/0.8 A
 - Certificados
 - CE
 - Dimensiones
 - 168 x 124 x 30 mm (WxDxH)
 - Peso
 - 300 g (Device Only)
 - Medioambiente
 - Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 50 °C
 - Temperatura de almacenamiento: -40 ° a 60 ° C
 - Humedad en funcionamiento: 5 % a 95 % (sin cond.)
 - Humedad en almacenamiento: 5 % a 95 % (Sin cond.)
 - SO compatibles
 - Windows 7 32bits/64bits
 - Windows 8 32bits/64bits
 - Windows Vista 32bits/64bits
 - Windows XP 32bits/64bits
 - Mac OS X
 - Linux
 - Contenido de la caja
 - Módem router DSL-N12E inalámbrico ADSL
 - Adaptador de corriente
 - CD de soporte (manual de usuario, QSG)
 - Cable RJ45
 - Cable RJ11
 - Guía de inicio rápido
 - Fecha Revisión: 10-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.