

Switch D-Link DGS-1500-20 Plateado



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch D-Link DGS-1500-20 Plateado al mejor precio.D-Link...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento247,10 €

Precio de venta299,00 €

Precio de venta sin impuestos247,10 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch D-Link DGS-1500-20 Plateado** al mejor precio.

D-Link DGS-1500-20. Tipo de interruptor: Gestionado. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 20, 16, 20, Tecnología de cableado ethernet de cobre: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Tasas de transferencia soportadas: 10/100/1000 Mbps, Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: PEAP, SSL/TLS

- Tipo de interruptor: Gestionado
- MIB, soporte: Y
- Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
- Multidifusión, soporte: Si
- Administración basada en web: Si
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 20, 16, 20
- Cantidad de puertos SFP/SFP+: 4
- Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4
- Tecnología de cableado ethernet de cobre: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- Bidireccional completo (Full duplex): Si
- Bloqueo de cabeza de línea (HOL): Si

- Soporte de control de flujo: Si
- Espejeo de puertos: Si
- Adición de vínculos: Si
- Control de transmisión de tormentas: Si
- DHCP, cliente: Si
- DHCP, servidor: Si
- Ruteo de IP: Si
- IGMP: Si
- Protocolo de árbol de expansión: Si
- Soporte 10G: No
- Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
- Tasas de transferencia soportadas: 10/100/1000 Mbps
- Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s
- Tasa de transferencia (máx): 1 Gbit/s
- Jumbo Frames, soporte: Si
- Algoritmos de seguridad soportados: PEAP, SSL/TLS
- Lista de Control de Acceso (ACL): Si
- Protocolos de gestión: SNMP
- Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6
- Color del producto: Plata
- Indicadores LED: Enlace
- Seguridad: cUL, LVD
- Certificación: FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI Class A, C-Tick, BSMI
- Tiempo medio entre fallos: 253460 h
- Consumo energético: 14,06 W
- Intervalo de temperatura operativa: -5 - 50 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
- Disipación del calor: 47,97 BTU/h
- Peso: 2,2 kg
- Plataforma de gestión: CLI/GUI
- Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 440 x 140 x 44 mm
- Peso: 2,2 kg
- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Velocidad de transferencia (paquete): 29.8Mbps
- Tipo de fuente de alimentación: AC
- Características de red: Gigabit Ethernet
- LED de energía: Si

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.