

Switch D-Link GO-SW-8E 8 p 10 / 100 Mbps



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch D-Link GO-SW-8E 8 p 10 / 100 Mbps al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio
Precio con descuento7,96 €

Precio de venta9,63 €

Precio de venta sin impuestos7,96 €

24 h

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch D-Link GO-SW-8E 8 p 10 / 100 Mbps** al mejor precio.

Marca	D-LINK
Modelo	GO-SW-8E
Características	Redes de alta velocidad - Ocho de 10/100 Mbps puertos Fast Ethernet - Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet Confiabilidad - Control de flujo IEEE 802.3x - Tensión y con visión de esquema de conmutación - Cumple la directiva RoHS Fácil instalación - Instalación plug-and-play - Auto MDI / MDIX en todos los puertos de cruce D-Link Green Technology - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Puerto standby - Detección de longitud de cable - Detección de estado de enlace Diseño con estilo - Chasis compacto y ligero - Puertos ubicados convenientemente en la parte trasera - Sin Ruido funcionamiento
Especificaciones técnicas	Interfaces de dispositivos - Ocho puertos 10/100 LAN Fast Ethernet Funciones avanzadas - verde Ethernet - 1.6 Estructura de conmutación Gbps - Auto MDI / MDIX en todos los puertos de cruce - Algoritmo de almacenamiento y transmisión esquema de conmutación - El cumplimiento de IEEE802.3az ahorro de energía AEE - Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet - Control de flujo IEEE 802.3x - Instalación plug-and-play - Cumple la directiva RoHS - Compatible con Jumbo Frames de 2048 bytes Protocolo - CSMA / CD Transparencia de datos - Cambio Ethernet

	- 10 Mbps (half duplex) - 20 Mbps (duplex completo) - Fast Ethernet - 100 Mbps (half duplex) - 200 Mbps (duplex completo) - Método de transmisión - Store-and-forward - Tabla de direcciones MAC - 2K - MAC Address Learning - actualización automática - Filtrado de paquetes / transmisión de las tasas - Ethernet: 14,880 pps por puerto - Fast Ethernet: 148,800 pps por puerto - El buffer de RAM - 128 KB por dispositivo
Características Físicas	Indicadores LED - Por puerto : Enlace / Actividad - Por dispositivo : Power Media Interface Tipo - MDI / MDIX ajuste automático para todos los puertos Dimensiones - 141.5 x 78.5 x 23.8 mm (5.57 x 3.09 x 0.94 pulgadas) Potencia - 5 V / 3 A Adaptador de corriente Disipación de calor - Encendido (Standby): Entrada AC: 2.0472 Btu / h - Máximo: entrada de CA: 7.47228 Btu / h Consumo de energía - Enveendido (Standby): Entrada DC: 0.36 vatios , entrada de CA: 0.6 vatios - Máximo: entrada DC: 1.78 vatios , entrada de CA: 2.19 vatios Link Up : Modo IEEE: Entrada de CC: 0.75 vatios de entrada de CA: 1.1. watts Temperatura - En funcionamiento: 0 a 50 ° C (34 a 158 ° F) - Almacenamiento : - 10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) Humedad - En funcionamiento: 10 % a 90 % sin condensación - Almacenamiento: 5 % a 90 % sin condensación MTBF - 2.137.319 horas Certificaciones - CE Clase B - FCC clase B - cUL - CB - VCCI Class B
Fecha de revisión	11-09-2013 por DAV

- Tipo: Switches sobremesa
- Marca: D-Link
- Puertos: 8
- Velocidad LAN: 100 Mbps

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.