

Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-05PD 5 Puertos RJ45 10 Gbit/s



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-05PD 5 Puertos RJ45...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento67,73 €

Precio de venta81,95 €

Precio de venta sin impuestos67,73 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario D-Link Easy Smart DGS-1100-05PD 5 Puertos RJ45 10 Gbit/s** al mejor precio.

Marca
Modelo
Características

- D-Link
DGS-1100-05PD
- Puertos Gigabit PoE: 5 puertos
 - Puertos PoE ports: 2 Puertos
 - Capacidad del Switch: 10 Gbps
 - Máxima velocidad de envío: 7.44 Mpps
 - Tabla de direcciones MAC Tamaño: 2K
 - Buffer de Paquetes: 1 Mbits
 - Memoria Flash: 2 MB
 - Enlace / Actividad (por puerto): Sí
- Física y Ambiental**
- Consumo de energía (Max): 23.92 W
 - Entrada de energía: 802.3af/at PoE
 - Dimensiones (W x D x H): 150 x 97 x 28 mm
 - Peso: 0,38 kg
 - MTBF: 2,346,941 hours

- Temperatura
De funcionamiento: 0 ° a 40 ° C
Almacenamiento: -10 ° a 70 ° C
- Humedad
De funcionamiento: 0% ~ 90% sin condensación
Almacenamiento: 0% ~ 90% sin condensación
- EMI / EMC: FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI, CCC
- Seguridad: cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC

VLAN

- VLAN basada en puertos
- 802.1Q ha etiquetado a VLAN
- VLAN de vigilancia
- VLAN de voz
- VLAN de administración
- Grupo VLAN:
Soporta 32 grupos VLAN estáticos
Max. 4094 VIDs

L2 Características

- Control de flujo:
802.3x Control de flujo
Prevención del bloqueo de HOL
- Jumbo Frames hasta 9216 Bytes
- IGMP Snooping:
Seguimiento de IGMP v1 / v2
Soporta 32 grupos
- Tronco estático:
2 grupos, 2-4 puertos por grupo
- Detección de bucle invertido
- Diagnóstico de cables
- Espejo de puerto:
Doce y cincuenta y nueve de la noche
- Estadística:
Esta bien
Error de Tx
Ok ok
Error de Rx

Calidad de Servicio (QoS)

- 802.1p Calidad de servicio
- 4 colas por puerto
- Manejo de colas:
Estricto
Robo Redondeado Ponderado (WRR)
- Control de Ancho de Banda
Basado en puertos (Ingreso / Salidas, granularidad mínima 8 Kb / s)

Seguridad

- Dirección MAC estática:
Hasta 32 entradas
- Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control desconocido

Administración

- GUI basada en web (admite IPv4)
- Utilidad basada en cliente (Utilidad SmartConsole)

D-Link Verde

- Ahorro de energía por:
Estado del enlace, longitud del cable
- Cumple con IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Cumple con RoHS 6

Lista estándar de RFC

- RFC 768 UDP
 - RFC 791 IP
 - RFC 792 ICMP
 - RFC 793 TCP
 - RFC 826 ARP
 - Cliente RFC 951 BootP
 - Cliente RFC 1542 BootP / DHCP
 - RFC 1945 HTTP / 1.0
 - RFC 2647 802.1p
 - RFC 2236, 4451 IGMP Snooping
- 21-03-2017 por AMR

Fecha Revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.