

Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0178 T1500G-10MPS 8xGB PoE 2xSFP



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0178 T1500G-10MPS 8xGB PoE 2xSFP...

Calificación: Sin calificación

Precio
Precio con descuento149,42 €

Precio de venta180,80 €

Precio de venta sin impuestos149,42 €

24 h



[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Armario TP-LINK NSWSAR0178 T1500G-10MPS 8xGB PoE 2xSFP** al mejor precio.

Marca	TP-Link
Modelo	T1500G-10MPS
Puertos	- Interfaz: 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps que soportan PoE+ 2 Ranuras SFP 100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto MDI/MDIX) - Medios de Red: 10BASE-T: UTP/STP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP categoría 5, 5e o superior máximo 100m) 100Base-FX: MMF Módulo SFP 1000BASE-X: MMF, SMF
Especificaciones	Características de hardware - Estándares y Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p - Cantidad de Ventiladores: 1 - Fuente de Alimentación: 100-240V, 50/60Hz

- Consumo de Potencia: Máximo (PoE encendido): 136.6W (220V/50Hz)
Máximo (PoE apagado): 20.6W (220V/50Hz)
- Puertos PoE+ (RJ45): Estándar: 802.3at/af
Puertos PoE+: 8 Puertos
Potencia máxima: 116W
- Dimensiones: 294 x 180 x 44 mm

Rendimiento

- Capacidad de Conmutación: 20Gbps
- Tasa de Reenvío de Paquetes: 14.9Mpps
- Tabla de Direcciones MAC: 8K
- Memoria del Buffer de Paquete: 512KB
- Jumbo Frame: 9KB

Características de software

- Calidad de Servicio: Soporta prioridad 802.1p CoS/DSCP
Soporta 4 colas de prioridad
Programación de colas: SP, WRR, SP+WRR
Limitación de velocidad basada en Puerto/Flujo
VLAN de Voz
- Características L2: IGMP Snooping V1/V2/V3
802.3ad LACP (Hasta 6 grupos de agregación, conteniendo 4 puertos por grupo)
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
BPDU Filtering/Guard
Protección TC/Root
Detección Loop back
Control de Flujo 802.3x
LLDP y LLDP-MED
- VLAN: Soporta hasta 512 VLANs simultáneamente (de 4K VLAN IDs)
- Lista de Control de Acceso: Filtrado de paquetes L2/L4 basado en dirección MAC destino y fuente, dirección IP y puertos TCP/UDP.
- Seguridad: Seguridad por Puerto
DHCP Snooping
IP-MAC-Port Binding
Inspección ARP
Autenticación Radius y 802.1x
SSH v1/v2
SSL v3/TLSv1
Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast-desconocido
Defensa Dos
- Gestión: GUI gestión-Web y gestión CLI
SNMP v1/v2c/v3, compatible con MIBs públicos
TP-LINK MIBs privados
RMON (1, 2, 3, 9 grupos)
Monitorización de CPU
Port Mirroring
SNTP
Actualización de Firmware: TFTP & Web
Sistema de Diagnóstico: VCT
SYSLOG & MIBS Público
Imagen Dual

Otros

- Certificaciones: CE, FCC, RoHS
- Contenido del Paquete: T1500G-10MPS
Cable de Alimentación
Guía de Instalación
CD de Recursos
Patas de Goma
- Requisitos del sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
- Factores Ambientales: Temperatura de Funcionamiento: 0?~40? (32?~104?)
Temperatura de Almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)
Humedad de Funcionamiento: 10%~90%RH sin condensación
Humedad de Almacenamiento: 5%~90%RH sin condensación

Características PoE

- Estándar: Soporta 802.3at/af con 30W por puerto
- Puertos PoE+: 8 Puertos
- Potencia máxima: 116W

Características

Características de Capa 2

- Protocolo de Control de Agregación de Enlaces (LACP)
- Hasta 512 VLAN simultáneamente (de 4K VLAN IDs)
- STP/RSTP/MSTP
- Detección Loopback
- LLDP (LLDP-MED)
- IGMP Snooping
- 802.3x Control de Flujo para modo Dúplex Completo y contrapresión para modo Dúplex Medio

Calidad de Servicio

- 802.1p CoS/DSCP prioridad
- 4 colas de prioridad
- Programación de Colas
- Control de Ancho de Banda
- Voice VLAN

Estrategias de Seguridad

- Listas de Control de Acceso (L2~L4 ACL)
- IP-MAC-Port Binding
- Seguridad por Puerto
- Control de Tormentas
- Encriptaciones SSL y SSH
- Autenticación 802.1x y Radius
- Defensa DoS

Gestión

- GUI Basado en web
 - Interfaz de Línea de Comandos (mediante Telnet)
 - SNMPv1/v2c/v3
 - RMON (Grupos 1,2,3,9)
 - Imagen Dual
- 08-06-2017 por MSB

Fecha de revisión

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.