

Switch de Sobremesa TP-LINK TL-SF1005D 5P Gigabit Plástico



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de Sobremesa TP-LINK TL-SF1005D 5P Gigabit Plástico al...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 7,20 €

Precio de venta 8,71 €

Precio de venta sin impuestos 7,20 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Switch de Sobremesa TP-LINK TL-SF1005D 5P Gigabit Plástico** al mejor precio.

El Conmutador Fast Ethernet TL-SF1005D con 5 puertos a 10/100Mbps cuenta con 5 puertos RJ45 con autonegociación a 10/100Mbps. Todos los puertos soportan la función Auto MDI/MDIX, eliminando la necesidad de cables cruzados o puertos Uplink.

El conmutador es Plug-and-Play y cada uno de los puertos puede utilizarse como puerto general o puerto Uplink, se puede conectar a un servidor, hub o conmutador mediante cable directo o cable cruzado.

El Conmutador Fast Ethernet TL-SF1005D con 5 puertos a 10/100Mbps de TP-LINK le ofrece una actualización económica, fácil de usar, de alto rendimiento y perfectamente integrada para convertir su red antigua en una red a 100Mbps.

Aumentará el rendimiento de su red a una transferencia de datos a full duplex.

La conmutación de paquetes a velocidad de cable puede ser tan rápida como la velocidad a la que su red envía estos paquetes.

Informática Electrónica: Switch de Sobremesa TP-LINK TL-SF1005D 5P Gigabit Plástico

Marca	TP-LINK
Modelo	TL-SF1005D
Especificaciones	- Normas y Protocolos: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP - Puertos: 5 Puertos RJ45 con autoconfiguración a 10/100Mbps (Auto MDIX/MDIX) - Medios de Red: 10Base-T, Cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m) 100Base-Tx, Cable UTP categoría 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m) - Ancho de banda en Backhaul: 10Gbps - Indicadores LED Encendido, Conexión/Actividad (1, 2, 3, 4, 5)
Otras características	- Normativa CE, FCC, RoHS - Soporta control de flujo IEEE802.3x para modo full-duplex y backpressure para modo half-duplex - Soporta autogenerendúaje y auto-actualización de la dirección MAC - Indicadores LED para controlar potencia, conexión, actividad - Carcasa de plástico, diseño para sobremesa o instalación en pared - Suministro de adaptador de potencia externo - Dimensiones: 140*97*27,5 mm
Accesorios entregados	- Guía de instalación rápida - CD de recursos - Adaptador de alimentación
Fecha de revisión	06-07-2011 por VC7

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.