

Tarjeta de Red Wifi Asus 90IG0120-BM000 N300 USB 2.0



Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Tarjeta de Red Wifi Asus 90IG0120-BM000 N300 USB 2.0 al mejor...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento21,89 €

Precio de venta26,48 €

Precio de venta sin impuestos21,89 €

24 h

★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Si eres un apasionado de la **informática y la electrónica**, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra **Tarjeta de Red Wifi Asus 90IG0120-BM000 N300 USB 2.0** al mejor precio.

- La doble antena desmontable de 5 dBi de alta ganancia permite una cobertura de señal hasta diez veces superior
- Cable de prolongación USB incluido para detectar fácilmente el mejor punto de recepción
- EZ WPS: configuración de Wi-Fi en solo dos pasos con el botón físico WPS

Marca

Modelo

Características

Asus
USB-N14

(90IG0120-BM0000)

Estándar de red

- IEEE 802.11 b/g/n

Interfaz

- USB 2.0

Otras características

Fecha Revisión

- Tipo: Red Inalámbrica
- Marca: Asus
- Velocidad datos: 300 Mbps
- Conexión: USB
- Marca: Asus
- Modelo: USB-N14 (90IG0120-BM0000)
- Características:
 - Estándar de red
 - IEEE 802.11 b/g/nInterfaz
 - USB 2.0Antena
 - 2 x Antena R SMAFrecuencia de funcionamiento
 - 2.4 GHzSegmento de producto
 - N300 trabajo en red completo 300MbpsVelocidad de transferencia
 - 802.11 b/g/n : downlink hasta 300Mbps, uplink hasta 300Mbps(20/40MHz)Modulación
 - 64QAM, 16QAM, CCK, OFDMSeguridad
 - 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS compatible
- Otras características:
 - Dimensiones
 - 55 x 90 x 11 mm (WxDxH)SO compatibles
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows XP
 - Kernel Linux 2.6 (Sólo compatible con Ubuntu)
 - Mac OS X 10.7
 - Mac OS X 10.8
- Fecha Revisión: 11-02-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

Antena

- 2 x Antena R SMA

Frecuencia de funcionamiento

- 2.4 GHz

Segmento de producto

- N300 trabajo en red completo 300Mbps

Velocidad de transferencia

- 802.11 b/g/n : downlink hasta 300Mbps,

uplink hasta 300Mbps(20/40MHz)

Modulación

- 64QAM, 16QAM, CCK, OFDM

Seguridad

- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK,

WPA-PSK, WPS compatible

Dimensiones

- 55 x 90 x 11 mm (WxDxH)

SO compatibles

- Windows 7

- Windows 8

- Windows XP

- Kernel Linux 2.6 (Sólo compatible con Ubuntu)

- Mac OS X 10.7

- Mac OS X 10.8

11-02-2016 por MSB